

MODULO.P und .S

CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 . F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	Bestelldatum 21.03.2019
Anspruchspartner R. Nitsch	Lieferttermin 08.04.2019
Straße, Nr. Siemensstraße 12	Kundennummer 1113912
PLZ Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 37928 Hüve	

System

☒ MODULO.P strangleppresstes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekantetes Aluminium)
☐ MODULO.S Schachtsystem

Befestigungsmaterial

☐ Metall-Kunststoff
☒ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Elementfarbe


Aluminium (Pulver matt glatt)
☐ ROMA 9016* ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703
 (Verkehrs-weiß)
☐ ROMA 9006* ☐ ROMA 9007* ☐ ROMA 7016*
 (Weiß- aluminium) (Grau- aluminium) (Antirazzit- grau)
 * = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

RAL 8017

Maße und Ausführungen					Blende	Behang	Bedienungsart		Führungsschienen					Sonstiges	Bemerkungen					
Pos.			EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position (nicht bei MODULO.S)	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A (Kennziffer)	Leiterband/Aufzugsbandfarbe (Kennziffer)	grau (g) / schwarz (s)	D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI 5 m, 10 m Anschlusskabel Sondertänge (3 m ist Standard) *	Bedien- seite v. innen gesehen	B Kabel- ab- gang	ohne Hinter- dämmung der Blende	C mit Hinterdämmung der Blende	Sonderbearbeitung Führungsschienen 1) ggf. bitte Zeichnung beifügen	Bohrung** Standard Laibung ohne	1. Seit bei (mm) ab 3000 mm	Windsicherung (Maße auf EB von innen links)	
1.	Unterkommission	Stück	1	2.135 x 2.560		260	310	S	S	R	X	links	rechts	2	Einzel 53 x 69 mm Einzel 33 x 69 mm Einzel 53 x 89 mm Einzel 33 x 109 mm	Einzel 53 x 69 mm Einzel 33 x 89 mm Einzel 53 x 89 mm Einzel 33 x 109 mm	Schärgschnitt in Grad Klinker- ausführung unten ge- schlossen	Standard Laibung ohne		
2.			1	2.135 x 2.560		260	310	S	S	R			X	2	Einzel 53 x 69 mm Einzel 33 x 69 mm Einzel 53 x 89 mm Einzel 33 x 109 mm	Einzel 53 x 69 mm Einzel 33 x 89 mm Einzel 53 x 89 mm Einzel 33 x 109 mm	Schärgschnitt in Grad Klinker- ausführung unten ge- schlossen	Standard Laibung ohne		
3.				x																
4.				x																
5.				x																
6.				x																

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Blende				Farbe Raffstorenlamellen		Kabelabgang															
Ausstattung MODULO.P einputzbar ** ☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel Blendenab- schlusswinkel		zu Pos. links 1 2 3 4 5 6		rechts 1 2 3 4 5 6		A Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table> <tr> <td>301 Lichtgrau (RAL 7035)</td><td>309 Cremeweiß (RAL 9001)</td></tr> <tr> <td>303 Graualuminium (RAL 9007)</td><td>310 Weißaluminium (RAL 9006)</td></tr> <tr> <td>304 Anthrazitgrau (RAL 7016)</td><td>311 Beige</td></tr> <tr> <td>305 DB703 (DB 703)</td><td>312 Sarotti</td></tr> <tr> <td>306 Verkehrsweiß (RAL 9016)</td><td>313 Mittelbronze (~ C 33)***</td></tr> <tr> <td>307 Reinweiß (RAL 9010)</td><td>314 Grau</td></tr> <tr> <td>308 Perlweiß (RAL 1013)</td><td></td></tr> </table>		301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)	303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)	304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige	305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti	306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (~ C 33)***	307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau	308 Perlweiß (RAL 1013)		B 1: hinten oben = Standard- kabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca.-Maße in mm	
301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)																						
303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)																						
304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige																						
305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti																						
306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (~ C 33)***																						
307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau																						
308 Perlweiß (RAL 1013)																							
C Option Hinterdämmung: ☐ ohne ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0.033W/(m²K) ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0.034 W/(m²K) ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0.025 W/(m²K) ☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0.024 W/(m²K)																							



* Effektive Kabellänge weicht ab

*** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“

■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.
 Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

MODULO.P und .S

CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Paudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 . F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
J. Baumeister GmbH	21.03.2019
Ansprechpartner	Lieferttermin
R. Nitsch	08.04.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstraße 12	111392
PLZ Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	
37928 Hüve	

Pos 1 mit Funkmotor und Nothandkurbel links von innen	
---	--

Maße und Ausführungen				Blende		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen						Sonstiges		Bemerkungen								
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position (nicht bei MODULO.S)	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A	Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiterband/Aufzugsbandfarbe grau (g) / schwarz (s)	Motor	Bedien- seite v. innen gesehen	B	C						1. Seil bei (mm) ab 3000 mm		2. Seil bei (mm)				
											D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk SMI = SMI IO = IO Funk 5 m, 10 m Anschlusskabel Sonderlängen (3 m ist Standard) *	links	rechts	(1 = Standard, 2 oder 3)	Einzel 53 x 69 mm Einzel 33 x 69 mm Einzel 33 x 89 mm Einzel 53 x 89 mm Einzel 33 x 109 mm Einzel 53 x 109 mm	mit Hinterdämmung der Blende			Sonderbearbeitung Führungsschienen 1) ggf. bitte Zeichnung beifügen			Bohrung** Standard Laibung ohne		Windsicherung (Maße auf EB von innen links)		
7.			X																							
8.			X																							
9.			X																							
10.			X																							
11.			X																							
12.			X																							
13.			X																							
14.			X																							
15.			X																							
16.			X																							
17.			X																							
18.			X																							
19.			X																							
20.			X																							

* Effektive Kabellänge weicht ab

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

*** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“

■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.