ROLLLADEN

Formular drucken

roma

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49(0)8222 4000-0, F +49(0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49(0)381 60968-0, F +49(0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Baumeister
Ansprechpartner	Dahlhaus
Straße, Nr.	Siemensstr.12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommission	26257-38 SWF Biefangstr.
Bestelldatum	27.03.2019
Liefertermin	15.04.2019
Kundennummer	11392
Angebotsnummer	AG783945-001

System/Kastengröße

KARO ☐ 210er ☐ 250er

RA.2 ☐ 150er ☐ 180er ☒ 210er

Kastendämmeinlage: ☐ Standard ☐ Schall ☐ Wärme

Blendrahmentyp – Bautiefe in mm: 76er KOE

Anbindung: ☐ Standard ☒ EasyFix

Elementfarbe

Außenfarbe (Kasten, FS, Endstab, Bodenbrett): ☐ KU weiß (Standard) ☒ KU Dekor

Alublende (Pulver matt glatt): ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti ☐ ROMA 9006* (Weißaluminium) ☐ ROMA 9007* (Graualuminium) ☒ ROMA 7016* (Anthrazitgrau) * = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben

Elementfarbe: An.thr.azi.tgr.au .Gla.tt!

Endstabfarbe

Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend: ☐ KU weiß ☐ KU Dekor ☐ Alu

Innenfarbe Kastendeckel: ☒ weiß (Standard) ☐ Dekor

Maße und Ausführungen / **Bedienungsart** / **Putzträger/Putzwinkel** / **Sonderausstattung**

Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	Revision hinten	A Rollladenprofil	B Farbe Rollladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	Bedienungsseite links	Bedienungsseite rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm außen	Putzträger: innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15*, 20**, 25***, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm außen	Putzwinkel: innen (nur KARO)	Styrodurdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (i), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kastenzusatzbefestigung gerade	Kastenzusatzbefestigung gebogen
1.	11	1	585	x	1.286		210		×	K05	103						D	×												
2.	12	1	920	x	2.440	ja	210		×	K05	103						D	×												
3.	12	1	920	x	2.440	ja	210		×	K05	103																			
4.	13	1	1.845	x	2.440		210		×	K05	103						D		×											
5.	14	1	1.035	x	2.440		210		×	K05	103						D	×												
6.				x																									

Pos.11
Führungsschienen unten 5°

Pos.12 - 14
Führungsschienen unten 8°

Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	Blendenüberstand in mm links	Blendenüberstand in mm rechts	stirnseitig offen	stirnseitig geschl. min. 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk

Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)

unten geschl.	Einrücken links (mm)	Einrücken rechts (mm)	Schrägschnitt (Grad)	Ausklinken Breite (mm)	Ausklinken Höhe (mm)

Motor

Anschlusskabel Sonderlänge 5 m	10 m

Rollladenprofil

A ▼ Bitte Kennziffer in Liste eintragen

A09	ALUMINO 34
A01	ALUMINO 37
A02	ALUMINO 44
A03	ALUMINO 52
A05	ALUMINO 37 prot.
A06	ALUMINO 52 prot.
K02	Kunststoff K37
K03	Kunststoff K37 V
K05	Kunststoff 14/53
K06	Kunststoff 14/53 V

Farbe Rollladenprofil

B ▼ Bitte Kennziffer in Liste eintragen

102	Lichtgrau	116	Dkl-Braun meliert
▫ 103	Grau (~ROMA Grau)	117	Purpurrot (~RAL 3004)
▫ 106	Anthrazitgrau (~RAL 7016)	119	Blassgrün (~RAL 6021)
108	Cremeweiß	120	Tannengrün (~RAL 6009)
▫ 109	Silber (~RAL 9006)	121	Moosgrün (~RAL 6005)
110	Beige	122	Pastellblau (~RAL 5024)
111	Elfenbein	124	Stahlblau (~RAL 5011)
▫ 112	Sarotti	▫ 125	Graualuminium (~RAL 9007)
113	Holz hell	▫ 126	DB 703
114	Braun meliert	127	Golden Oak
115	Holz dunkel	▫ 128	ROMA 9016 (~RAL 9016 Verkehrsweiß)

Hinweise Putzwinkel

Bis Elementbreiten:

* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel

▫ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.