



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20-...
www.warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die [AGB](#) können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte

- 3179 Ost
- 3139 Süd

- 3159 West
- 3189 Süd-West

- 3149 International

Raffstoren



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)



Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon					Objektauftragsnummer
Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	
012648	27.03.2019	Stephan Alfes	15.03.19	181041011/01	27150

Kundenname: **Wilma, Witzelstraße 5BA**

Kommission: **27150MO**

Seite 1 / 1

Bemerkungen	Pos.1+5 mit Wisi 2250mm von links
-------------	-----------------------------------

Bestellschein für Fenster-System-Raffstoren

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!

Typ Raffstoren ☒ E 80 A6 S geöst ☐ E 80 A6 S tiefgezogen ☐ E 80 AF A6 geöst ☐ E 80 AF A6 ☐ E 73 A6 ☐ E 90 A6 ☐ E 93 A6		☐ E 80 A2 S geöst ☐ E 80 A2 S tiefgezogen ☐ E 80 AF geöst ☐ E 80 AF ☐ E 73 A2 ☐ E 90 A2 ☐ E 93 A2	Farbangaben Lamellen <u>RAL 7016</u> Spannseilhalter _____ Unterschieden <u>RAL 7016 matt</u> IS- Kassette (Rollo) _____ Blende <u>RAL 7016 matt</u> IS- Kassette (Rollo) _____ Führungsprofile <u>RAL 7016 matt</u> Oberfläche ¹⁾ _____		Befestigungs- untergrund ☐ Aluminium ☐ Holz ☒ Kunststoff mit Stahlkern ☐ Beton		Zubehör für WMS ____ St. Zwischenstecker (1002770) ____ St. Handsender (1002767) ____ St. Handsender plus (2016194) ____ St. Wandsender basic (1002881) ____ St. WMS Raffstoren Kombi-Set Ausstattungsvarianten ☐ ProVisio ☐ slowturn		Zubehör für EWFS ____ St. Zwischenstecker FZL (1002887) ____ St. Handsender 1-Kanal (1002551) ____ St. Handsender 8-Kanal (1002552) ____ St. Wandsender 1-Kanal (1002645)																		
Raffstoren Achtung: Ab einer Anlagenbreite von 2400 mm ist für den Typ E 80 AF A6 ein zusätzliches Spannseil erforderlich. Bei durchgehender Blende werden die Anlagen lose mitgeliefert. Hinweis: Unterfütterungsprofile über separate Skizze angeben			Windsicherung (Wisi) ☐ schwarz ummantelt ☒ transparent ummantelt			Blenden Achtung: Maximale Blendenlänge 4000 mm. Bei seilgeführten Anlagen ist ab einer Bestellbreite von 3000 mm ein zusätzlicher Befestigungswinkel erforderlich. Standard bei durchgehendem Oberkasten = Blende mit Seitenschlüssen und dazu 2 Führungsprofilen. Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittelführungsschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.						Insektenschutz Dreh- und Schieberahmen auf der Rückseite. Dreh- und Schieberahmen nicht möglich bei seilgeführten Anlagen.															
Pos.	Kunden- pos.	Typenbezeichnung FSR (z.B. PS-0, PS-13)	Stück	Breite ①	Höhe ②	Absturz- sicherung ²⁾	Gruppen- anlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kuppelungs- ab- stand	Bed. Seite L/M/R	Bohrung ③		Führungs- profil- end- kappe	Schräg- schnitt ④	Blenden- höhe H1	Putz- träger- winkel (mm) Tiefe T1	Verkürzung Insekten- schutz	Putz- träger	HK Rückk. Baukörper (seilgef. Anlagen) ⑤	Leitungs- austritt S / H / O ⑥	Leitungs- peitsche in mm	Thermo- platte	zusätzliche Blenden- befestigung			Rollo	
											2	1											Montage- lasche	Halte- winkel	Schnur- quaste	Maß X	
1	1	FSR PS-0	2	3614	3150	☐				L	x		☐	6 °	300	25		☐		S	1000	☐			R =		
2	1.1	FSR PS-0	2	2675	3150	☐				L	x		☐	6 °	300	25		☐		S	1000	☐			R =		
3	1.2	FSR PS-0	2	2675	3150	☐				R	x		☐	6 °	300	25		☐		S	1000	☐			R =		
4	1.3	FSR PS-0	2	1302	3150	☐				R	x		☐	6 °	300	25		☐		S	1000	☐			R =		
5	2	FSR PS-0	2	3614	3150	☐				L	x		☐	6 °	300	25		☐		S	1000	☐			R =		
6	2.1	FSR PS-0	2	2675	3150	☐				R	x		☐	6 °	300	25		☐		S	1000	☐			R =		
7	2.2	FSR PS-0	2	1302	3150	☐				R	x		☐	6 °	300	25		☐		S	1000	☐			R =		
						☐							☐	°				☐				☐			R =		

¹⁾ erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

²⁾ Bitte Zusatzbestellschein verwenden.