

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Berelligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumeister	27.03.2019
Ansprechpartner	Liefertermin
Dahlhaus	15.04.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr. 12	111392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	AG783945-001
26257-40 SWF Biefangstr.	

System/Kastengröße Elementfarbe

KARO	☐ 210er ☐ 250er	Außenfarbe (Kasten, FS, Endstab, Bodenblech)	☐ KU weiß (Standard) ☒ KU Dekor
RA.2	☐ 150er ☐ 180er	Außende (Puhler, matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA 7016* (Anthraxgrau) * = ähnlich RAL
	☒ 210er		☐ ROMA 9007* (Graualuminium) ☒ ROMA 9007* (Anthraxgrau)
Falls abweichend, bitte angeben			
An.thr.azi.tgr.au .Gla.ttl!			
Kastendämmeinlage			
☐ Standard ☐ Schall ☐ Wärme			
Blendrahmentyp – Bautiefe in mm			
76er KOE			
Innenfarbe Kastendeckel ☒ weiß (Standard) ☐ Dekor			

Formular drucken

Maße und Ausführungen			Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung											
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision (nur KARO)	hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts von innen gesehen	äußen (nur KARO)	Putzwinkel: 8, 15, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste innen 90° (I), unten (u) Standard innen 45° (s), innen 90° (I), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung	gebogen		
1.	19	1	1.830	x 2.440		210		X	K05	103						D	X			äußen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste innen 90° (I), unten (u) Standard innen 45° (s), innen 90° (I), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung	gebogen	
Pos . 22																												
Führungsschienen unten 5°																												
2.	20	1	917	x 2.440	ja	210		X	K05	103																		
3.	20	1	917	x 2.440	ja	210		X	K05	103						D	X											
4.	21	1	937	x 2.440	ja	210		X	K05	103						D	X											
5.	21	1	937	x 2.440	ja	210		X	K05	103																		
6.	22	1	590	x 1.286		210		X	K05	103							D	X										
Pos. 19-21																												
Führungsschienen unten 8°																												

Sonderbearbeitungen Kasten				Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)				Motor		Rolladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Hinweise Putzwinkel																	
zu Pos.	Blenden- überstand in mm.		stirnseitig geschl. min. 35 mm	K/V in mm.	Mauerwerk im nicht im Mauerwerk	Einrücken links rechts unten geschl.	Schräg- schnitt (Grad)	Ausklippen		Anschlusskabel Sonderlänge	A  Bitte Kennziffer in Liste eintragen		B  Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bis Elementbreiten: * 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel ** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel *** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel □ = harmonisch zu den o.d. Elementfarben																
	links	rechts						Breite (mm)	Höhe (mm)		10 m	5 m	102	116		103	117	106	7016	119	6021	108	6009	109	9006	110	5024	111	5011	112	9007

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung ☐ Anfrage

ROMA KG Komplementäre: Roland Thoma, R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Praudler, Roland Uffinger Registergericht Memmingen: HRA 11951 Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50 Am Liepengraben 1, 18146 Rostock T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90 www.roma.de, info@roma.de	Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
	Baumeister	27.03.2019
	Ansprechpartner	Liefertermin
	Dahlhaus	15.04.2019
	Straße, Nr.	Kundennummer
Siemenstr. 12		1113912
PLZ, Ort		Angebotsnummer
46325 Borken		
Kommission		AG783945-001
26257-40 SWF Biefangstr.		

Bemerkungen

Außen Anthrazit glatt.
Endstab Standard

Maße und Ausführungen										Bedienungsart				Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung											
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	unten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (optional)	Gurtstritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	außen	innen (nur KARO)	außen	innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (f), unten (u)	Kurbelhaken verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung	
7.	23	1	590	x 1.286		210		X	K05	103									X										
8.	24	1	585	x 1.286		210		X	K05	103								X											
9.	25	1	937	x 2.446	JA 210	210		X	K05	103		U						X											
10.	25	1	937	x 2.446	Ja 210	210		X	K05	103		U							X										
11.	26	1	1.040	x 2.336		210		X	K05	103		U						X											
12.	27	1	1.035	x 1.586		210		X	K05	103		U							X										
13.	28	1	1.040	x 2.476		210		X	K05	103		U						X											
14.				x																									
15.				x																									
16.				x																									
17.				x																									
18.				x																									
19.				x																									
20.				x																									
21.				x																									

Pos. 23 - 28
Führungsschienen unten 5°

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.