

Einsatzfüllung

Bestellung faxen an:
0800/2332688
(Nur in Deutschland anwählen)

Datum:
27.03.2019

Firma:
Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken
Kunden-Nummer: 12091
Ansprechpartner: Michael Rottstegge



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Ihre Bestell-Nr.:
52935 Fenne Bau
Ihre Kommission:
16 KW
Termin-wunsch:

Position: 1 Menge: 1 Modell-Nummer:

☐ Füllung TF (GFK) ☒ Füllung AF (ALU) ☐ Holzdekor-Füllung GFK ALU ☐ Modellschreibe (GS)

Modell-name: 265 Jugendstiel 6 nach RC2

Zusatzleistungen

☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern) ☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante GRAU ☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante SCHWARZ

Glas Bezeichnung: P4A klarglas

Äußere Schreibe:

Mittlere Schreibe:

Innere Schreibe:

Einbaulösung:
• Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull) Bei der Montage ab 500 Höhenmeter und / oder > 60 mm Füllungsstärke sind wahlweise ESG 4 mm Gläser außen + innen oder Druckausgleich erforderlich. Ab 900 Höhenmeter sind ESG 4 mm und Druckausgleich erforderlich.

Farbe

	9016 matt	9016 GL70 seidenglanz	9016 GL90 hochglanz	WEKA weiß	Selbsterleuchtend weiß	Brillglanz weiß	Benit-Folien / Sonstige Farben/Pulver:	Zusätzlicher Schutz gegen Füllformkorrosion
Grundplatte außen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	RAL: 9016 Weiß Seidenglänzend Inver 43260	
Rahmen außen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Grundplatte innen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	RAL: 9016 Weiß Seidenglänzend Inver 43260	
Rahmen innen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

* ähnlich Körnerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gesalan, KBE

Sonstiges:

