

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 80331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepingraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Josef Baumeister GmbH
Ansprechpartner
A. Benning
Straße, Nr.
Siemensstraße 12
PLZ, Ort
46325 Borken
Kommission
27549 Heikamp

Bestelldatum
28.03.2019
Liefertermin
16.04.2019
Kundennummer
111392
Angebotsnummer

System

Bitte ankreuzen

☐ RONDO
☒ QUADRO Rev. vorne
☐ QUADRO Rev. unten
☐ INTEGO

Befestigungsmaterial**

☒ Auswahl 1: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 35 mm lang
☐ Auswahl 2: Schraube A2, TX 25, mit Dübel, ca. 50 mm lang
☐ Auswahl 3: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 80 mm lang
☐ Auswahl 4: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 100 mm lang
☐ Auswahl 5: Bohrschraube VZ, ca. 25 mm lang
☐ Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab
Aluminium (Pulver matt glatt)

☒ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)
☐ ROMA 9006* (Grau-aluminium)
* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

**Standard ist Auswahl 1

Maße und Ausführungen			Kasten		Behang	Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte					Extras								
			EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	A	Sonnenseite Gewebe: Übers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	B	Motor	C	Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen?		Bohrung		Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befesti- gungs- blende	Kabel- blende	Kastenzusatzblende durchlaufend
Pos.	Unterkommission	Stück							Anschlusskabel Sonderlänge: *** 0,5 m (inkl. Hirsch- mann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	Kabelaustritt Ⓐ bitte angeben	links rechts	links rechts	links rechts	Standard 33 x 61 mm	Standard Laibung	ohne			durch- laufend 100 mm	durch- laufend 300 mm	
1.	unten	1	3.062	x 5.030		150	4.850.120	2	io	A	X		X	X				lose			
2.	oben	1	3.062	x 2.000		110	4.850.120	2	io	A	X		X	X							
3.				x																	
4.				x																	
5.				x																	
Allgemeine Angaben			Sonderbearbeitungen Kasten					Gewebeeinbau in die Anlage		Motorkürzel		Kabelaustritt									

Allgemeine Angaben

☒ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung
INTEGO

☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel

Winkel max. 60 mm

Option Hinterdämmung:
FS Zusatzprofil empfehlen

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m²K)
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)
☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	links	rechts	Blendenüberstand in mm	links	rechts	Winkel in Grad	Gehungsecke¹
1	offen	geschl.	offen	geschl.			
2							
3							
4							
5							

¹ Zeichnung erforderlich

² Führungsschienen siehe Schnellreferenz

TD 01305

Einbaulänge 1
Einbaulänge 2
Winkel

Linksroller
Rechtsroller

Sonenseite
Reißverschlussseite
Aufenthaltsbereich

* Kastenzusatzblende durchlaufend im Standard

Motorerkürzel

ED-BHS	EF-BHS	WT-BHS	io-BHS	io-SL-BHS	Akku	Solar	SD	FLM	R	io
Elero-Draht mit Behangschutz	Elero-Funk mit Behangschutz	Somfy-Draht mit Behangschutz	Somfy io-Funk mit Behangschutz	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)	Somfy-Draht	Somfy-Draht Oximo VT mit Freilaufnehmer	Somfy RTS Funk	Somfy io-Funk

Kabelaustritt

C

A B C D E F

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.