

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Berelligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ospreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumeister	28.03.2019
Ansprechpartner	Liefertermin
Dahlhaus	15.04.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr.12	111392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	AG 646 862
26253-13 SWF Högemannsh.	

KARO	☐ 210er ☐ 250er
RA.2	☐ 150er ☐ 180er
	☒ 210er
Kastendämmeinlage	☐ Standard ☐ Schall ☐ Wärme
Blendrahmentyp – Bautiefe in mm	76er KOE
Anbindung	☐ Standard ☒ Easy/Fix

Äußere Farbe (Kasten, FS, Endstab, Bodenblech)	☐ KU weiß (Standard) ☒ KU Dekor
Äußere Farbe (Puhler, matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA 7016* (Anthraxgrau) RAL
Falls abweichend, bitte angeben	An.thr.azi.tgr.au .Gla.ttl!
Endstabsfarbe	
Farbe FS, Bodenblech falls abweichend	☐ KU weiß ☐ Alu
Innenfarbe Kastendeckel	☐ weiß (Standard) ☐ Dekor

System/Kastengröße Elementfarbe

Formular drucken

Maße und Ausführungen				Bedienungsart				Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung														
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	Rolladenprofil	Farbe Rolladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtanschnitt unten (standard) Gurtanschnitt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtanschnitt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	innen (nur KARO) außen	innen (nur KARO) außen	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste innen 90° (I), unten (u) Standard innen 45° (s), innen 90° (I), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung	gerade gebogen	
1.	1	1	985	x 2.466		210	X	K05	103								X									
2.	1	1	1.035	x 2.430		210	X	K05	103							X										
3.	1	1	1.785	x 2.430		210	X	K05	103								X									
4.	1	1	895	x 2.466	ja	210	X	K05	103																	
4a	1	1	895	x 2.466	ja	210	X	K05	103																	
5.	1	1	895	x 2.466	ja	210	X	K05	103								X									
6.	1	1	895	x 2.466	ja	210	X	K05	103								X									
Pos. 1 ; 4																Führungsschienen unten 5°										
Pos. 2 + 3 unten 8°																Pos. 2 + 3 unten 8°										

Sonderbearbeitungen Kasten				Für Motor vorrichten, Motoren bauseits												Farbe Rolladenprofil				Hinweise Putzwinkel			
Blenden- überstand in mm.				Bis Elementbreiten:												Bis Elementbreiten:				Bis Elementbreiten:			
zu	links	rechts	offen	min. 35 mm	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.	in mm.
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumeister	28.03.2019
Ansprechpartner	Liefertermin
Dahlhaus	15.04.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Stienenstr. 12	1113912
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	
26253-13 SWF Högemannsh.	AG 646 862

Bemerkungen
Außen Anthrazit glatt. Endstab Standard Standard Aufschraubwickler

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Maße und Ausführungen			Bedienungsart				Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung															
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	außen	innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80 mm	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (f), unten (u)	Kurbelhaken verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung
7.	5a	1	895	x 2.466	ja	210		X	K05	103																
8.	6	1	1.035	x 2.466		210		X	K05	103							X									
9.	7	1	892	x 2.466	ja	210		X	K05	103							X									
10.	7a	1	892	x 2.466	ja	210		X	K05	103																
11.	8	1	895	x 2.466	ja	210		X	K05	103																
12.	8a	1	895	x 2.466	ja	210		X	K05	103								X								
13.	9	1	1.785	x 2.245		210		X	K05	103								X								
14.	10	1	892	x 1.161	ja	210		X	K05	103																
15.	10a	1	892	x 1.161	ja	210		X	K05	103								X								
16.				x																						
17.				x																						
18.				x																						
19.																										
20.				x																						
21.				x																						

Für Motor vorrichten, Motoren bauseits

Pos. 5-8a u. Pos. 10; 10a
Führungsschienen unten 5°

Pos. 9 unten 8°