

RAFFSTOREN

Vorbauffstoren .P-RS

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen; HRA 111951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 · F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Josef Baumeister GmbH	05.04.2019
Ansprechpartner	Lieferttermin
A. Benning	23.04.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstraße 12	11392
PLZ Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	
49890 Dasbeck	

System


Elementfarbe


☒ RONDO.P-RS stranggepresst	☒ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ PENTOP.P-RS stranggepresst Rev. unten	☐ ROMA 9006* (Weiß-aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau-aluminium)	☐ ROMA 7016* (Anthraxit-grau)	* = ähnlich RAL
☐ QUADRO.P-RS stranggepresst Basis PENTO				
☐ INTEGO.P stranggepresst Basis QUADRO				

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Befestigungsmaterial

☒ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen				Kasten		Behang		Bedienungsart				Führungsschienen				Extras														
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries	Kasten rückseitig geschlossen (ab 1500 mm EB Standard)	A (Auswahl siehe unten)	B Farbe Haftstorenprofil (Kennziffer)	Leiter- band/Text- band***	D = Drahtgebunden, F = Funk, IO = io, S = Somfy (elektronisch) 5 m, 10 m, (3 m ist Standard)***	Motor	Kabelausschnitt 1 (= Standard) - 5, E	Bedien- seite v. innen gesehen	links	rechts	Typ bitte eintragen ²	Standard 45 x 69 o. 69 x 69 mm		Bohrung	Schrägschnitt Winkel in Grad	unten geschlossen	Breite	Ausklüning in mm ¹⁾	Arbeitsstellung	Tagesslichttechnik		
1.	Wohnzimmer	1	1.990	x 2.430			185		X	R 03	310	X	D	3m	3	X	27*69	27*69				X			X					
2.				x																										
3.				x																										
4.				x																										
5.				x																										
6.				x																										

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten				Raffstorenlamellen		Farbe Raffstorenlamellen		Kabelaustritt	
☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Styrodur	Blendenüberstand in mm		Gehängeseite ¹⁾		A) Bitte Kennziffer in Liste eintragen		B) Bitte Kennziffer in Liste eintragen		1 hinten unten (Standard)	
Ausstattung INTEGO stranggepresst		zu Pos.	links	rechts	Winkel in Grad	R02 DBL 70	301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)	2 seitlich hinten unten		
☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	1	offen	geschl.	geschl.	R03 GL 80	303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)	3 hinten oben		
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	2				R06 FL 80	304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige	4 seitlich hinten oben		
Winkel	Winkel	3					305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti	5 oben hinten		
		4					306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (~ C 33)**			
		5					307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau			
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	6					308 Perlweiß (RAL 1013)				
Option Hinderdämmung: nur möglich mit Abstands-FS										* je nach Kastengröße	
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)									** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“	
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)									□ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben	
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)									*** Effektive Kabellänge weicht ab	
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)										

*** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert. ¹⁾gegebenenfalls bitte Zeichnung beifügen

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

Stand 06/2016