



Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	08.04.2019	Benning	18-19 KW		A. Benning Tel. 02861-9090140	

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken

Kommission: 49934 Schatz

Bemerkungen

Bestellschein Wintergarten-Markisen W19

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!
Bestellbreite = von Mitte Führungsschiene bis Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 53 mm breiter.

Einzelanlage 5876		Reihenanlage ☐ mechanisch gekuppelte Behänge (1 Motor) ☐ Reihenanlage (2 Motore)		Bestelllänge (BL)
Montage auf ⁴⁾ ☐ Holz ☐ Holz mit Stockschraube ☒ Aluminium ☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐	Laufrichtung ☐ „von unten nach oben“ Dachneigung (DN) _____ °	Tuchverbindung (nur bei Acryl Standard/Lumera/ Perfora wählbar) ☒ Nähen (Standard) ☐ Kleben (Mehrpreis)		Legende B Bestellbreite BL Bestelllänge DN Dachneigung L Links R Rechts
Antrieb ☐ Motor ☐ WMS Funkmotor ¹⁾ ☐ EWFS Funkmotor Stück Handsender basic / 1-Kanal Stück WMS Handsender plus (6-Kanal) Stück Handsender Mehrkanal / 8-Kanal	Behang Acryl Solis 92 (außen ²⁾) Twilight Pearl/ Metal Sonderstoff	Farbangaben Farbnummer <u>9006</u> Oberfläche ³⁾ <u>Matt</u>		

Ab einer Breite von 12000 mm ist eine Dehnungsfuge von 20 mm nötig.

¹⁾ Montage im Bereich der minimalen Maße empfohlen
²⁾ Bei gegenseitiger Verriegelung min. 390 mm.

wird für das Befestigungsmaterial eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.

¹⁾ WMS Handsender können auf den WMS Funkmotor wecksseitig eingeliefert werden. Angaben zur Position bitte separat vermerken.
²⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigem Dessins angeben!

³⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Farbausicht geliefert.
⁴⁾ Wenn beim Montageuntergrund keine Angaben gemacht werden,

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken

Kommission: 49934 Schatz

Seite 2 / 2

Führungsschienenhalter auf		Führungsschienenhalter			
☒ Aluminium		Halter Nr.: 31	Halter Nr.: 61	Halter Nr.: H101	Halter Nr.: H102
8 Stück Sechskantschraube B6,3 x 50, DIN 7976-A2 mit Dichbeschichtung	-721048				
16 Stück Scheibe 6,4, DIN 9021-A2	-742006				
☐ Holz					
Stück Sechskantschraube 6 x 60, DIN 571-A2 mit Dichbeschichtung	-727031				
Stück Scheibe 6,4, DIN 9021-A2	-742006				
Stück abdichtende Distanzscheibe Ø 6,3 mm	-208121				
☐ Holz mit Stockschrabe ☐ mit Anschlagmutter	-711043	4 Stück, Abstand	Stück, Abstand	Stück, Abstand	Stück, Abstand
Stück Stockschrabe M8 x 130 -A2 mit Dichbeschichtung	-746245	Halter Nr.: 60	Halter Nr.: 34	Halter Nr.: 62 (für Dehnungsfuge)	Halter Nr.: 36
Stück Mutter M8, DIN 934-A2	-714007				
Stück Scheibe 8,4, Neoprene-A2	-745033				
Stück Scheibe 8,4, DIN 9021-A2	-742007				
Stück Scheibe 8,4, DIN 125-A2	-741007				
☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐ mit Anschlagmutter					
Stück Mutter M8, DIN 934-A2	-714007				
Stück Scheibe 8,4 DIN 9021-A2	-742007				
Stück Scheibe Ø8,4 Neoprene-A2	-745033				
☐					
Stück					
Stück					
Stück					
Stück Distanzhülse _____ mm lang					
A-Rohr ☐ 16 x 1,5 ☐ 12 x 1,5					
Stück Steckerkupplungsgehäuse/ Gehäuse für EWFS bzw. WMS Zwischenstecker					
☐ weiß ☐ schwarz ☐ grau					
Stück elektronisches Programmierkabel bestehend aus:					
– Prüflleitung (vgl. Vorbau-Rollladen)	-617641				
– Adapter für Wintergarten-Markisen	-617699				
Wenn bei den oberen Positionen keine Angaben gemacht werden, wird eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.					