

PURO.XR-RS+PURO.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.1.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfändler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen; HRA 11951
Ospreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengarten 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma fa. Bauweiser	Bestelldatum 09.04.19
Ansprechpartner Hr. Elbert	Liefermann AT-KUL
Strasse, Nr. Sieckewischstr. 12	Kundennummer 46325 Borken
PLZ, Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 37873-D Nürnberg, Thaus 4	

System/Kastengröße

PURO.XR-RS ☐ 240er ☐ 300er ☐ 360er
 PURO.XRK-RS ☐ 280er ☐ 340er
 Öffnung immer 130er
 Blendrahmentyp - Bautiefe in mm.

Elementfarbe Führungsschienen, Endstäbe

Aluminium (Pulver matt eloxiert)
 ROMA 9016* ☐ ROMA Grau ☐ ROMA
 (Verkehrs-weiß) DB703 ☐ Sarrti
 ROMA 9006* ☐ ROMA 9007* ☐ ROMA 7016* * = ähnlich
 (Weiß- aluminium) (Grau- aluminium) (Antrazit- grau) RAL

Elementfarbe
 Endstabelle
RAL 7021
RAL 7021

Blendrahmenstabilisierung
 Anbindung ☐ Standard ☒ Easy/Fix
 Bitte verwenden Sie das Zusatzformular „Raffstore Blendrahmenstabilisierung“

Maße und Ausführungen				Behang		Bedienungsart		Führungsschienen		Sonderausstattung			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kästen)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO.XRK)	Raffstoreprofil (Auswahl siehe unten)	A	B	Motor: Drahtgebunden (D) IO Funk (FO) RTS/GENIO Funk (R/G)	Bedie- nungs- seite von innen gesehen
1.	1	1	620	x	3045				R03 Teil 10			X	links
2.	2	1	960	x	3045				u			X	rechts
3.	3	1	940	x	3045				u			X	links
4.	4-6	3	3430	x	3050				u			X	rechts
5.	7	1	1230	x	3045				u			X	links
6.	8	1	1200	x	2770				u			X	rechts
7.	9	1	880	x	2770				u			X	links

Farbe Raffstorenrahmen

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

Blenden- überstand in mm.		Stirnseitig		KV		im Mauerwerk		Gehrung gesägt (Grad)	
links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm	in mm		nicht im Mauerwerk			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Eindringen		Ausklippen	
links (mm)	rechts (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
22	22		
32	32		
37	37		
		18	2

Anschlusskabel Sonderlänge	
5 m	10 m
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.