

RA zipSCREEN

Aufsatz-zip-System
mit Revision innen oder außen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Josef Baumeister GmbH
Ansprechpartner Stephan Alfes
Straße, Nr. Siemensstr. 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 27499 - Große Wolter

Bestelldatum 08.04.2019
Liefertermin 29.04.2019
Kundennummer 11392
Angebotsnummer

System/Kastengröße Elementfarbe

Kastengröße ☒ 192x150 ☐ 252x150

Kastendämmeinlage

☒ Standard ☐ Schall

Blendrahmentyp – Bautiefe in mm

Anbindung ☒ Standard ☐ EasyFix




Außenfarbe (Vorderteil, FS, Fallstab)
Pulver matt glatt ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9006* (Weißaluminium) ☐ ROMA 9007* (Graualuminium) ☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau) * = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben
RAL 7039

Außenfarbe

Innenfarbe (Blendenkappen nicht folierbar) ☒ KU weiß (Standard) ☐ KU Dekor

Maße und Ausführungen										Bedienungsart				Führungsschienen					Styrodur/Winkel																
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Blendenkombination (lieferbar ab 4.Q.2018)	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision innen, hinten (Standard) außen	A	Artikelnummer	Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Oberseite Kollektion (1) Unterseite Kollektion (2)	B	Motor	Kabelaustritt F, G oder H	links	rechts	Bedienungsseite von innen gesehen	Typ bitte eintragen	links	rechts	U-Schiene (Standard): bis 34 mm anputzbar/verblendbar	L-Schiene bis 15 mm anputzbar/verblendbar	Bohrung ↕ ↕ ↕			Styrodur: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, mm			Winkel: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 mm			Winkel außen eingedrückt		Winkel außen tiefer
1.	Pos.4,6	2	2.080	x	2.560		192	X		001001	2	ED-BHS		X								X		X											
2.	Pos.5	1	2.330	x	2.563		252	X		001001	2	ED-BHS					X					X		X						20				2cm	
3.				x																															
4.				x																															
5.				x																															
6.				x																															

Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)					Motor		A Gewebeeinbau in die Anlage		B Motorkürzel		C Kabelaustritt													
Pos.	Verschlussplatte: lose (L) oder ohne (O)	Einrücken (10, 20 oder 30 mm)		Schrägschnitt (Grad)	Anschlusskabel Sonderlänge				<table><tr><td>ED-BHS</td><td>Elero-Draht mit Behangschutz</td></tr><tr><td>WT-BHS</td><td>Somfy-Draht mit Behangschutz</td></tr><tr><td>io-BHS</td><td>Somfy io-Funk mit Behangschutz</td></tr><tr><td>io-SL-BHS</td><td>Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz</td></tr><tr><td>SOLIDline</td><td>Geiger Funkmotor mit Behangschutz</td></tr><tr><td>Akku</td><td>12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)</td></tr></table>		ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz	WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz	io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz	io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz	SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz	Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)		
ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz																							
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz																							
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz																							
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz																							
SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz																							
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)																							
1.		links (mm)	rechts (mm)		5 m	10 m																		
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								
6.																								

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.