

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung ☐ Anfrage

System/Kastengröße Elementfarbe

Auftraggeber/Firma		Bestelldatum
Baumeister		09.04.2019
Ansprechpartner		Liefertermin
Dahlhaus		29.04.2019
Straße, Nr.		Kundennummer
Siemensstr.12		111392
PLZ, Ort		Angebotsnummer
46325 Borken		
Kommission		AG783945-001
26256-05 SWF Biefangstr.		

KARO	☐ 210er ☐ 250er
RA.2	☐ 150er ☐ 180er
	☒ 210er

Außenfarbe (Kasten, FS, End- stab, Bodenbrett)		☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor
Ablende (Pukher, matt glatt)		☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA DB703
		☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☒ ROMA 7016* (Anthraxgrau) RAL

Kastendämmeinlage		Anthraxgrau .Gla.tl!	
☐ Standard	☐ Schall		

Blendrahmentyp – Bautiefe in mm		☐ KU weiß
76er KOE		☐ Alu

Innenfarbe Kastendeckel		☒ weiß (Standard)	☐ Dekor
Anbindung		☐ Standard	☒ Easy/Fix

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Berelligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ospreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Maße und Ausführungen			Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel			Sonderausstattung											
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO) hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	außen (nur KARO)	innen (nur KARO)	Putzwinkel: 8, 15, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste innen 90° (I), unten (u) Standard innen 45° (s), innen 90° (I), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung	gebogen	
1.	1	1	590	x 1.271		210	X	K05	103						D	X											
2.	1	1	915	x 2.425	ja	210	X	K05	103						D	X											
3.	1	1	915	x 2.425	ja	210	X	K05	103																		
3.			915	x 2.425		210	X	K05	103																		
4.		1	1.840	x 2.425		210	X	K05	103						D	X											
5.		1	1.040	x 2.425		210	X	K05	103						D	X											
6.		1	1.040	x 2.425		210	X	K05	103						D	X											

Sonderbearbeitungen Kasten				Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)				Motor		Rolladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Hinweise Putzwinkel	
Blenden- überstand in mm.		stirnseitig		K/V in mm.		nicht im Mauerwerk		Auslinken		Anschlusskabel Sonderlänge		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bis Elementbreiten:	
zu	Blenden- überstand in mm.	links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm	links geschl.	rechts geschl.	Einrücken	Schräg- schnitt	Breite (mm)	Höhe (mm)	A09 ALUMINO 34	102 Lichtgrau	116 Dkl-Braun meliert	* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
Pos.												A01 ALUMINO 37	103 Grau (-ROMA Grau)	117 Purpurrot (-RAL 3004)	** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
												A02 ALUMINO 44	106 Anthrazitgrau (-RAL 7016)	119 Blaugrün (-RAL 6021)	*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel
												A03 ALUMINO 52	108 Crenaweiß	120 Tannengrün (-RAL 6009)	
												A05 ALUMINO 57 prot.	109 Silber (-RAL 9006)	121 Moosgrün (-RAL 6005)	
												A06 ALUMINO 52 prot.	110 Beige	122 Pastellblau (-RAL 5024)	
												K02 Kunststoff K37	111 Effenbein	124 Stahlblau (-RAL 5011)	
												K03 Kunststoff K37 V	112 Sarotti	125 Graualuminium (-RAL 9007)	
												K05 Kunststoff 14/53	113 Holz hell	126 DB 703	
												K06 Kunststoff 14/53 V	114 Braun meliert	127 Golden Oak	
													115 Holz dunkel	128 ROMA 9016 (-RAL 9016 Verkehrsweiß)	☐ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumeister	09.04.2019
Ansprechpartner	Liefertermin
Dahlhaus	29.04.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemenstr. 12	1113912
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	AG783945-001
26256-05 SWF Biefangstr.	

Bemerkungen
Außen Anthrazit glatt. Endstab Standard

Maße und Ausführungen				Bedienungsart						Putzträger/Putzwinkel		Sonderausstattung										
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional) Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite rechts von innen gesehen	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm außen innen (nur KARO)	Styrodurdrämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (f), unten (u)	Kurbelhaken verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade gebogen	Kasten- zusatz- befesti- gung
7.	6	1	915	x 2.466	ja	210		X	K05	103				D	X							
8.	6	1	915	x 2.466	ja	210		X	K05	103												
9.	7	1	920	x 2.466	ja	210		X	K05	103												
10.	7	1	920	x 2.466	ja	210		X	K05	103				D	X							
11.	8	1	1.040	x 2.351		210		X	K05	103				D	X							
12.	9	1	1.040	x 2.466		210		X	K05	103				D	X							
13.	10	1	1.035	x 2.466		210		X	K05	103				D	X							
14.				x																		
15.				x																		
16.				x																		
17.				x																		
18.				x																		
19.				x																		
20.				x																		
21.				x																		

Pos. 6-10,
Führungsschienen unten 5°

Pos. 10 mit Nothandkurbel