

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma		Bestelldatum
Baumeister		09.04.2019
Ansprechpartner		Liefertermin
Dahlhaus		29.04.2019
Straße, Nr.		Kundennummer
Siemenstr. 12		1113912
PLZ, Ort		Angebotsnummer
46325 Borken		
Kommission		AG783945-001
26256-06 SWF Biefangstr.		

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Bemerkungen

Außen Anthrazit glatt.
Endstab Standard

Maße und Ausführungen			Bedienungsart						Putzträger/Putzwinkel			Sonderausstattung													
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	Rolladenprofil	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite rechts von innen gesehen	außen	innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80 mm	Styrodurdrämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (f), unten (u)	Kurbelhaken verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung
7.	16	1	1.035	x 2.466		210		X	K05	103								X							
8.	17	1	1.030	x 2.466		210		X	K05	103								X							
9.	18	1	1.040	x 2.351		210		X	K05	103								X							
10.	19	1	917	x 2.466	ja	210		X	K05	103								X							
11.	19	1	917	x 2.466	Ja	210		X	K05	103															
12.	20	1	917	x 2.466	ja	210		X	K05	103															
13.	20	1	917	x 2.466	ja	210		X	K05	103							D	X							
14.				x																					
15.				x																					
16.				x																					
17.				x																					
18.				x																					
19.				x																					
20.				x																					
21.				x																					

Pos.16-20,
Führungsschienen unten 5°

Pos.16 mit Nothandkurbel