



Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)



Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	10.04.2019	Benning	18-19 KW			

Seite 1 / 2

Kommission: 49886 Ji Lei

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken

Bemerkungen

Bestellschein Wintergarten-Markisen W19

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!
Bestellbreite = von Mitte Führungsschiene bis Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 53 mm breiter.

Einzelanlage 5952		Reihenanlage ☐ mechanisch gekuppelte Behänge (1 Motor) ☐ Reihenanlage (2 Motore)		Bestelllänge (BL)
Montage auf ⁴⁾ ☐ Holz ☒ Holz mit Stockschraube ☐ Aluminium ☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐	Lauftrichtung ☐ „von unten nach oben“ Dachneigung (DN) _____ °	Tuchverbindung (nur bei Acryl Standard/Lumera/ Perfora wählbar) ☒ Nähen (Standard) ☐ Kleben (Mehrpreis)		Legende B Bestellbreite BL Bestelllänge DN Dachneigung L Links R Rechts
Farbangaben Farbnummer 9007 Oberfläche ³⁾ Seidenglänzend	Behang Acryl Solis 92 (außen ²⁾) Twilight Pearl/ Metal Sonderstoff	WMS Handsender ☒ Motor ☐ WMS Funkmotor ¹⁾ ☐ EWFS Funkmotor Stück Handsender basic / 1-Kanal Stück WMS Handsender plus (6-Kanal) Stück Handsender Mehrkanal / 8-Kanal		WMS Handsender ☒ Motor ☐ WMS Funkmotor ¹⁾ ☐ EWFS Funkmotor Stück Handsender basic / 1-Kanal Stück WMS Handsender plus (6-Kanal) Stück Handsender Mehrkanal / 8-Kanal

¹⁾ WMS Handsender können auf den WMS Funkmotor wecksseitig eingelernt werden. Angaben zur Position bitte separat vermerken.
²⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigem Dessins angeben!










³⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Farbausicht geliefert.
⁴⁾ Wenn beim Montageuntergrund keine Angaben gemacht werden,

wird für das Befestigungsmaterial eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken

Kommission: 49886 Ji Lei

Seite 2 / 2

Führungsschienenhalter auf		Führungsschienenhalter			
☐ Aluminium	Stück Sechskantschraube B6.3 x 50, DIN 7976-A2 mit Dichtbeschichtung Stück Scheibe 6.4, DIN 9021-A2 -721048 -742006	Halter Nr.: 31 	Halter Nr.: 61 	Halter Nr.: H101 	Halter Nr.: H102 
☐ Holz	Stück Sechskantschraube 6 x 60, DIN 571-A2 mit Dichtbeschichtung Stück Scheibe 6.4, DIN 9021-A2 Stück abdichtende Distanzscheibe Ø 6,3 mm -727031 -742006 -208121	6 Stück, Abstand 120 Halter Nr.: 60 	Stück, Abstand Halter Nr.: 34 	Stück, Abstand Halter Nr.: 62 (für Dehnungsfuge) 	Stück, Abstand Halter Nr.: 36 
☒ Holz mit Stockschrabe ☐ mit Anschlagmutter	12 Stück Stockschrabe M8 x 130 -A2 mit Dichtbeschichtung 24 Stück Mutter M8, DIN 934-A2 12 Stück Scheibe 8.4, Neoprene-A2 12 Stück Scheibe 8.4, DIN 9021-A2 12 Stück Scheibe 8.4, DIN 125-A2 -711043 -746245 -714007 -745033 -742007 -741007	Stück, Abstand Halter Nr.: 41 	Stück, Abstand	Stück, Abstand	Stück, Abstand
☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐ mit Anschlagmutter	Stück Mutter M8, DIN 934-A2 Stück Scheibe 8.4 DIN 9021-A2 Stück Scheibe Ø8,4 Neoprene-A2 -714007 -742007 -745033				
☐	Stück Stück Stück Stück Distanzhülse mm lang AFRohr 16 x 1,5 12 x 1,5				
	Stück Steckerkupplungsgehäuse/ Gehäuse für EWFS bzw. WMS Zwischenstecker ☐ weiß ☐ schwarz ☐ grau Stück elektronisches Programmierkabel bestehend aus: - Prüfleitung (vgl. Vorbau-Rollladen) -617641 - Adapter für Wintergarten-Markisen -617699				
Wenn bei den oberen Positionen keine Angaben gemacht werden, wird eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.					