

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden.
Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.
Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer
012648	11.04.2019	Ebbert	19.KW	

Kundenname: **Baumeister, Borken**

Kommission: **37828, Wilma, Witzelstr., Düsseldorf**

Seite 1 / 4

Bestellschein Gelenkarm-Markisen Terrea G60/H60

Ansicht von außen. Alle Maße sind Bestellmaße in mm.

Typ	☐ G60	Stück		Typ	☒ H60	Stück	1
Breite:	2400	Ausfall:	3000				
Neigungswinkel:	☒ Neigung 5°-40° (Standard bei G60 und H60)						
	☐ Neigung 41°-85° (Nur bei G60 möglich)						
Kraftübertragung:	☒ Stahlseil (Standard)	☐ Kette	☐ Segment				
Farbangaben:	Farbnummer	114916					
Bedienseite:	☐ Links	☒ Rechts					
Antrieb:	☐ Kurbel	Maß Kurbellänge					
	☒ Motor	Motor mit Anschluss für zusätzliche Kur-					
		belbedienung					
	Funkmotor	☒ WMS	1	Stück	WMS Handsender basic		
		☐ EWFS		Stück	EWFS Handsender 1-Kanal		
				Stück	WMS Handsender plus (6-Kanal)		
				Stück	WMS Handsender Mehrkanal		
				Stück	EWFS Handsender 8-Kanal		
WMS Windsensor:	☐ Solar	Gehäusefarbe RAL					
	☐ ja	(nur bei Einzelanlagen)					
Schwenkgetriebe:	☐ Links	☐ Rechts	Maß Kurbellänge				
Tuchlager-schale:	☐ (nur bei Typ H60)						
Aluminium-Volant:	☐ (nur bei Typ H60)						
Tuch/Volant:	Dessin	4003	außen ³⁾	Volantdessin			
	Volantform Nr.			Einfassband Nr.			
	Tuchverbindung	☒ genäht (Standard)	☐ UltraSeam™				

Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon		Objektauftragsnummer

Konsolentyp/ Untergrund:	☒ Wand	☐ Beton	☒ Holz
	☐ Decke	☐ Vollstein	☐ Porenbeton
	☐ Dachsparren	☐ Lochstein	
	(Schwelllänge 230)		
Befestigungsmaterial:	☒ ja ³⁾ Maß Sparrenstärke	(nur bei Dachsparrenmontage)	
gekuppelte Anlagen:	☐ mit Schlitzzrollo (bei Typ H60 mit Tuchlagerschale)		
Volant-Rollo:	Maß Pos. 1	Maß Pos. 2	
	Bedienseite	☐ Links	☐ Rechts
	Antriebsart	☐ Kurbel	☐ Motor
	Steuerung	☐ Basis	☐ WMS Komfort-Steuerung
Heizstrahler:	Dessin	außen ³⁾	Höhe
	Stück	Farbe (Oberfläche seidenglänzend)	
		☐ RAL 9016	☐ RAL 9006
		☐ Funkempfänger	☐ RAL 9005
Licht:	☐ LED-Stripes integriert		
	☐ WMS Dimmer (LED)		
	☐ EWFS Zwischenstecker Licht		
	☐ ohne Funkempfänger		
	Stück	LED-Stripe Lichtschiene	Breite
		Farbnummer	
		WMS Dimmer (LED)	Oberfläche ¹⁾
		EWFS Zwischenstecker Licht	
		ohne Funkempfänger	

Zubehör/Sonstiges

¹⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbweiß Fabrikübersicht geliefert.
²⁾ Standard-Belastungsmaterial für ausgewählten Untergrund ohne Distanz zum tragenden Untergrund
³⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigen Dessins (Sollis 92 (Markise) bzw. Screen(Volant-Rollo)) angegeben
Erfolgt keine Angabe, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Kollektion geliefert.



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhnoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20 3399
www.warema.de • marktheidenfeld@warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden.
Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.
Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer
012648	11.04.2019	Ebbert	19.KW	

Kundenname: Baumeister, Borken

Pos. 21

Kommission: 37828, Wilma, Witzelstr., Düsseldorf

Seite

2 / 4

Bestellschein Gelenkarm-Markisen Terrea G60/H60

Ansicht von außen. Alle Maße sind Bestellmaße in mm.

Typ	☐ G60	Stück	—	Typ	☒ H60	Stück	1
Breite:	660	Ausfall:	300				
Neigungswinkel:	☒ Neigung 5°-40° (Standard bei G60 und H60)						
	☐ Neigung 41°-85° (Nur bei G60 möglich)						
Kraftübertragung:	☒ Stahlseil (Standard)	☐ Kette	☐ Segment				
Farbangaben:	Farbnummer	W4916	Oberfläche ¹⁾				
Bediensseite:	☒ Links	☐ Rechts					
Antrieb:	☐ Kurbel	Maß Kurbellänge					
	☒ Motor	☐ Motor mit Anschluss für zusätzliche Kur- belbedienung					
Funkmotor	☒ WMS	Stück	WMS Handsender basic				
	☐ EWFS	Stück	EWFS Handsender 1-Kanal				
		Stück	WMS Handsender plus (6-Kanal)				
		Stück	WMS Handsender Mehrkanal				
		Stück	EWFS Handsender 8-Kanal				
WMS Windsensor:	☐ Solar	Gehäusfarbe RAL	(nur bei Einzelanlagen)				
	☒ ja						
Schwenkgetriebe:	☐ Links	☐ Rechts	Maß Kurbellänge				
Tuchlagerschale:	☐ (nur bei Typ H60)						
Aluminium-Volant:	☐ (nur bei Typ H60)						
Tuch/Volant:	Dessin	4023	außen ³⁾	Volantdessin			
	Volantform Nr.			Einfassband Nr.			
	Tuchverbindung	☒ genäht (Standard)	☐ UltraSeam™				

Konsolentyp/ Untergrund:	☒ Wand	☐ Beton	☒ Holz
	☐ Decke	☐ Vollstein	☐ Porenbeton
	☐ Dachsparren (Schwerlänge 230)	☐ Lochstein	
Befestigungsmaterial:	☒ ja ³⁾	Maß Sparrenstärke	(nur bei Dachsparrenmontage)
	☐ mit Schlitzrollo (bei Typ H60 mit Tuchlagerschale)		
gekuppelte Anlagen:	Maß Pos. 1	Maß Pos. 2	
Volant-Rollo:	Bediensseite	☐ Links	☐ Rechts
	Antriebsart	☐ Kurbel	☐ Motor
	Steuerung	☐ Basis	☐ WMS Komfort-Steuerung
	Dessin	außen ³⁾	Höhe
Heizstrahler:	Stück	Farbe (Oberfläche seidenglänzend)	
	☐ RAL 9016	☐ RAL 9006	☐ RAL 9005
	☐ Funkempfänger		
Licht:	☐ LED-Stripes integriert		
	☐ WMS Dimmer (LED)		
	☐ EWFS Zwischenstecker Licht		
	☐ ohne Funkempfänger		
	Stück	LED-Stripe Lichtschiene	Breite
	Farbnummer	—	Oberfläche ¹⁾
	☐ WMS Dimmer (LED)		
	☐ EWFS Zwischenstecker Licht		
	☐ ohne Funkempfänger		

Zubehör/Sonstiges

¹⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Farbabstrich geliefert.
²⁾ Standard-Befestigungsmaterial für ausgewählten Untergrund ohne Distanz zum tragenden Untergrund
³⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigen Dessins (Solis 92 (Markise) bzw. Screen(Volant-Rollo)) angegeben!
Erfolgt keine Angabe, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Kollektion geliefert.

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer
012648	11.04.2019	Ebbert	19.KW	

Kundenname: **Baumeister, Borken**

Kommission: **37828, Wilma, Witzelstr., Düsseldorf**

Seite

314

Bestellschein Gelenkarm-Markisen Terrea G60/H60

Ansicht von außen. Alle Maße sind Bestellmaße in mm.

Typ	☐ G60	Stück	Typ	☒ H60	Stück
Breite:	5900		Ausfall:	3200	
Neigungswinkel:	☒ Neigung 5°-40° (Standard bei G60 und H60)				
	☐ Neigung 41°-85° (Nur bei G60 möglich)				
Kraftübertragung:	☒ Stahlseil (Standard)		☐ Kette	☐ Segment	
Farbangaben:	Farbnummer 44946		Oberfläche ¹⁾		
Bedienseite:	☒ Links		☒ Rechts	Pos. 19	
Antrieb:	☒ Motor		Maß Kurbellänge		
	☒ Funkmotor		☐ Motor mit Anschluss für zusätzliche Kur- belbedienung		
	☒ WMS		Stück WMS Handsender basic		
	☐ EWFS		Stück EWFS Handsender 1-Kanal		
			Stück WMS Handsender plus (6-Kanal)		
			Stück WMS Handsender Mehrkanal		
			EWFS Handsender 8-Kanal		
WMS Windsensor:	☒ ja		Gehäusfarbe RAL		(nur bei Einzelanlagen)
Schwenkgetriebe:	☐ Links		☐ Rechts		Maß Kurbellänge
Tüchlagerschale:	☐ (nur bei Typ H60)				
Aluminium-Volant:	☐ (nur bei Typ H60)				
Tuch/Volant:	Dessin 4003		außen ³⁾		Volantdessin
	Volantform Nr.				Einfassband Nr.
	Tuchverbindung		☒ genäht (Standard)		☐ UltraSeam™

¹⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Fabrikbereich geleitet.
²⁾ Standard-Befestigungsmaterial für ausgewählten Untergrund ohne Distanz zum tragenden Untergrund
³⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigen Dessins (Solis 92 (Markise) bzw. Screen(Volant/Rollo)) angegeben!
Erfolgt keine Angabe, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Kollektion geleitet.

Konsolentyp/ Untergrund:	☒ Wand	☐ Beton	☒ Holz
	☐ Decke	☐ Vollstein	☐ Porenbeton
	☐ Dachsparren (Schwerlänge 230)	☐ Lochstein	
Befestigungsmaterial:	☒ ja ³⁾ Maß Sparrenstärke		(nur bei Dachsparrenmontage)
	☐ mit Schlitzrollo (bei Typ H60 mit Tüchlagerschale)		
gekuppelte Anlagen:	Maß Pos. 1		Maß Pos. 2
Volant-Rollo:	Bedienseite	☐ Links	☐ Rechts
	Antriebsart	☐ Kurbel	☐ Motor
	Steuerung	☐ Basis	☐ WMS Komfort-Steuerung
	Dessin	außen ³⁾	
Heizstrahler:	Stück	Farbe (Oberfläche seidenglänzend)	Höhe
	☐ RAL 9016	☐ RAL 9006	☐ RAL 9005
	☐ Funkempfänger		
Licht:	☐ LED-Stripes integriert		
	☐ WMS Dimmer (LED)		
	☐ EWFS Zwischenstecker Licht		
	☐ ohne Funkempfänger		
	Stück LED-Stripe Lichtschiene	Breite	
	Farbnummer	Oberfläche ¹⁾	
	☐ WMS Dimmer (LED)		
	☐ EWFS Zwischenstecker Licht		
	☐ ohne Funkempfänger		

Zubehör/Sonstiges



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0 • Fax: +49 9391 20 3399
www.warema.de • markisen@warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden.
Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer
012648	11.04.2019	Ebbert	19.KW	

Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon

Objektauftragsnummer

Kundenname: **Baumeister, Borken**

Kommission: **37828, Wilma, Witzelstr., Düsseldorf**

Seite **414**

Pos. 26

Bestellschein Gelenkarm-Markisen Terrea G60/H60

Ansicht von außen. Alle Maße sind Bestellmaße in mm.

Typ	☐ G60	Stück	—	Typ	☒ H60	Stück	1
Breite:	4500	Ausfall:	3000				
Neigungswinkel:	☒ Neigung 5°-40° (Standard bei G60 und H60) ☐ Neigung 41°-85° (Nur bei G60 möglich)						
Kraftübertragung:	☒ Stahlseil (Standard) ☐ Kette ☐ Segment						
Farbangaben:	Farbnummer W4946	Oberfläche ¹⁾ —					
Bedienseite:	☒ Links ☐ Rechts	Maß Kurbellänge —					
Antrieb:	☒ Motor ☐ Funkmotor	☐ Motor mit Anschluss für zusätzliche Kur- bedienung					
	☒ WMS ☐ EWFS	Stück WMS Handsender basic EWFS Handsender 1-Kanal Stück WMS Handsender plus (6-Kanal) Stück WMS Handsender Mehrkanal EWFS Handsender 8-Kanal					
WMS Windsensor:	☒ ja ☐ Solar	Gehäusfarbe RAL — (nur bei Einzelanlagen)					
Schwenkgetriebe:	☐ Links ☐ Rechts	Maß Kurbellänge —					
Tuchlagerschale:	☐ (nur bei Typ H60)						
Aluminium-Volant:	☐ (nur bei Typ H60)						
Tuch/Volant:	Dessin 4003	außen ³⁾ —	Volantdessin —				
	Volantform Nr. —	Einfassband Nr. —					
Tuchverbindung	☒ genäht (Standard)	☐ UltraSeam™					

Konsolentyp/ Untergrund:	☒ Wand ☐ Decke ☐ Dachsparren (Schwerlänge 230)	☐ Beton ☐ Vollstein ☐ Lochstein	☒ Holz ☐ Porenbeton
Befestigungsmaterial:	☒ ja ³⁾ Maß Sparrenstärke — (nur bei Dachsparrenmontage) ☐ mit Schlitzrollo (bei Typ H60 mit Tuchlagerschale)		
gekuppelte Anlagen:	Maß Pos. 1 — Maß Pos. 2 —		
Volant-Rollo:	Bedienseite ☐ Links ☐ Rechts	Antriebsart ☐ Kurbel ☐ Motor	
	Steuerung ☐ Basis ☐ WMS Komfort-Steuerung	Dessin — außen ³⁾ — Höhe —	
Heizstrahler:	Stück —	Farbe (Oberfläche seidenglänzend) ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9005	
Licht:	☐ LED-Stripes integriert ☐ WMS Dimmer (LED) ☐ EWFS Zwischenstecker Licht ☐ ohne Funkempfänger		
	Stück —	LED-Stripe Lichtschiene Breite —	
	Farbnummer —	WMS Dimmer (LED) Oberfläche ¹⁾ —	
	☐ WMS Zwischenstecker Licht		
	☐ ohne Funkempfänger		

Zubehör/Sonstiges

¹⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

²⁾ Standard Befestigungsmaterial für ausgewählten Untergrund ohne Distanz zum tragenden Untergrund

³⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigen Dessins (Solis 92 (Markise) bzw. Screen/Volant-Rollo) angegeben
Erfolgt keine Angabe, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Kollektion geliefert.