

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621.6714.180 . F +49 (0) 621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH
Ansprechpartner Stephan Alfes
Straße, Nr. Siemensstraße 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 26981 - Bönning + Schroer

Bestelldatum 12.04.2019
Liefertermin 29.04.2019
Kundennummer 11392
Angebotsnummer

System

- ☒ MODULO.P stranggepresstes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekantetes Aluminium)
☐ MODULO.S Schachtsystem

Befestigungsmaterial

- ☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Elementfarbe




Aluminium (Pulver matt glatt)

- ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)
☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)
☐ ROMA Grau
☐ ROMA 9007* (Graualuminium)
☐ ROMA DB703
☒ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)
☐ ROMA Sarotti
 * = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen						Blende		Behang			Bedienungsart			Führungsschienen													Extras						
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band**		Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen		C Kabel- ab- gang (1 = Standard, 2 oder 3)	ohne Hinterdämmung der Blende				mit Hinterdämmung der Blende				Sonderbearbeitung Führungsschienen 1) ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung			Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
											grau	schwarz		links	rechts		Einzel 27 x 69 mm	Doppel 50 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Ausklinking in mm1)		Breite	Höhe	unten ge- schlossen		
1.	Pos.4	1	2.960	x	2.510		240		R03	304		X	D		X	2	X																
2.				x																													
3.				x																													
4.				x																													
5.				x																													
6.				x																													

Allgemeine Angaben				Sonderbearbeitungen Blende				Motor		Lamellentyp	Farbe Raffstorenlamellen				Kabelabgang																																																																																																																																										
Ausstattung MODULO.P einputzbar ☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel Blendenabschlusswinkel <table><tr><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td></td><td></td></tr></table> seitliche Ausklinkung _____ mm Option Hinterdämmung: nur möglich mit Schientiefe 89 mm u. 109 mm ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K) ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K) ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K) ☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)				15	20	25	30	40	50	60	70			Putzträger (in mm) <table><tr><td>ohne</td><td>8</td><td>40</td></tr><tr><td>15</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>80</td><td></td></tr></table>				ohne	8	40	15	50		20	60		30	80		<table><tr><th colspan="2">zu Pos.</th><th colspan="2">links</th><th colspan="2">rechts</th><th colspan="2">Gehrungsecke</th></tr><tr><th></th><th></th><th>offen</th><th>geschl.</th><th>offen</th><th>geschl.</th><th>gesägt</th><th>ge-schweißt</th></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				zu Pos.		links		rechts		Gehrungsecke				offen	geschl.	offen	geschl.	gesägt	ge-schweißt	☐	☐							☐	☐							☐	☐							☐	☐							☐	☐							Anschlusskabel Sonderlänge <table><tr><td>5 m</td><td>10 m</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		5 m	10 m											<table><tr><td>A</td><td>Bitte Kennziffer in Liste eintragen</td></tr><tr><td>R02</td><td>ALUSTORE.DBL 70</td></tr><tr><td>R03</td><td>ALUSTORE.GL 80</td></tr><tr><td>R06</td><td>ALUSTORE.FL 80</td></tr><tr><td colspan="2">DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle</td></tr></table>	A	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	R02	ALUSTORE.DBL 70	R03	ALUSTORE.GL 80	R06	ALUSTORE.FL 80	DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle		<table><tr><td>B</td><td colspan="2">Bitte Kennziffer in Liste eintragen</td></tr><tr><td>301</td><td>Lichtgrau (RAL 7035)</td><td>309</td><td>Cremeweiß (RAL 9001)</td></tr><tr><td>303</td><td>Graualuminium (RAL 9007)</td><td>310</td><td>Weißaluminium (RAL 9006)</td></tr><tr><td>304</td><td>Anthrazitgrau (RAL 7016)</td><td>311</td><td>Beige</td></tr><tr><td>305</td><td>DB703 (DB 703)</td><td>312</td><td>Sarotti</td></tr><tr><td>306</td><td>Verkehrsweiß (RAL 9016)</td><td>313</td><td>Mittelbronze (~ C 33)**</td></tr><tr><td>307</td><td>Reinweiß (RAL 9010)</td><td>314</td><td>Grau</td></tr><tr><td>308</td><td>Perlweiß (RAL 1013)</td><td colspan="2">** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ ■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben</td></tr></table>				B	Bitte Kennziffer in Liste eintragen		301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)	303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)	304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige	305	DB703 (DB 703)	312	Sarotti	306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (~ C 33)**	307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau	308	Perlweiß (RAL 1013)	** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ ■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben		<table><tr><td>C</td><td></td><td>1: hinten oben = Standardkabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca.-Maße in mm</td></tr></table>	C		1: hinten oben = Standardkabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca.-Maße in mm
15	20	25	30	40																																																																																																																																																					
50	60	70																																																																																																																																																							
ohne	8	40																																																																																																																																																							
15	50																																																																																																																																																								
20	60																																																																																																																																																								
30	80																																																																																																																																																								
zu Pos.		links		rechts		Gehrungsecke																																																																																																																																																			
		offen	geschl.	offen	geschl.	gesägt	ge-schweißt																																																																																																																																																		
☐	☐																																																																																																																																																								
☐	☐																																																																																																																																																								
☐	☐																																																																																																																																																								
☐	☐																																																																																																																																																								
☐	☐																																																																																																																																																								
5 m	10 m																																																																																																																																																								
A	Bitte Kennziffer in Liste eintragen																																																																																																																																																								
R02	ALUSTORE.DBL 70																																																																																																																																																								
R03	ALUSTORE.GL 80																																																																																																																																																								
R06	ALUSTORE.FL 80																																																																																																																																																								
DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle																																																																																																																																																									
B	Bitte Kennziffer in Liste eintragen																																																																																																																																																								
301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)																																																																																																																																																						
303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)																																																																																																																																																						
304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige																																																																																																																																																						
305	DB703 (DB 703)	312	Sarotti																																																																																																																																																						
306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (~ C 33)**																																																																																																																																																						
307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau																																																																																																																																																						
308	Perlweiß (RAL 1013)	** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ ■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben																																																																																																																																																							
C		1: hinten oben = Standardkabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca.-Maße in mm																																																																																																																																																							

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.