



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
37828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20 3399
www.warema.de • markisen@warema.de

Es gelten die AGB der WAREWA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)

☐

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefetermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	15.04.2019	Benning	20KW		A. Benning Tel. 02861-9090140	

Seite 1 / 2

Bemerkungen

Bestellschein Wintergarten-Markisen W19

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Alle Angaben in Ausführungstrichtung. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt! Bestellbreite = von Mitte Führungsschiene bis Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 53 mm breiter.

Einzelanlage <u>4000</u> *) Maß inkl. Seitenneil	Reihenanlage ☐ mechanisch gekuppelte Behänge (1 Motor) ☐ Reihenanlage (2 Motore)	Bestelllänge (BL) <u>3600</u> ab 3001 mm Bestelllänge Verstärkungsprofil Ø40 bis 3500 mm Bestellbreite, h = 54; ab 3501 mm Bestellbreite mit Abstützung oder optional Verstärkungsprofil Ø60 h = 76										
Montage auf ⁴⁾ ☐ Holz ☒ Holz mit Stockschraube ☐ Aluminium ☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐	Laufrichtung ☐ „von unten nach oben“ Dachneigung (DN) <u> </u> ° Farbangaben Farbnummer <u>8077</u> Oberfläche ³⁾ <u>matt</u>	Antrieb ☒ Motor ☐ WMS Funkmotor ¹⁾ ☐ EWFS Funkmotor ☐ Stück Handsender basic / 1-Kanal ☐ Stück WMS Handsender plus (6-Kanal) ☐ Stück Handsender Mehrkanal / 8-Kanal										
Ab einer Breite von 12000 mm ist eine Dehnungstufe von 20 mm nötig.	Tuchverbindung (nur bei Acryl Standard/Lumera/Perfora wählbar) ☒ Nähen (Standard) ☐ Kleben (Mehrpreis)	Legende <table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>Bestellbreite</td> </tr> <tr> <td>BL</td> <td>Bestelllänge</td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>Dachneigung</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>Links</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>Rechts</td> </tr> </table>	B	Bestellbreite	BL	Bestelllänge	DN	Dachneigung	L	Links	R	Rechts
B	Bestellbreite											
BL	Bestelllänge											
DN	Dachneigung											
L	Links											
R	Rechts											
¹⁾ Montage im Bereich der minimalen Maße empfohlen ²⁾ Bei gegenseitiger Verriegelung min. 390 mm.												

³⁾ WMS Handsender können auf den WMS Funkmotor werksseitig eingelernt werden. Angaben zur Position bitte separat vermerken.

³⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

wird für das Befestigungsmaterial eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.










3) Außenliegende Farbe bei zweifarbigem Dessins angeben!

Weitere Bestellangaben siehe Seite 2

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken

Kommission: 49937 Lechtenberg

Seite 2 / 2

Führungsschienenhalter auf		Führungsschienenhalter			
☐ Aluminium	Stück Sechskantschraube B6.3 x 50, DIN 7976-A2 mit Dichtbeschichtung Stück Scheibe 6.4, DIN 9021-A2 -721048 -742006	Halter Nr.: 31 	Halter Nr.: 61 	Halter Nr.: H101 	Halter Nr.: H102 
☐ Holz	Stück Sechskantschraube 6 x 60, DIN 571-A2 mit Dichtbeschichtung Stück Scheibe 6.4, DIN 9021-A2 Stück abdichtende Distanzscheibe Ø 6,3 mm -727031 -742006 -208121	6 Stück, Abstand 120 Halter Nr.: 60 	Stück, Abstand Halter Nr.: 34 	Stück, Abstand Halter Nr.: 62 (für Dehnungsfuge) 	Stück, Abstand Halter Nr.: 36 
☒ Holz mit Stockschrabe ☐ mit Anschlagmutter	12 Stück Stockschrabe M8 x 130 -A2 mit Dichtbeschichtung 24 Stück Mutter M8, DIN 934-A2 12 Stück Scheibe 8.4, Neoprene-A2 12 Stück Scheibe 8.4, DIN 9021-A2 12 Stück Scheibe 8.4, DIN 125-A2 -711043 -746245 -714007 -745033 -742007 -741007	Stück, Abstand Halter Nr.: 41 	Stück, Abstand	Stück, Abstand	Stück, Abstand
☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐ mit Anschlagmutter	Stück Mutter M8, DIN 934-A2 Stück Scheibe 8.4 DIN 9021-A2 Stück Scheibe Ø8,4 Neoprene-A2 -714007 -742007 -745033				
☐	Stück Stück Stück				
	Stück Distanzhülse mm lang Al Rohr ☐ 16 x 1,5 ☐ 12 x 1,5				
	Stück Steckerkupplungsgehäuse/ Gehäuse für EWFS bzw. WMS Zwischenstecker ☐ weiß ☐ schwarz ☐ grau				
	Stück elektronisches Programmierkabel bestehend aus: - Prüfleitung (vgl. Vorbau-Rollladen) - Adapter für Wintergarten-Markisen -617641 -617699				
Wenn bei den oberen Positionen keine Angaben gemacht werden, wird eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.					

Notizen
1 Stück Fuß um 5mm kürzen
1 Stück Fuß um das Rechteckrohr kürzen.
Verbindungsschrauben hierfür mitliefern.