

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	16.04.2019	Stephan Alfes	eilt	181041011/01	Stephan Alfes, 02861-9090223	27150

Bemerkungen
Pos.1+2 Führungsschiene 7 x 15mm für Alubank ausklinken (Siehe Detail).
Führungsschienen FSCH 27-117 + 2 paar Führungsschienen extra!
30 Schrauben zur seitlichen Befestigung am Kasten.

Bestellschein für Fenster-System-Raffstoren

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!

Typ Raffstoren				Farbangaben				Befestigungs- untergrund				Zubehör für WMS				Zubehör für EWFS			
☒ E 80 A6 S geöst	☐ E 80 A2 S geöst	☐ E 80 A6 S tiefgezogen	☐ E 80 A2 S tiefgezogen	Lamellen	RAL 7016	Spannselhalter		☐ Aluminium	☐ Holz	☒ Kunststoff	☐ St. Zwischenstecker (1002770)	☐ St. Handsender (1002767)	☐ St. Handsender 1-Kanal (1002551)	☐ St. Handsender 8-Kanal (1002552)	☐ St. Handsender 1-Kanal (1002645)				
☐ E 80 AF A6	☐ E 80 AF geöst	☐ E 80 AF A6	☐ E 80 AF geöst	Unterschienen	RAL 7016 matt	IS- Kasette (Rollo)		☐ Beton	☐ mit Stahlkern	☐ mit Stahlkern	☐ Ausstattungsvarianten	☐ ProVisio	☐ slowturn						
☐ E 73 A6	☐ E 73 A2	☐ E 73 A6	☐ E 73 A2	Blende	RAL 7016 matt	IS- Kasette (Rollo)													
☐ E 90 A6	☐ E 90 A2	☐ E 90 A6	☐ E 90 A2	Führungsprofile	RAL 7016 matt	Oberfläche ¹⁾													
☐ E 93 A6	☐ E 93 A2																		

Raffstoren				Blenden				Windsicherung (Wisi)				Insektenschutz													
Achtung: Ab einer Anlagenbreite von 2400 mm ist für den Typ E 80 AF A6 ein zusätzliches Spannsel erforderlich. Bei durchgehender Blende werden die Anlagen los mitgeliefert. Hinweis: Unterführungsprofile über separate Skizze angeben				Achtung: Maximale Blendenlänge 4000 mm. Bei selbigegeführten Anlagen ist ab einer Bestellbreite von 3000 mm ein zusätzlicher Befestigungswinkel erforderlich. Standard bei durchgehendem Oberkasten = Blende mit Seitenschlüssen und dazu 2 Befestigungsvarianten. Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittenführungschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.				Achtung: Maximale Blendenlänge 4000 mm. Bei selbigegeführten Anlagen ist ab einer Bestellbreite von 3000 mm ein zusätzlicher Befestigungswinkel erforderlich. Standard bei durchgehendem Oberkasten = Blende mit Seitenschlüssen und dazu 2 Befestigungsvarianten. Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittenführungschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.				Achtung: Maximale Blendenlänge 4000 mm. Bei selbigegeführten Anlagen ist ab einer Bestellbreite von 3000 mm ein zusätzlicher Befestigungswinkel erforderlich. Standard bei durchgehendem Oberkasten = Blende mit Seitenschlüssen und dazu 2 Befestigungsvarianten. Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittenführungschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.													
Pos.	Kundenpos.	Typenbezeichnung FSR (z.B. PS-0, PS-13)	Stück	Breite ①	Höhe ②	Absturz-sicherung ³⁾	Grup-pen-anlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kupp-lungs-ab-stand	Bed. Seite L/M/R	Bohrung ③	Führungsprofil-ent-kappe	Schrägschnitt ④	Blenden-höhe H1	Putz-träger-winkel (mm) Tiefl T1	Verkür-zung Insekten-schutz	Putz-träger	HK Rückk. Baukörper (selbige. Anlagen) ⑤	Leitungs-austritt S / H / O ⑥	Leitungs-pelische in mm	Thermo-platte	zusätzliche Befestigung	Rollo		
1	1	FSR PS-40	1	920	3110	☐				R	X	☐	5	270	20		☒		S	1000	☐	Montage-lasche	Halte-winkel	Schnur-quaste	Maß X
						☐						☐					☐				☐	innen	85/500		
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐					☐				☐				
						☐						☐													

