

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plauderer, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-50
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Baumeister GmbH
Ansprechpartner
Herr Paus
- 229
Straße, Nr.
Siemensstrasse 12
PLZ, Ort
46325 Borken

Kommission
Grundrucks-Gesellschaft
- Butenwall

System

Bitte ankreuzen
☐ RONDO
☐ QUADRO
☐ Rev. vorne
☐ QUADRO
☐ Rev. unten
☐ INTEGRO

Befestigungsmaterial**

Auswahl 1: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 35 mm lang
Auswahl 2: Schraube A2, TX 25, mit Dübel, ca. 50 mm lang
Auswahl 3: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 80 mm lang
Auswahl 4: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 100 mm lang
Auswahl 5: Bohrschraube VZ, ca. 25 mm lang
Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab
Aluminium (Pulver matt glatt)
☐ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)
☐ ROMA 9006* (Weiß-aluminium)
☐ ROMA 7016* (Anthrazit-grau)
* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

**Standard ist Auswahl 1

Maße und Ausführungen			Behang		Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte										Extras																	
			EB Elementbreite in mm		EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)		Kombination mit	Kasten	Sonnenseite Gewebe:		Unters. Kollektion (2)		Motor		Kabelaustritt angeben		Bedien- seite von innen gesehen		Typ bitte eintragen?		Bohrung		Schägschnitt Winkel in Grad		Verschlussplatten		Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ		Decken- befesti- gungs- blende		Kabel- blende		Kastenzusatzblende	
Pos.	Unterkommission	Stück							A	Artikelnummer Gewebe			B	Motor Sonderlänge: ... 0,5 m (inkl. Hirsch- mann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)		C	links	rechts	links	rechts	Standard	Standard	ohne Laibung	Standard	0	loose		durch- laufend 100 mm	durch- laufend 300 mm					
1.	4	1	3.445	x	2.455			Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130		4.850.010	1	WT-BHS	F	3 m	F	X	33x53	33x53	X	33x53	33x53	Standard	Standard	X	0	X								
2.	5	1	1.055	x	2.470					4.850.010	1	WT-BHS	F	3 m	F	X	33x53	33x53	X	33x53	33x53			X	0	X								
3.	6	1	1.875	x	1.390					4.850.010	1	WT-BHS	F	3 m	F		X	33x53	33x53	X	33x53	33x53			X	0	X							
4.	7	1	965	x	1.520	5				4.850.010	1	WT-BHS	F	3 m	F	X	33x53	33x53	X	33x53	33x53			X	0	X								
5.	8	1	965	x	1.520	4				4.850.010	1	WT-BHS	F	3 m	F		X	33x53	33x53	X	33x53	33x53			X	0	X							

Allgemeine Angaben				Sonderbearbeitungen Kasten				Gewebeeinbau in die Anlage				Motor				Motor				Motor							
☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller Ausstattung INTEGO ☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel Winkel max. 60 mm 15 20 25 30 40 50 60 50 60 30				Blendenüberstand in mm links offen geschl. rechts offen geschl. zu Pos. 1 2 3 4 5				Gehrungsgecke ¹⁾ Winkel in Grad geschl. in Grad geschweift 1 2 3 4 5				A B C D E F Linksroller Rechtsroller Sonenseite Reißverschlussseite Aufenthaltsbereich				ED-BHS EF-BHS WT-BHS io-BHS io-SL-BHS Akku Solar SD FLM R io Elero-Draht mit Behangschutz Elero-Funk mit Behangschutz Somfy-Draht mit Behangschutz Somfy io-Funk mit Behangschutz Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz 12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch) 12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch) Somfy-Draht Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer Somfy RTS Funk Somfy io-Funk				Motor ED-BHS EF-BHS WT-BHS io-BHS io-SL-BHS Akku Solar SD FLM R io				Motor ED-BHS EF-BHS WT-BHS io-BHS io-SL-BHS Akku Solar SD FLM R io			