

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung ☐ Anfrage

System/Kastengröße Elementfarbe

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumeister	05.12.2018
Ansprechpartner	Liefertermin
Dahlhaus	20.12.2018
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr. 12	111392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	AG783945-001
Kommission	
26257-57 SWF Biefangstr.	

KARO	☐ 210er	☐ 250er	Außenfarbe (Kasten, FS, End- stab, Bodenbrett)	☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor
RA.2	☐ 150er	☐ 180er	Alufarbe (Pulver matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA Grau DB703
	☒ 210er		☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☐ ROMA 9007* (Graualuminium)	☒ ROMA 7016* (Anthraxgrau)
			Falls abweichend, bitte angeben		
Kastendämmeinlage			Elementfarbe	An.thr.azi.tgr.au .Gla.ttl!	
☐ Standard	☐ Schall	☐ Wärme	Endstabfarbe		
Blendrahmentyp - Bautiefe in mm			Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend	☐ KU weiß	☐ KU Dekor
76er KOE				☐ Alu	
Anbindung	☐ Standard	☒ EasyFix	Innenfarbe Kastendeckel	☒ weiß (Standard)	☒ Dekor

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma.
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht: Memmingen; HRB 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Maße und Ausführungen					Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel			Sonderausstattung												
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision	A	B		Winkelschub geteilt	Gurt 14 mm	Gurtauftritt oben (standard)	Gurtauftritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in kV und Gurtauftritt oben (kV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelanlagenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor IO-Funk (io) RTS/GENIO Funk (R/g)	links Bedienungssseite von innen gesehen	rechts	außen innen (nur KAFO)	Putzwinkel: 8, 15, 20, 30, 40, 15°, 20°, 25°,*, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm 100, 110, 120 mm	Silypordämmung (nur KAFO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (!), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade gebogen	Kasten- zusatz- befesti- gung		
1.	9	1	585	x 1.283		210	X	K02	103			U	U							X			außen innen (nur KAFO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°,*, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Silypordämmung (nur KAFO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (!), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	
2.	10	1	917	x 2.435	ja	210	X	K05	103			U	U							X			außen innen (nur KAFO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°,*, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Silypordämmung (nur KAFO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (!), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gebogen	
3.	10a	1	917	x 2.435	ja	210	X	K05	103			u	u										außen innen (nur KAFO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°,*, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Silypordämmung (nur KAFO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (!), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gebogen	
4.	11	1	1.840	x 2.435		210	X	K05	103			U	U										außen innen (nur KAFO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°,*, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Silypordämmung (nur KAFO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (!), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gebogen	
5.	12	1	1.035	x 2.435		210	X	K02	103			U	U							X			außen innen (nur KAFO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°,*, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Silypordämmung (nur KAFO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (!), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gebogen	
6.				x																			außen innen (nur KAFO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°,*, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Silypordämmung (nur KAFO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (!), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gebogen	

Benötige für die Pos.10 die innere Blende neu!

Gurtdurchführung wurde an der falschen Seite hergestellt.

zu Pos.	Blenden- überstand in mm.		stirnseitig		KV in mm.	Mauerwerk nicht im Mauerwerk	unten geschl.
	links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm			
☐							
☐							
☐							
☐							
☒							
☐							
☐							

110	Beige		122	Passierenau (-RAL 9024)
111	Elfenbein		124	Stahlblau (-RAL 5011)
112	Sarotti		125	Graualuminium (-RAL 9007)
113	Holz hell		126	DB 703
114	Holz meliert		127	Golden Oak
115	Holz dunkel		128	ROMA 9016 (-RAL 9016 Verkehrsweiß)

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Bregau.