

Vorbaurollladen.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plauder, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Postock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Josef Baumeister GmbH	04.06.2019
Anspruchspartner	Lieferttermin
A.Sattelmeyer	09.07.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr. 12	111392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325, Borken	
Kommission	
27573-Kauß	

System

☐ RONDO.P stranggepresst ☐ RONDO.P rollgeformt	☐ ROMA 9016* (Verkehrs- weiß)	☐ ROMA Grau DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ PENTO.P stranggepresst Rev. unten ☐ PENTO.P stranggepresst Rev. vorne ☐ PENTO.P rollgeformt Rev. vorne	☐ ROMA 9006* (Weiß- aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau- aluminium)	☐ ROMA 7016* (Antirazzit- grau)
☒ QUADRO.P stranggepresst Rev. unten ☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. vorne			
☐ INTEGO.P stranggepresst Basis PENTO ☐ INTEGO.P stranggepresst Basis QUADRO ☐ INTEGO.P rollgeformt Basis QUADRO			

Elementfarbe

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Befestigungsmaterial

☒ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen					Kasten		Behang		Bedienungsart			Führungsschienen										Ausklüpfung																						
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element- breite in mm	EH Element- höhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position		Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	Kasten rückseitig geschlossen	A	B	Design-Endstab	Gurt	Abgang ca. 90°	Abgang ca. 45°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (sl)	Drehgebunden (D), IO Funk (IO), RTS/GENIO Funk (R/G), (NHK)	Motor	links	rechts	Kastenverlängerung in mm, mind. 30 mm	Gurtumlenkung	Dose 38 oder 58 mm	Gurt/ Kurbel verstellbar	23 mm Gurt (KV mind. 40 mm)	links	rechts	Typ bitte eintragen ²	Bohrung	Schrägschnitt Winkel in Grad	Bürstenkeder	Extras Führungs- schienen	Ausklüpfung in mm ¹⁾	Höhe	SIPA Sicherheitspaket m. FS 60 x 43								
1.		1	1.600	x 1.488			165		X	K02	103							D	4	X								A-9	A-9															
2.		1	2.700	x 2.223			165		X	K02	103							D	4	X								A-9	A-9		X													
3.				x														1	0																									
4.				x																																								
5.				x																																								
6.				x																																								

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten		Rollladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Kabelaustritt	
☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	Styro- dur (in mm)	Blendenüberstand in mm		Gehängesecke ¹⁾		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
Ausstattung INTEGO stranggepresst ☒ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	ohne B 40 15 20 25 30 40 50 60 70	zu Pos.	1 2 3 4 5 6	links rechts geschl. offen geschl. offen	Winkel in Grad	A09 ALUMINO 34 A01 ALUMINO 37 A02 ALUMINO 44 A03 ALUMINO 52 A05 ALUMINO 37 protect A06 ALUMINO 52 protect A07 Aluminium P9 A08 s.onro K01 Kunststoff K25 K02 Kunststoff K37 K03 Kunststoff K37 V K05 Kunststoff 14/53 K06 Kunststoff 14/53 V	B101 Hellgrau (nur bei Pg) B102 Lichtgrau B103 Grau (-ROMA Grau) B104 Dunkelgrau B106 Anthrazitgrau B108 Cremenweiß B110 Beige B111 Effenbein B112 Sarotti B113 Holz hell B114 Braun meliert	B115 Holz dunkel B116 Dunkelbraun meliert B117 Purpurrot (-RAL 3004) B119 Blassgrün (-RAL 6021) B120 Tannengrün (-RAL 6009) B121 Moosgrün (-RAL 6005) B122 Pastellblau (-RAL 5024) B124 Stahlblau (-RAL 5011) B125 Graualuminium (-RAL 9007) B126 DB 703 B127 Golden Oak B128 Verkeisweiß (-RAL 9016)	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten	
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten		Kabelaustritt (Bei KG90 25mm) * X siehe Tabelle 1 hinten unten			