

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS
☒ Bestellung

☐ Anfrage

Aufsatzraffstorensysteme
CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma Baumeister GmbH
Ansprechpartner Stephan Alfes
Straße, Nr. Siemensstrasse 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 27577 - Jäger

Bestelldatum 05.06.2019
Liefertermin 17.06.2019
Kundennummer 11392
Angebotsnummer

System/Kastengröße

PURO 2.XR-RS 260er Höhe	PURO 2.XR-RS 290er Höhe	PURO 2.XRK-RS 260er Höhe	PURO 2.XRK-RS 290er Höhe
1 240	2 300	8 230	9 270
3 360	6 360		
4 420	7 420		
Öffnung immer 130			
Blendrahmentyp - Bautiefe in mm			
Kömmerring 76mm			
Anbindung			
☒ ClickFix (Standard)			
☐ Aluminiumprofil			
☒ Blendrahmenstabilisierung (ab 05.2017) bitte verwenden Sie das Zusatzformular „PURO 2 Raffstoren Blendrahmenstabilisierung“			

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben (Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)			
☐ ROMA 9016 ¹ Verkehrsweiß	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9006 ¹ Weißaluminium	☐ ROMA 9007 ¹ Graualuminium	☒ ROMA 7016 ¹ Anthraxitgrau	¹ = ähnlich RAL
Falls abweichend, bitte angeben:			
Elementfarbe: _____			
Endstabfarbe: _____			

Maße und Ausführungen						Behang		Bedienungsart		Führungsschienen						Seitentell	Sonderausstattung																
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	A Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenprofil	Motor Drahtgebunden (D) , Somfy elektronisch (SE) , RTS/GENIO Funk (R) , io Funk (IO) , SMI (SMI)	links	rechts	C links Typ bitte eintragen	rechts	unten geschlossen	Führungsschiene geböhrt	Schrägschnitt Winkel in Grad	Ausklümmung		Einrücken		links Seitentieldämmung nur bei FS-Einrückmaß 10, 20, 30 mm möglich.	rechts	Standard (S) , Transpatec (T)	ISG	Abdichtung, hinten (45° Standard, hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	Kastenzusatzdämmung	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschürze	gerade	Kastenzusatz- befestigung
1.				x			.	.																									
2.				x			.																										
3.	Pos.5	1	2.560	x	2.593		.		R03		D	X		1	1				3°			15	15									X	
4.				x			.																										
5.				x			.																										

Sonderbearbeitungen Kasten							Anschlusskabel/Kabelaustritt		A	B	C			
		Blenden- überstand in mm.		Stirnseitig		KV in mm.	im Mauerwerk nicht im Mauerwerk Gehung gesägt (Grad, Zeichnung erforderlich)	Anschlusskabel Sonderlänge ***		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		
zu Pos.	links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm				5 m	10 m	Kabelaustritt (1/2)				
1									1	R01 DBL 85	301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)	1 Alu, Einzelschiene 33x81	
2									1	R02 DBL 70	303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)	2 Alu, Doppelschiene 50x81	
3									1	R03 GL 80	304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige	3 Alu, Einzelschiene 40x95	
4									1	R04 GL 60	305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti	4 Alu, Doppelschiene 48x95	
5									1	R06 FL 80	306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (~ C 33)**	5 Alu, Einzelschiene 33x134	
									1	R07 FL 60	307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau	6 Alu, Einzelschiene 53x81 CDL	
									1	R08 CDL 70 *	308 Perlweiß (RAL 1013)		7 Alu, Einzelschiene 33x81 CDL	
										DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle CDL = Comfort und Design Lamelle		** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ ■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben		8 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0
														9 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0
														10 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10
														11 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.