

FASSADENRAFFSTOREN

Schienengeführt

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 . F +49(0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

NEU 27661

28023 EG

Apel

Bestellung Anfrage

Auftraggeber/Firma
Baumeister

Ansprechpartner
Dahlhaus

Straße, Nr.
Siemensstr.12

PLZ Ort
46325 Borken

Bestelldatum
14.11.2017

Liefertermin
30.11.2017

Kundennummer
1131912

Angebotsnummer

Befestigungs-

Material

Bitte ankreuzen

Metall-Kunststoff

Holz

Stein-Beton

ohne

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)

ROMA 9006* (Weiß-aluminium)

ROMA 9007* (Grau-aluminium)

ROMA Grau DB703

ROMA 7016* (Anthraxit-grau)

ROMA Sarotti RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

RAL 3011

Maße und Ausführungen			Blenden			Führung				Bedienungsart				Sonstiges									
Pos.	Unterkommission	Stück	A Elementbreite in mm	B Elementhöhe in mm	C Kombination mit Pos.	D Lamellentyp	E Lamellenfarbe Textband-Leiterkordfarbe s = schwarz, g = grau	F Typ	A Breite in mm	G Blendenbreite (Standard 150 mm)	H Steckerstanzung ja/nein	I BLH in mm	J D = Deckenmontage W = Wandmontage	K Seitenstück	L Schubstück	M Schie- nen- typ (1, 2, 3, 4)	N D = Doppelplatte E = Einfachplatte	O Führungsabstand (Z-Maß) in mm	P D = Drahtgebunden R/G = RTS (elektronisch) SE = Somfy (elektronisch) IO Funk = IO SMI = SMI K = gekoppelt	Q Bedienseite von innen gesehen links	R Windsicherung (Maße auf EB von innen links)	S 1. Seil bei ... mm rechts 2. Seil bei ... mm links	T Arbeitsstellung
1.	7	1	590	x	2850	R03 304 S	A11 865	160	417	W	X	links	rechts	links	links	1 1	D 75	D	X				
2.				x		A11 417																	
3.	7a	1	1157	x	2850	R03 304 S	A11 4002	160	417	W						1 1	D 75	D					
4.	7a	1	2276	x	2850	R03 304 S	A11	160	417	W						1 1	D 75	D					
5.				x																			

Benötigte für Pos 7a / die Linke Führungsschiene neu!

Benötige für Pos.7a /die linke Führungsschiene neu !

Maße und Ausführungen

Blendenlänge

EB

EH (Elementhöhe)

TD00227

TD00231

Bitte Kennziffer in die Liste eintragen

DBL 85

DBL 70

DBL 60

GL 80

GL 60

FL 100

FL 80

FL 60

Bitte Kennziffer in die Liste eintragen

Lichtgrau (RAL 7035)

Graualuminium (RAL 9007)

Anthraxitgrau (RAL 7016)

DB703 (DB 703)

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Reinweiß (RAL 9010)

Perlweiß (RAL 1013)

Cremeweiß (RAL 9001)

Weißaluminium (RAL 9006)

Beige

Sarotti

Mittelbronze (- C33)

(früher Dunkelbronze)

Grau

Grau: bei allen Lamellen möglich.
Weiß: nur bei DBL 85 und GL 80/
FL 80 möglich.

Bitte Kennziffer in die Liste eintragen

Standard-FS 20 x 28mm

Doppel-FS 40 x 28mm

FS Laibungsm. 20 x 23mm

FS Modulo 27 x 89mm

Z-Maß

EB

J

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.