

KARO / RA-2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung

☐ Anfrage

System/Kastengröße Elementfarbe

Formular drucken

Auftraggeber/Firma	Baumeister
Ansprechpartner	Dahlhaus
Straße, Nr.	Siemensstr. 12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommission	27667-05 SWF Kirchstr.

Bestelldatum	30.08.2019
Liefertrein	23.09.2019
Kundennummer	11392
Angebotsnummer	AG783945-001

	KARO	☐ 210er	☐ 250er		Außenfarbe (Kasten, FS, End- stab, Bodenbrett)	☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor									
RA.2		☒ 210er	☐ 150er	☐ 180er	Abtönende (Pulver, matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Vereinsweiß)	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐ ROMA 7016* (Antrazitgrün)	☒ ähnlich RAL	☐ ROMA Sartori	☐ ROMA RAL				

Kastendämmeinlage ☐ Standard ☐ Schall ☐ Wärme		Falls abweichend, bitte angeben Elementfarbe		An.thr.azi.tgr.au .Gla.ttl!	
Blendrahmentyp – Bautiefe in mm 76er KOE		Endstabfarbe			
Blendrahmentyp ☐ Standard ☒ EasyFix		Farbe FS, Bodenbreit falls abweichend ☐ KU weiß ☐ Alu ☐ KU Dekor			
Anbringung ☐ Standard ☒ EasyFix		Innenfarbe Kastendeckel ☒ weiß (Standard)		Dekor	

Maße und Ausführungen					Bedienungsart						Putzträger/Putzwinkel			Sonderausstattung																
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KAFO) hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm	Gurtaustritt unten (standard)	Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor IO-Funk (IO) Drahtgebunden (D) RTS/GENIO Funk (R/g)	links Bedienungssseite von innen gesehen	rechts	außen	innen (nur KAFO)	Putzwinkel: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	Styrodrämmung (nur KAFO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Büte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung		
1.	1a	1	1.084	x 2.425	ja	210	X	K05	103																					
2.	1b	1	1.066	x 2.425	ja	210	X	K05	103																					
3.	1c	1	1.084	x 2.425	ja	210	X	K05	103								D	X	X											
4.	2	1	1.035	x 2.425		210	X	K02	103									X	X											
5.	3	1	1.340	x 2.425		210	X	K02	103									X	X											
6.	4	1	590	x 1.270		210	X	K02	103									X	X											
Pos. 1 – 3 Führungsschienen unten 8°																														
Pos. 4 , Führungsschienen unten																														

Sonderbearbeitungen Kasten	Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)	Motor	Rolladenprofil	Farbe Rolladenprofil	Hinweise Putzwinkel
----------------------------	---	-------	----------------	----------------------	---------------------

Alle für Motor vorrichten, bis auf Pos.1, Pos.1 mit Motor.

Pos. 2;3;4 mit

[Schallschutzeinlage, RW 42dB

A05	ALUMINO 37 prot.
A06	ALUMINO 52 prot.
K02	Kunststoff K37
K03	Kunststoff K37 V
K05	Kunststoff 14/53
K06	Kunststoff 14/53 V

Bis Elementbreiten:

- * 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
- ** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
- *** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel

= harmonisch zu den
o.g. Elementfarben

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung ☐ Anfrage

ROMA KG Komplementäre: Roland Thoma, R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Praudler, Roland Uffinger Registergericht Memmingen: HRA 11951 Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50 Am Liepengraben 1, 18146 Rostock T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90 www.roma.de, info@roma.de	Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
	Baumeister	30.08.2019
	Ansprechpartner	Liefertermin
	Dahlhaus	23.09.2019
	Straße, Nr.	Kundennummer
	Siemenstr. 12	1113912
PLZ, Ort		Angebotsnummer
46325 Borken		
Kommission		AG783945-001
27667-05 SWF Kirchstr.		

Bemerkungen
Außen Anthrazit glatt. Endstab Standard

Maße und Ausführungen				Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel		Sonderausstattung												
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard)	Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite rechts von innen gesehen	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen innen (nur KARO)	außen innen (nur KARO)	Styrourdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (f), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade Kasten- zusatz- befesti- gung		
7.	5	1	1.035	x 2.456		210		X	K02	103								X										
8.	6	1	985	x 1.586		210		X	K02	103								X										
9.	7a	1	1.042	x 2.456	Ja	210		X	K02	103								X										
10.	7b	1	1.042	x 2.456	Ja	210		X	K02	103									X									
11.	8	1	1.035	x 2.406		210		X	K02	103								X										
12.				x																								
13.				x																								
14.				x																								
15.				x																								
16.				x																								
17.				x																								
18.				x																								
19.				x																								
20.				x																								
21.				x																								

Alle für Motor vorrichten.

Pos. 5-8 mit

Schallschutzeinlage, RW 42dB

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.