

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumeister	30.08.2019
Ansprechpartner	Liefertermin
Dahlhaus	23.09.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr.12	111392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	AG783945-001
27667-06 SWF Kirchstr.	

KARO	☐ 210er ☐ 250er
RA.2	☐ 150er ☐ 180er
	☒ 210er
Kastendämmeinlage	☐ Standard ☐ Schall ☐ Wärme
Blendrahmentyp – Bautiefe in mm	76er KOE
Anbindung	☐ Standard ☒ Easy/Fix

System/Kastengröße Elementfarbe

Äußere Farbe (Kasten, FS, Endstab, Bodenblech)	☐ KU weiß (Standard) ☒ KU Dekor
Außere Farbe (Pulver, matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA 7016* (Anthraxgrau) RAL
Falls abweichend, bitte angeben	Anthraxgrau (RAL 9006*) ☒ (RAL 9006*) (RAL 9006*)
Elementfarbe	Anthraxgrau (RAL 9006*)
Endstabsfarbe	
Farbe FS, Bodenblech falls abweichend	☐ KU weiß ☐ KU Dekor
Innenfarbe Kastendeckel	☒ weiß (Standard) ☐ Dekor

Anthraxgrau (RAL 9006*)

Maße und Ausführungen			Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel			Sonderausstattung						
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO) hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtanschnitt oben (standard) Gurtanschnitt unten (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtanschnitt oben (KV min. 65 mm)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite rechts von innen gesehen	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°,*, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (I), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung
1.	9	1	585	x 1.270		210	X	K02	103		U				X		außen innen (nur KARO)	außen innen (nur KARO)				
2.	10	1	1.335	x 2.425		210	X	K02	103		U				X							
3.	11a	1	1.084	x 2.425	ja	210		X	K05	103				D	X							
4.	11b	1	1.066	x 2.425	ja	210	X	X	K05	103												
5.	11c	1	1.084	x 2.425	ja	210	X	X	K05	103												
6.				x																		

Pos. 9, Führungsschienen unten 5°

Pos. 11a mit Nothankurbel

Pos. 10-11c

Führungsschienen unten 8°

Rolladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Hinweise Putzwinkel	
A		B		Bis Elementbreiten:	
Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen			
Anschlusskabel Sonderlänge		116		Dkl-Braun meliert	
5 m		117		Purpurrot (-RAL 3004)	
10 m		119		Blassgrün (-RAL 6021)	
		120		Tannengrün (-RAL 6009)	
		121		Moosgrün (-RAL 6005)	
		122		Pastellblau (-RAL 5024)	
		124		Stahlblau (-RAL 5011)	
		125		Graualuminium (-RAL 9007)	
		126		DB 703	
		127		Golden Oak	
		128		ROMA 9016 (-RAL 9016 Verkersweiß)	
</					

