



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20-...
www.warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die [AGB](#) können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte

- 3179 Ost
- 3139 Süd

- 3159 West
- 3189 Süd-West

- 3149 International

Raffstoren



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)



Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon					Objektauftragsnummer
Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	
012648	14.06.19	Stephan Alfes	02.07.19	181066502	27861
Stephan Alfes 02861-9090223					

Kundenname: **Boll**

Kommission: **27681 - Boll**

Seite 1 /

Bemerkungen	
-------------	--

Bestellschein für Raffstoren mit Führungsschienen/Führungsprofilen




Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt.

Farbangaben Lamellen <u>RAL 6009</u> Unterschienen <u>RAL 9016</u> Führungsschienen/- profile <u>RAL 9016</u> Führungsschienen <u>RAL 9016</u> FSCH-/ Spannseilhalter _____ Oberfläche ¹⁾ _____		Zubehör für WMS ____ St. Zwischenstecker (1002770) ____ St. Handsender (1002767) ____ St. Handsender plus (2016192) ____ St. Wandsender basic (1002881) ____ St. WMS Raffstoren Kombi-Set		Zubehör für EWFS ____ St. Zwischenstecker FZL (1002887) ____ St. Handsender 1-Kanal (1002551) ____ St. Handsender 8-Kanal (1002552) ____ St. Wandsender 1-Kanal (1002645)		Befestigungsuntergrund Aluminium Holz Kunststoff mit Stahlkern Beton an Bügel (M5) an Bügel mit Durchgangsbohrung	Bügel ☒ ☐ ☐ ☐ - -	Träger ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐	Halter/ FSCH ☐ ☐ ☒ ☐ - -	Unterleg-, Gelenk- platte, Kurbelhalter ☐ ☐ ☐ ☐ - -								
Ausstattungs- varianten ☐ ProVisio ☐ slowturn Flachlamelle geöst ☐ Randgebördelte Lamelle tiefgezogen ☐		Paketabdeckung Einseitig ☐ Beidseitig ☐ baus. Steckerkupplung mittliefern ☐ bereits geliefert ☐		Bestellmaße in mm Breite Höhe Achtung: FSØ 32		Gek. Antrieb oder durchgeh. Oberschiene Kupplungsabstand „0“ „A“ „M“ „E“ Kupplungsabstand 		① Bestellbreite Bedienung links Bedienung rechts		② Gelenkplatte, Art.-Nr.: _____ (Achtung! Wenn keine Angabe erfolgt, wird eine Standard- Gelenkplatte geliefert!) Getriebeabgang: _____ Knickkurbel/Kurbelstange elox C 0 ☐ Standard elox C 34 ☐ weiß ☐ Kurbelhalter grau ☐ Standard braun ☐ weiß ☐								
Pos.	Kunden- pos.	Typ	Stück	Breite	Höhe	Gruppen- anlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kuppl. Abstand	Bed.-Seite L/M/R ①	Getriebe- lage +/-	Getriebe- abgang ° ②	Kurbellänge	1. zus. Spann- seil von links	2. zus. Spann- seil von links	Farbe Spannseil schwarz transparent		Spannseilhalter Typ Ausladung	
1	1	C60/A6	2	3070	2440					Links	45 °	2000						
											°							
											°							
											°							
											°							
											°							

¹⁾ erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

Kundenname: BollKommission: 27681 - Boll

Seite ____ von ____

Führungsschienen					Führungsprofile																												
 1234 Ø327 Ø528 Ø52910					 FSCH 27-70FSCH 27-87FSCH 27-87 PFSCH 27-95FSCH 27-95 P																												
Führungsschienenhalter <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>H1</th> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H5</th> <th>H6</th> <th>H101</th> <th>H115</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abstand (mm)</td> <td>min. 50</td> <td>270</td> <td>51</td> <td>60</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 269</td> <td>310</td> <td>120</td> <td>160</td> <td>120</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>					Typ	H1	H1	H2	H5	H6	H101	H115	Abstand (mm)	min. 50	270	51	60	50	75	75		max. 269	310	120	160	120	350	350	Einfach- und Doppel-Führungsprofile optional mit integriertem Putzträger (nicht bei Doppel-Führungsprofil). Bei Montage auf Fensterrahmen ist das Führungsprofil stirnseitig und im Bereich des Putzträgers einputzbar (Siehe Technikunterlage Raffstoren)				
Typ	H1	H1	H2	H5	H6	H101	H115																										
Abstand (mm)	min. 50	270	51	60	50	75	75																										
	max. 269	310	120	160	120	350	350																										
Skizzen/Bemerkungen: z.B. Sonderausführungen (gegen Mehrpreis) angeben, wie Magnethalter-Stahlkurbel, lackierte Kurbelrohre für Gelenkplatte (Standard = 300 mm), Abschottungsbleche für Verdunkelungsraffstore usw. (evtl. Zusatzblatt verwenden). Spannwinkel für zusätzliche Windsicherung unter Bemerkung bestellen.					Führungsprofil Bohrungen ② Bohrung 2  Bohrung 1 																												

Führungsschienen					Führungsschienenhalter			Führungsprofile						
Bei gebördelter und Flachlamelle: FS-Länge = Raffstorehöhe - 30 mm Bei Abdunkelungslamelle: FS-Länge = Raffstorehöhe - 50 mm					Stückzahl nur angeben, wenn abweichend vom Standard			Empfehlung: Führungsprofil nur bis Unterkante Raffstorenblende bestellen						
Pos.	Kunden Pos.	Stück	Typ	Länge	Typ	Stück	Abstand bis Mitte FS	Länge		Tiefe	Schrägschnitt (0 - 10°)	Endkappe	Bohrung ②	
								Führungsprofil	Kunststoff-Einclipprofil				2	1
1	1	4	2	2410	H1		60				°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□

1) erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.