

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plauder, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 · F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	Bestelldatum 16.08.2019
Anspruchspartner A. Sattelmeyer	Lieferttermin 23.09.2019
Straße, Nr. Siemensstraße 12	Kundennummer 1113912
PLZ Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 27851-Brügger	

System

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016* (Verkehrs- weiß)	☐ ROMA Grau DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9006* (Weiß- aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau- aluminium)	☐ ROMA 7016* (Antrazit- grau)

* = ähnlich
RAL

Befestigungsmaterial

☒ Metall-Kunststoff	
☐ Holz	
☐ Stein-Beton	
☐ ohne	

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:
RAL 8022

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen			Blende		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen						Extras																	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position		Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A	B	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor	Bedien- seite v. innen gesehen	C	ohne Hinterdämmung der Blende			mit Hinterdämmung der Blende			Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹) ggf. bitte Zeichnung beifügen			Bohrung		Arbeitsstellung	Tagesslichttechnik					
1.	1	1	1.780	x 1.545	2				R03	303	grau schwarz	D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS (GENIO Funk) IO = IO Funk SMI = SMI	links rechts	(1 = Standard, 2 oder 3)		Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Einzel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm Doppel 53 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Breite in mm¹)	Höhe in mm¹)	unten ge- schlossen	Standard	ohne	X							
2.	2	1	2.070	x 2.495	0				R03	303	X	D	X	2	X	X			0						X							
3.	3a	1	2.150	x 2.495	3b				R03	303	X	D		0		X			3						X							
4.	3b	1	2.150	x 2.495	3a				R03	303	X	D	X	2	X	X			3						X							
5.	4	1	1.495	x 1.615					R03	303	X	D	X	1	X	X			5						X							
6.	5	1	1.875	x 1.330					R03	303	X	D	X	1	X	X			5						X							

Allgemeine Angaben

Ausstattung MODULO.P einputzbar

☒ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel
☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel

Blendenab-
schlusswinkel ☒ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 40
☐ 50 ☐ 60 ☐ 70

seitliche Ausklinkung _____ mm

Option Hinterdämmung:

nur möglich mit Schienentiefe 89 mm u. 109 mm

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0.033 W/(m*K)

☒ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0.034 W/(m*K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0.025 W/(m*K)

☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0.024 W/(m*K)

Lamellentyp	Farbe Raffstorenlamellen		Kabelabgang	
A Bitte Kennziffer in Liste eintragen	B Bitte Kennziffer in Liste eintragen			