

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 · F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	Bestelldatum 23.08.2019
Anspruchspartner A. Sattelmeyer	Liefertermin 24.09.2019
Straße, Nr. Siemensstraße 12	Kundennummer 1113912
PLZ Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 27851-Brügger	

System

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016* (Verkehrs- weiß)	☐ ROMA Grau DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9006* (Weiß- aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau- aluminium)	☐ ROMA 7016* (Antrazit- grau)

* = ähnlich
RAL

Befestigungsmaterial

☒ Metall-Kunststoff

☐ Holz

☐ Stein-Beton

☐ ohne

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:
RAL 8022

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen					Blende	Behang	Bedienungsart		Führungsschienen				Extras														
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	A Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen	C Kabel- ab- gang	ohne Hinterdämmung der Blende				mit Hinterdämmung der Blende				Sonderbearbeitung Führungsschienen 1) ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung		Arbeitsstellung	Tagesslichttechnik
1.	1	1	1.780	x 1.545	0	240		R03	303	grau	schwarz	D	links	(1 = Standard, 2 oder 3)	Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Einzel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Einzel 53 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Breite in mm ¹⁾	Ausklüpfung unten ge- schlossen	ohne	Standard					
2.	4	1	1.495	x 1.630	0	240		R03	303		D		rechts					5				X					
3.	5	1	1.875	x 1.330	0	240		R03	303		D		X	3a				5				X					
4.				x	0								0					1									
5.				x																							
6.				x																							

Allgemeine Angaben	Sonderbearbeitungen Blende				Motor	Lamellentyp	Farbe Raffstorenlamellen		Kabelabgang	
Ausstattung MODULO.P einputzbar ☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel Blendenab- schlusswinkel 15 20 25 30 40 50 60 70	Putz- träger (in mm) ohne 8 40 15 50 20 60 30 80	zu Pos.	links geschl.	rechts geschl.	Gehungsecke gesägt ge- schweißt	Anschlusskabel Sonderlänge 5 m 10 m	A Bitte Kennziffer in Liste eintragen R02 ALLUSTORE-DBL 70 R03 ALLUSTORE-GL 80 R06 ALLUSTORE-FL 80 DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle	B Bitte Kennziffer in Liste eintragen 301 Lichtgrau (RAL 7035) 309 Cremeweiß (RAL 9001) 303 Graualuminium (RAL 9007) 310 Weißaluminium (RAL 9006) 304 Anthrazitgrau (RAL 7016) 311 Beige 305 DB703 (DB 703) 312 Sarotti 306 Verkehrsweiß (RAL 9016) 313 Mittelbronze (- C 33)** 307 Reinweiß (RAL 9010) 314 Grau 308 Perlweiß (RAL 1013)	C 1: hinten oben = Standardkabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca.-Maße in mm	

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.