

Vorbauraffstoren .P-RS

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 . F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Josef Baumeister GmbH

Ansprechpartner
R. Nitsch

Straße, Nr.
Siemensstraße 12

PLZ Ort
46325 Borken

Kommission
27852 Hackmann

Bestelldatum
01.08.2019

Liefertermin
26.08.2019

Kundennummer
111392

Angebotsnummer

System

☐ RONDO.P-RS stranggepresst
☐ ROMA 9016*
(Verkehrs-weiß)

☒ PENTO.P-RS stranggepresst Rev. unten
☐ ROMA 9008*
(Weiß-aluminium)

☐ QUADRO.P-RS stranggepresst Rev. unten
☐ ROMA 9007*
(Grau-aluminium)

☐ INTEGO.P stranggepresst Basis PENTO
☐ INTEGO.P stranggepresst Basis QUADRO

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016*
(Verkehrs-weiß)

☐ ROMA 9008*
(Weiß-aluminium)

☒ ROMA 7016*
(Anthrazit-grau)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Befestigungsmaterial

☐ Standardschraube ☒ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen					Kasten		Behang		Bedienungsart			Führungsschienen				Extras							
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position		Kasten rückseitig geschlossen (ab 1500 mm EB Standard)	A (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstoreprofil (Kennziffer)	Leiter- band/Text- band***	Motor Anschlusskabel Sonderlänge S = Somfy (elektronisch) F = Funk, IO = io, D = Drahtgebunden, 5 m, 10 m, (3 m ist Standard)***	Kabelausrüst 1 (= Standard) - 5, E	Bedien- seite v. innen gesehen	Typ bitte eintragen ²		Bohrung Standard ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	unten geschlossen	Breite	Ausklüpfung in mm ¹⁾	Höhe	Arbeitsstellung	Tagesslichttechnik
1.		1	1.958	x 2.398			X	R03	310	grau	X	D	links	rechts	Standard 45 x 69 o. 69 x 69 mm	X	8	X					
2.		1	1.958	x 2.398			X	R03	310	schwarz	X	D	X		27x69	X	8	X					
3.				x																			
4.				x																			
5.				x																			
6.				x																			

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten				Raffstorenlamellen		Farbe Raffstorenlamellen		Kabelaustritt			
☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller Ausstattung INTEGO stranggepresst ☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel Winkel 15 20 25 30 40 50 60 70		Styro- dur (in mm) 8 10 15 20 25 30 40 50 60 70		Blendenüberstand in mm links rechts 30		Gehrungssecke ¹⁾ Winkel in Grad geschweift		A Bitte Kennziffer in Liste eintragen R02 DBL 70 R03 GL 80 R06 FL 80 DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle		B Bitte Kennziffer in Liste eintragen 301 Lichtgrau (RAL 7035) 309 Cremeweiß (RAL 9001) 303 Graualuminium (RAL 9007) 310 Weißaluminium (RAL 9006) 304 Anthrazitgrau (RAL 7016) 311 Beige 305 DB703 (DB 703) 312 Sarotti 306 Verkehrsweiß (RAL 9016) 313 Mittelbronze (~ C 33)** 307 Reinweiß (RAL 9010) 314 Grau 308 Perlweiß (RAL 1013)		1 hinten unten (Standard) 2 seitlich hinten unten 3 hinten oben 4 seitlich hinten oben 5 oben hinten * je nach Kastengröße ** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ □ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben *** Effektive Kabellänge weicht ab	

*** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert. ¹⁾gegebenenfalls bitte Zeichnung beifügen

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

Vorbauraffstoren .P-RS


☐ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 111951 . HRB 21190
Dürkhelmer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 . F +49(0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Anspruchspartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bestelldatum
Liefertermin
Kundennummer
Angebotsnummer

Maße und Ausführungen				Kasten		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen				Extras																				
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position		Kastengröße		Fries	Kasten rückseitig geschlossen	Raffstorenprofil (RXX) (Auswahl siehe unten)		Farbe Raffstorenprofil (Kennziffer)		grau	schwarz	Motor				Bedien- seite v. innen gesehen		Typ bitte eintragen ²		Standard 45 x 69 o. 69 x 69 mm	Bohrung 	Schrägschnitt Winkel in Grad	unten geschlossen	Breite	Ausklüpfung in mm ¹⁾	Höhe	Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
												A	B	grau	schwarz	D = Drahtgebunden, F = Funk, IO = io, S = Somfy (elektronisch)	5 m, 10 m, (3 m ist Standard)***	Kabelausrüst 1 (= Standard) - 5, E	links	rechts	links	rechts												
7.				x																														
8.				x																														
9.				x																														
10.				x																														
11.				x																														
12.				x																														

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten				Raffstorenlamellen		Farbe Raffstorenlamellen		Kabelausrüst	
☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller		Styro- dur (in mm)						A) Bitte Kennziffer in Liste eintragen		B) Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
Ausstattung INTEGO strangpresst		zu Pos.		Gehängesecke ¹⁾							
☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel		Blendenüberstand in mm		links		rechts		Winkel in Grad		Winkel in Grad	
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel		offen		geschl.		offen		geschl.		geschl.	
Winkel		7		8		9		10		11	
		13		20		25		30		40	
		50		60		70					
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS		20		30		40		50		60	
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m·K)		20		30		40		50		60	
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m·K)		20		30		40		50		60	
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m·K)		20		30		40		50		60	
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m·K)		20		30		40		50		60	
*** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.		20		30		40		50		60	

1 hinten unten (Standard)		2 seitlich hinten unten		3 hinten oben		4 seitlich hinten oben		5 oben hinten	
------------------------------	--	-------------------------	--	---------------	--	------------------------	--	---------------	--

301 Lichtgrau (RAL 7035)		309 Cremeweiß (RAL 9001)	
303 Graualuminium (RAL 9007)		310 Weißaluminium (RAL 9006)	
304 Anthrazitgrau (RAL 7016)		311 Beige	
305 DB703 (DB 703)		312 Sarotti	
306 Verkehrsweiß (RAL 9016)		313 Mittelbronze (– C 33)**	
307 Reinweiß (RAL 9010)		314 Grau	
308 Perlweiß (RAL 1013)			

** Frühere Bezeichnung: „Dunkebronze“
□ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

* je nach
Kastengröße

KG	Maß X
165	67,5
185	77,5

*** Effektive Kabellänge weicht ab

Technical drawing of a window blind assembly. It shows a perspective view of the blind with various components labeled with numbers in boxes. Dimensions are given in millimeters. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows the blind's profile with dimensions like 30, 18, 10, 20, 30, 10,

*** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert. ¹⁾ gegebenenfalls bitte Zeichnung beifügen

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“
□ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

*** Effektive Kabellänge weicht ab

