roma

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme
CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49(0)8222 4000-0, F +49(0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49(0)381 60968-0, F +49(0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Baumeister GmbH
Ansprechpartner	Martin Ebbert
Straße, Nr.	Siemensstrasse 12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommission	37954 Brüninghoff

Bestelldatum	30.04.2019
Liefertermin	16.05.2019
Kundennummer	1 1 3 9 2
Angebotsnummer	

System/Kastengröße

PURO 2.XR-RS 260er Höhe	PURO 2.XR-RS 290er Höhe	PURO 2.XRK-RS 260er Höhe	PURO 2.XRK-RS 290er Höhe
1 240		8 230	
2 300	5 300		9 270
3 360	6 360		
4 420	7 420		

Öffnung immer 130

Blendrahmentyp – Bautiefe in mm

Anbindung ☐ ClickFix (Standard) ☐ Aluminiumprofil

☐ Blendrahmenstabilisierung (ab 05.2017) bitte verwenden Sie das Zusatzformular „PURO 2 Raffstoren Blendrahmenstabilisierung"

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben (Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)

☒ ROMA 9016[1] Verkehrsweiß ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9006[1] Weißaluminium ☐ ROMA 9007[1] Graualuminium ☐ ROMA 7016[1] Anthrazitgrau [1] = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben:
Elementfarbe: RAL 9010
Endstabfarbe: RAL 9010

⊗ Führungsschiene Typ b ... 53x134 mit Klinkerabdeckung

Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	Behang A: Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	Behang B: Farbe Raffstorenprofil	Bedienungsart Motor: Drahtgebunden (D), Somfy elektronisch (SE), RTS/GENIO Funk (R), io Funk (IO), SMI (SMI)	Bedienungsseite von innen gesehen: links	rechts	Führungsschienen C: Typ bitte eintragen: links	rechts	unten geschlossen	Führungsschiene gebohrt	Schrägschnitt Winkel in Grad	Ausklinkung: Breite (mm)	Ausklinkung: Höhe (mm)	Einrücken: links (mm)	Einrücken: rechts (mm)	Seitenteil: Seitenteildämmung nur bei FS-Einrückmaß 10, 20, 30 mm möglich: links	rechts	Sonderausstattung ISG: Standard (S), Transpatec (T)	Abdichtung: hinten (45° Standard), hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestellformular ausfüllen)	Kastenzusatzdämmung	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschürze	Kastenzusatzbefestigung: gerade	gebogen
1.	2	1	1.205	x	3.430		. . .	355	R08	303	D	X		6	6						15	15										
2.	3	1	1.205	x	3.430		.	355	R08	303	D		X	6	6		⊗				15	15										
3.	4	1	1.205	x	3.430		.	355	R 08	303	D	X		6	6						15	15										
4.				x			.																										
5.				x			.																										

Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	Blendenüberstand in mm. links	rechts	Stirnseitig offen	geschl. min. 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk	Gehrung gesägt (Grad; Zeichnung erforderlich)
1	0	0	0	0	1			
2								
3								
4								
5								

Anschlusskabel/Kabelaustritt

Anschlusskabel Sonderlänge *** 5 m	10 m	Kabelaustritt (1/2)
		1
		1
		1
		1
		1

1 = Standard



*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

A Raffstorenprofil

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

R01	DBL 85
R02	DBL 70
R03	GL 80
R04	GL 60
R06	FL 80
R07	FL 60
R08	CDL 70 *

DBL = Dreibogenlamelle
GL = gebördelte Lamelle
FL = Flachlamelle
CDL = Comfort und Design Lamelle

B Farbe Raffstorenprofil

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)
◘ 303	Graualuminium (RAL 9007)	◘ 310	Weißaluminium (RAL 9006)
◘ 304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige
◘ 305	DB703 (DB 703)	◘ 312	Sarotti
◘ 306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (~ C 33)**
307	Reinweiß (RAL 9010)	◘ 314	Grau
308	Perlweiß (RAL 1013)		

** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze"
◘ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

C Führungsschiene

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

1	Alu, Einzelschiene 33x81
2	Alu, Doppelschiene 50x81
3	Alu, Einzelschiene 40x95
4	Alu, Doppelschiene 48x95
5	Alu, Einzelschiene 33x134
6	Alu, Einzelschine 53x134 CDL ⊗
7	Alu, Einzelschine 33x81 CDL
8	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0
9	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0
10	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10
11	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.