roma

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621.6714.180 . F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma: J. Baumeister GmbH	Bestelldatum: 26.07.2019
Ansprechpartner: J.Baumeister + M.Ebbert	Liefertermin: 09.08.2019
Straße, Nr.: Siemensstraße 12	Kundennummer: 11392
PLZ, Ort: 46325 Borken	Angebotsnummer:
Kommission: 37980 Kraft	

System

- ☒ MODULO.P stranggepresstes Aluminium
- ☐ MODULO.P einputzbar (gekantetes Aluminium)
- ☐ MODULO.S Schachtsystem

Befestigungsmaterial

- ☐ Metall-Kunststoff
- ☒ Holz
- ☐ Stein-Beton
- ☐ ohne

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

- ☒ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)
- ☐ ROMA Grau
- ☐ ROMA DB703
- ☐ ROMA Sarotti
- ☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)
- ☐ ROMA 9007* (Graualuminium)
- ☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Maße und Ausführungen							Blende		Behang				Bedienungsart				Führungsschienen														Extras	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiterband/ Aufzugsband** grau	Leiterband/ Aufzugsband** schwarz	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedienseite v. innen gesehen links	Bedienseite v. innen gesehen rechts	C Kabelabgang (1 = Standard, 2 oder 3)	ohne Hinterdämmung der Blende Einzel 27 x 69 mm	ohne Hinterdämmung der Blende Doppel 50 x 69 mm	ohne Hinterdämmung der Blende Einzel 45 x 69 mm	ohne Hinterdämmung der Blende Doppel 69 x 69 mm	mit Hinterdämmung der Blende Einzel 27 x 89 mm	mit Hinterdämmung der Blende Einzel 27 x 109 mm	mit Hinterdämmung der Blende Einzel 53 x 89 mm	mit Hinterdämmung der Blende Doppel 85 x 89 mm	Sonderbearbeitung Führungsschienen 1) ggf. bitte Zeichnung beifügen: Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinkerausführung	Ausklinkung in mm 1) Breite	Ausklinkung in mm 1) Höhe	unten geschlossen	Bohrung Standard	Bohrung	Bohrung ohne	Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
1.	Pos. 3	1	3.225	x	2.080		260		R03	310		X	D		X	3	X								11°					X				
2.	Pos.4	1	3.198	x	2.040		260		R03	310		X	D	X		3	X								11°					X				
3.				x																														
4.				x																														
5.				x																														
6.				x																														

Allgemeine Angaben

Ausstattung MODULO.P einputzbar

- ☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel
- ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel

Blendenabschlusswinkel: 15 20 25 30 40 50 60 70 ☐

seitliche Ausklinkung _____ mm

Option Hinterdämmung:
nur möglich mit Schienentiefe 89 mm u. 109 mm

- ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)
- ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)
- ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)
- ☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)

Putzträger (in mm): ohne, 8, 40, 15, 50, 20, 60, 30, 80

Sonderbearbeitungen Blende

zu Pos.	Blendenüberstand in mm links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	Gehrungsecke gesägt	Gehrungsecke geschweißt
3						
4						

Motor

Anschlusskabel Sonderlänge 5 m	10 m
X	
X	

Lamellentyp

A Bitte Kennziffer in Liste eintragen

R02	ALUSTORE.DBL 70
R03	ALUSTORE.GL 80
R06	ALUSTORE.FL 80

DBL = Dreibogenlamelle
GL = gebördelte Lamelle
FL = Flachlamelle

Farbe Raffstorenlamellen

B Bitte Kennziffer in Liste eintragen

301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)
▫ 303	Graualuminium (RAL 9007)	▫ 310	Weißaluminium (RAL 9006)
▫ 304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige
▫ 305	DB703 (DB 703)	▫ 312	Sarotti
▫ 306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (~ C 33)**
307	Reinweiß (RAL 9010)	▫ 314	Grau
308	Perlweiß (RAL 1013)		

** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze"
▫ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Kabelabgang



1: hinten oben = Standardkabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben
Maße sind ca.-Maße in mm

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

roma

MODULO.P

☒ Bestellung ☐ Anfrage

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621.6714.180 . F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

Auftraggeber/Firma	J. Baumeister GmbH
Ansprechpartner	
Straße, Nr.	
PLZ, Ort	
Kommission	
Bestelldatum	
Liefertermin	
Kundennummer	1 1 3 9 2
Angebotsnummer	
Bemerkungen	

Maße und Ausführungen						Blende		Behang				Bedienungsart				Führungsschienen																Extras	
Pos.	Unterkommission	Stück	**EB** Elementbreite in mm	X	**EH** Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiterband/ Aufzugsband** grau	Leiterband/ Aufzugsband** schwarz	Motor **D** = Drahtgebunden **SE** = Somfy (elektronisch) **R** = RTS/GENIO Funk **IO** = IO Funk **SMI** = SMI	Bedienseite v. innen gesehen links	Bedienseite v. innen gesehen rechts	C Kabelabgang (1 = Standard, 2 oder 3)	ohne Hinterdämmung der Blende Einzel 27 x 69 mm	ohne Hinterdämmung der Blende Doppel 50 x 69 mm	ohne Hinterdämmung der Blende Einzel 45 x 69 mm	ohne Hinterdämmung der Blende Doppel 69 x 69 mm	mit Hinterdämmung der Blende Einzel 27 x 89 mm	mit Hinterdämmung der Blende Einzel 27 x 109 mm	mit Hinterdämmung der Blende Einzel 53 x 89 mm	mit Hinterdämmung der Blende Doppel 85 x 89 mm	Sonderbearbeitung Führungsschienen [1] ggf. bitte Zeichnung beifügen: Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinkerausführung	Ausklinkung in mm[1] Breite	Ausklinkung in mm[1] Höhe	unten geschlossen	Bohrung Standard	Bohrung	Bohrung ohne	Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
7.				x																													
8.				x																													
9.				x																													
10.				x																													
11.				x																													
12.				x																													
13.				x																													
14.				x																													
15.				x																													
16.				x																													
17.				x																													
18.				x																													
19.				x																													
20.				x																													
21.				x																													

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.