

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registriergericht: Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 80331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Baumeister GmbH

Ansprechpartner
Herr Paus - 229

Straße, Nr.
Siemensstrasse 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommission
52958 - Pels

System

Bitte ankreuzen

☐ RONDO

☐ QUADRO
Rev. vorne

☒ QUADRO
Rev. unten

☐ INTEGO

Befestigungsmaterial**

☒ Auswahl 1: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 35 mm lang

☐ Auswahl 2: Schraube A2, TX 25,
mit Dübel, ca. 50 mm lang

☐ Auswahl 3: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 80 mm lang

☐ Auswahl 4: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 100 mm lang

☐ Auswahl 5: Bohrschraube VZ,
ca. 25 mm lang

☐ Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016*
(Verkehrs-
weiß)

☐ ROMA 9006*
(Grau-
aluminium)

☐ ROMA 9007*
(Grau-
aluminium)

☒ ROMA DB703

☐ ROMA 7016*
(Antirazzit-
grau)

* = ähnlich
RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

IGP: 581 ME 71386 A 10

**Standard ist Auswahl 1

Maße und Ausführungen					Kasten	Behang	Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte					Extras								
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Position	Kastengröße	A	Sonnenseite Gewebe: Unters. Kollektion (2) Obers. Kollektion (1)	B	Motor	C	Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen?		Bohrung	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlußplatten	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befestigungs- blende	Kabel- blende	Kastenzusatzblende durchlaufend	
										Anschlusskabel Sonderlänge: *** 0,5 m (incl. Hirsch- mann-Kupplung), 5 m, 10 m, (5 m Standard)	⊙ Kabelaustritt angeben	links rechts	links rechts	links rechts	Standard 33 x 61 mm	Standard Laibung ohne	7°	lose		durch- laufend 100 mm	300 mm durch- laufend	
1.	1,2,3,4,5	5	1.370	x 2.265		130S	4.850.420	1	ED-BHS	3m	F	X			X	X	7°	X				
2.	9,10,11,12	4	1.370	x 2.265		130S	4.850.420	1	ED-BHS	3m	F	X			X	X	7°	X				
3.	13	1	1.370	x 2.265		130S	4.850.420	1	ED-BHS	3m	F	X			X	X	7°	X				
4.	14 a	1	1.634	x 2.265	5	130S	4.850.420	1					33x61		X	X	7°	X				
5.	14 b	1	1.634	x 2.265	4	130S	4.850.420	1	ED-BHS	3m	F	X	68x61	33x61	X	X	7°	X				

Allgemeine Angaben

☒ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung
INTEGO

☐ Styrodur 8 mm
mit 25 mm Winkel

☐ Styrodur 15 mm
mit 30 mm Winkel

Winkel
max. 60 mm

Option Hinterdämmung:
FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0.033W/(m²K)

☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0.034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0.025 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0.024 W/(m²K)

Sonderbearbeitungen Kasten

Blendenüberstand in mm

zu Pos.

links offen geschl.

rechts offen geschl.

Winkel in Grad

Gehungsecke¹⁾

1) Zeichnung erforderlich

2) Führungsschienen
siehe Technikatalog

TD 01305

Elementhöhe 1

Elementhöhe 2

Winkel

Linksroller LR

Rechtsroller RR

Sonnenseite

Reißverschlussseite

Aufenthaltsbereich

Motor

ED-BHS

EF-BHS

WT-BHS

io-BHS

io-SL-BHS

SOLIDline

Akku

Solar

FLM

Motorführer

Elero-Draht mit Behangschutz

Elero-Funk mit Behangschutz

Somfy-Draht mit Behangschutz

Somfy io-Funk mit Behangschutz

Somfy io-Funk Schnellläufer
mit Behangschutz

Geiger Funkmotor mit Behangschutz

12V Motor mit Akkupaket
(erhöhtes Laufgeräusch)

12 V Elero Funk-Motor
(erhöhtes Laufgeräusch)

Somfy-Draht Oximo WT
mit Freilaufmagnet

Kabelaustritt

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma.
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht: Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0; F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0; F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Bestelldatum	01.07.2019
Liefertermin	22.07.2019
Kundennummer	111392
Angebotsnummer	

01.07.2019	Liefertermin	22.07.2019	Kundennummer	11392	Angebotsnummer
------------	--------------	------------	--------------	-------	----------------

Allgemeine Angaben	Gewebeeinbau in die Anlage	Motor Kürzel	Kabelaustritt
---------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------

*** Effektive Kabellänge ist kürzer