

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Josef Baumeister GmbH
Ansprechpartner M.Spöler
Straße, Nr. Siemensstr. 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 27872-Wefelnberg

Bestelldatum 15.08.2019
Liefertermin 26.08.2019
Kundennummer 11392
Angebotsnummer

Formular drucken

System/Kastengröße Elementfarbe

KARO	☐ 210er	☐ 250er
RA.2	☒ 150er	☐ 180er
	☐ 210er	

Kastendämmeinlage
☒ Standard ☐ Schall ☐ Wärme

Blendrahmentyp – Bautiefe in mm

Anbindung ☐ Standard ☒ EasyFix

Außenfarbe (Kasten, FS, Endstab, Bodenbrett) ☐ KU weiß (Standard) ☐ KU Dekor **7015 nur FS**

Alublende (Pulver matt glatt) ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti

☐ ROMA 9006* (Weißaluminium) ☐ ROMA 9007* (Graualuminium) ☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau) * = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben

Elementfarbe

Endstabfarbe

Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend ☒ KU weiß ☐ KU Dekor ☐ Alu

Innenfarbe Kastendeckel ☒ weiß (Standard) ☐ Dekor

Maße und Ausführungen											Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel						Sonderausstattung			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A Rolladenprofil	B Farbe Rolladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	außen	innen (nur KARO)	außen	innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung			
1.	12	1	855	x 1.545		150		×	K02	103						D		×												
2.				x																										
3.				x																										
4.				x																										
5.				x																										
6.				x																										

Sonderbearbeitungen Kasten								Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)								Motor		Rolladenprofil		Farbe Rolladenprofil				Hinweise Putzwinkel	
		Blenden- überstand in mm.		stirnseitig geschl. min. 35 mm		KV in mm.	im Mauerwerk	Einrücken		Ausklinken		Anschlusskabel Sonderlänge		A		B				Bis Elementbreiten:					
zu Pos.	links	rechts	offen	min. 35 mm			unten	links (mm)	rechts (mm)	Schräg- schnitt (Grad)	Breite (mm)	Höhe (mm)	5 m	10 m	Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen								
															A09	ALUMINO 34	102	Lichtgrau	116	Dkl-Braun meliert	* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel				
															A01	ALUMINO 37	103	Grau (-ROMA Grau)	117	Purpurrot (-RAL 3004)	** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel				
															A02	ALUMINO 44	106	Anthrazitgrau (-RAL 7016)	119	Blassgrün (-RAL 6021)	*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel				
															A03	ALUMINO 52	108	Cremeweiß	120	Tannengrün (-RAL 6009)					
															A05	ALUMINO 37 prot.	109	Silber (-RAL 9006)	121	Moosgrün (-RAL 6005)					
															A06	ALUMINO 52 prot.	110	Beige	122	Pastellblau (-RAL 5024)					
															K02	Kunststoff K37	111	Elfenbein	124	Stahlblau (-RAL 5011)					
															K03	Kunststoff K37 V	112	Sarotti	125	Graualuminium (-RAL 9007)					
															K05	Kunststoff 14/53	113	Holz hell	126	DB 703					
															K06	Kunststoff 14/53 V	114	Braun meliert	127	Golden Oak					
																	115	Holz dunkel	128	ROMA 9016 (-RAL 9016 Verkehrsweiß)	■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben				

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☐ Bestellung ☐ Anfrage

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer □□□□□
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen

Maße und Ausführungen										Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung						
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A Rollladenprofil	B Farbe Rollladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links	Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30°, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (i), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	gebogen	Kasten- zusatz- befesti- gung	
7.				x																										
8.				x																										
9.				x																										
10.				x																										
11.				x																										
12.				x																										
13.				x																										
14.				x																										
15.				x																										
16.				x																										
17.				x																										
18.				x																										
19.				x																										
20.				x																										
21.				x																										