

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudier, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951, HRB 2190
Dürkheimer Straße 234, 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621 6714.180, F +49 (0)621 6714.240
www.roma.de, ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
J. Baumeister GmbH

Ansprechpartner
M. Spöler

Straße, Nr.
Siemensstraße 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommission
27526-1 Nießing

System

Bestelldatum
19.07.2019

Liefertermin
05.08.2019

Kundennummer
1113192

Angebotsnummer

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)

☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)

☐ ROMA 9007* (Graualuminium)

☐ ROMA 7016* (Antrazitgrau)

☐ ROMA DB703

☐ ROMA Grau

☐ ROMA Sarotti

* = ähnlich RAL

Befestigungsmaterial

☒ Metall-Kunststoff



☐ Holz

☐ Stein-Beton

☐ ohne

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen					Blende		Behang		Bedienungsart			Führungsschienen				Extras			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A	B	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden R = RTS/GENIO Funk SE = Somfy (elektronisch) IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen	C	ohne Hinterdämmung der Blende	mit Hinterdämmung der Blende	Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹⁾ ggf. bitte Zeichnung beifügen	Bohrung	Arbeitsleistung	
1.	7	1	1.582	x 2.680	0	320		R03	303	grau	X	links	3	X			 Standard	 ohne	
2.	7.1	1	3.052	x 2.680	320			R03	303	schwarz	X	rechts	3	X			 Standard	 ohne	
3.			x																
4.			x																
5.			x																
6.			x																

Allgemeine Angaben

Putzträger (in mm) ☐ ohne ☒ 8 ☐ 13 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 40

Blendenab-schlusswinkel ☐ 13 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 40

seitliche Ausklinkung _____ mm

Option Hinterdämmung:
nur möglich mit Schienenteile 89 mm u. 109 mm

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m²K)

☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)

☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

Sonderbearbeitungen Blende

zu Pos.	links	rechts	Blendenüberstand in mm	ge-schl.	ge-schl.	Gehrungsecke

Motor

Anschlusskabel	Sonderlänge
	5 m
	10 m

Lamellentyp

A	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
R02	ALUSTORE DBL 70
R03	ALUSTORE GL 80
R06	ALUSTORE FL 80
DBL = Dreibogenlamelle GL = gebödete Lamelle FL = Flachlamelle	

Farbe Raffstorenlamellen

B	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
301	Lichtgrau (RAL 7035)
303	Graualuminium (RAL 9007)
304	Antrazitgrau (RAL 7016)
305	DB703 (DB 703)
306	Verkehrsweiß (RAL 9016)
307	Reinweiß (RAL 9010)
308	Perlwweiß (RAL 1013)

Kabelabgang

1: hinten oben = Standardkabelaustritt.
2: seitlich oben, 3: oben
Maße sind ca.-Maße in mm

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

MODULO.P


☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH		Bestelldatum
Ansprechpartner		Liefertermin
Straße, Nr.		Kundennummer 11392
PLZ, Ort		Angebotsnummer
Kommission		

Bemerkungen

!!!!OHNE Schienen!!!!

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudier, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 . F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

Maße und Ausführungen										Blende				Behang		Bedienungsart		Führungsschienen										Extras	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A Lamellentyp (FX)	(Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen	C Kabel- ab- gang	ohne Hinterdämmung der Blende	mit Hinterdämmung der Blende	Sonderbearbeitung Führungsschienen 1) ggf. bitte Zeichnung beifügen	Bohrung	Arbeitsstellung	Tageslichttechnik									
7.			X										links	(1 = Standard, 2 oder 3)	Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Einzel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Einzel 53 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite in mm ¹⁾ unten ge- schlossen												
8.			X																										
9.			X																										
10.			X																										
11.			X																										
12.			X																										
13.			X																										
14.			X																										
15.			X																										
16.			X																										
17.			X																										
18.			X																										
19.			X																										
20.			X																										
21.			X																										

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.
Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbar-
keit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

