

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfändler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepgraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Josef Baumeister GmbH
Ansprechpartner R. Nitsch
Straße, Nr. Siemensstraße 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 27621-Kroll

Bestelldatum 03.07.2019
Lieferttermin 16.07.2019
Kundennummer 11392
Angebotsnummer

System

Bitte ankreuzen →

☒ RONDO

☐ QUADRO Rev. vorne

☒ QUADRO Rev. unten

☐ INTEGRO

Befestigungsmaterial**

☒ **Auswahl 1:** Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 35 mm lang

☐ **Auswahl 2:** Schraube A2, TX 25, mit Dübel, ca. 50 mm lang

☐ **Auswahl 3:** Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 80 mm lang

☐ **Auswahl 4:** Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 100 mm lang

☐ **Auswahl 5:** Bohrschraube VZ, ca. 25 mm lang

☐ **Auswahl 6:** ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)

☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)

☐ ROMA Grau

☐ ROMA 9007* (Graualuminium)

☐ ROMA DB703

☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)

☐ ROMA Sarotti

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

DB703, F4361014

**Standard ist Auswahl 1

Maße und Ausführungen					Kasten	Behang	Bedienungsart				Führungsschienen mit Verschlussplatte					Extras										
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130 / 150	A Artikelnummer Gewebe	Sonnen- seite Gewebe: Obers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	B Motorkürzel bitte eintragen	C Anschlusskabel Sonderlänge: *** 0,5 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	Kabelaustritt A-Bitte angeben	Bedien- seite von innen gesehen	links	rechts	Typ bitte eintragen ²	links	rechts	Standard 33 x 61 mm	Bohrung Standard Laibung ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten lose	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befestigungs- blende	Kabel- blende	Kastenzusatzblende durchlaufend	
1.	1	1	1.037	x 1.980		90	4.854.490	1	ED-BHS	3	A	x				x	x			5						
2.	2	1	1.037	x 1.980		90	4.854.490	1	ED-BHS	3	A	x				x	x			5						
3.	3	1	1.197	x 1.980		90	4.854.490	1	ED-BHS	3	A	x				x	x			5						
4.	4	1	2.174	x 1.530		90	4.854.490	1	ED-BHS	3	A	x				x	x			5						
5.				x																						

Allgemeine Angaben ☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller Ausstattung INTEGRO ☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel Winkel max. 60 mm Option Hinterdämmung: FS Zusatzprofil empfohlen ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) ☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Sonderbearbeitungen Kasten <table border="1"> <tr> <th>zu Pos.</th><th>links</th><th>rechts</th><th>Winkel</th><th>geschweißt</th></tr> <tr> <td>1</td><td>offen</td><td>geschl.</td><td>offen</td><td>geschl.</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		zu Pos.	links	rechts	Winkel	geschweißt	1	offen	geschl.	offen	geschl.	2					3					4					5					Gewebeeinbau in die Anlage Linksroller LR Rechtsroller* RR Sonnen- seite Reißverschluss- seite Aufenthaltsbereich * Kastenzusatzblende durchlaufend im Standard		Motorkürzel <table border="1"> <tr><td>ED-BHS</td><td>Elero-Draht mit Behangschutz</td></tr> <tr><td>EF-BHS</td><td>Elero-Funk mit Behangschutz</td></tr> <tr><td>WT-BHS</td><td>Somfy-Draht mit Behangschutz</td></tr> <tr><td>io-BHS</td><td>Somfy io-Funk mit Behangschutz</td></tr> <tr><td>io-SL-BHS</td><td>Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)</td></tr> <tr><td>Solar</td><td>12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)</td></tr> <tr><td>SD</td><td>Somfy-Draht</td></tr> <tr><td>FLM</td><td>Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer</td></tr> <tr><td>R</td><td>Somfy RTS Funk</td></tr> <tr><td>io</td><td>Somfy io-Funk</td></tr> </table>		ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz	EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz	WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz	io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz	io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz	Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)	Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)	SD	Somfy-Draht	FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer	R	Somfy RTS Funk	io	Somfy io-Funk	Kabelaustritt 	
zu Pos.	links	rechts	Winkel	geschweißt																																																									
1	offen	geschl.	offen	geschl.																																																									
2																																																													
3																																																													
4																																																													
5																																																													
ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz																																																												
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz																																																												
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz																																																												
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz																																																												
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz																																																												
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)																																																												
Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)																																																												
SD	Somfy-Draht																																																												
FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer																																																												
R	Somfy RTS Funk																																																												
io	Somfy io-Funk																																																												

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer □ □ □ □ □
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Maße und Ausführungen				Kasten	Behang	Bedienungsart				Führungsschienen mit Verschlussplatte						Extras						
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130 / 150	A Artikelnummer Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Obers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	B Motorkürzel bitte eintragen	Motor Anschlusskabel Sonderlänge: *** 0,5 m (inkl. Hirsch- mann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	C Kabelausschnitt A-B-Bitte angeben	Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen ²		Bohrung		Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten lose	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befesti- gungs- blende	Kabel- blende	Kasten- zusatzblende durchlaufend	
											links	rechts	links	rechts	Standard 33 x 61 mm	Standard Laibung	ohne			100 mm durch- laufend	300 mm durch- laufend	
6.			x																			
7.			x																			
8.			x																			
9.			x																			
10.			x																			

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten				Gewebeeinbau in die Anlage				Motorkürzel				Kabelausschnitt																																																											
☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller		<table><tr><th colspan="2">Blendenüberstand in mm</th><th colspan="2">Gehringsecke¹⁾</th></tr><tr><th>zu Pos.</th><th>links offen geschl.</th><th>rechts offen geschl.</th><th>Winkel in Grad</th><th>geschweißt</th></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Blendenüberstand in mm		Gehringsecke ¹⁾		zu Pos.	links offen geschl.	rechts offen geschl.	Winkel in Grad	geschweißt	6					7					8					9					10					A Linksroller LR Rechtsroller* RR Sonnenseite Reißverschlussseite Aufenthaltsbereich * Kasten- und Zusatzblende durchlaufend im Standard				<table><tr><th colspan="2">Motorkürzel</th></tr><tr><td>ED-BHS</td><td>Elero-Draht mit Behangschutz</td></tr><tr><td>EF-BHS</td><td>Elero-Funk mit Behangschutz</td></tr><tr><td>WT-BHS</td><td>Somfy-Draht mit Behangschutz</td></tr><tr><td>io-BHS</td><td>Somfy io-Funk mit Behangschutz</td></tr><tr><td>io-SL-BHS</td><td>Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz</td></tr><tr><td>Akku</td><td>12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)</td></tr><tr><td>Solar</td><td>12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)</td></tr><tr><td>SD</td><td>Somfy-Draht</td></tr><tr><td>FLM</td><td>Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer</td></tr><tr><td>R</td><td>Somfy RTS Funk</td></tr><tr><td>io</td><td>Somfy io-Funk</td></tr></table>				Motorkürzel		ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz	EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz	WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz	io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz	io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz	Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)	Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)	SD	Somfy-Draht	FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer	R	Somfy RTS Funk	io	Somfy io-Funk	C	
Blendenüberstand in mm		Gehringsecke ¹⁾																																																																							
zu Pos.	links offen geschl.	rechts offen geschl.	Winkel in Grad	geschweißt																																																																					
6																																																																									
7																																																																									
8																																																																									
9																																																																									
10																																																																									
Motorkürzel																																																																									
ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz																																																																								
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz																																																																								
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz																																																																								
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz																																																																								
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz																																																																								
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)																																																																								
Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)																																																																								
SD	Somfy-Draht																																																																								
FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer																																																																								
R	Somfy RTS Funk																																																																								
io	Somfy io-Funk																																																																								
☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel Winkel max. 60 mm 15 20 25 30 40 50 60 Ausstattung INTEGRO ☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller ☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel Winkel max. 60 mm 15 20 25 30 40 50 60 Option Hinterdämmung: FS Zusatzprofil empfohlen ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K) ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) ☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		21) Zeichnung erforderlich 22) Führungsschienen siehe Schnellreferenz																																																																							