

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Josef Baumeister GmbH
Ansprechpartner M.Spöler
Straße, Nr. Siemensstr. 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 27587-Hebing

Bestelldatum 29.04.2019
Liefertermin 14.05.2019
Kundennummer 11392
Angebotsnummer

Formular drucken

System/Kastengröße Elementfarbe

KARO	☐ 210er	☐ 250er
RA.2	☐ 150er	☒ 180er
	☐ 210er	
Kastendämmeinlage		
☒ Standard	☐ Schall	☐ Wärme
Blendrahmentyp – Bautiefe in mm		
76mm		
Anbindung ☐ Standard ☒ EasyFix		

Außenfarbe (Kasten, FDS, Endstab, Bodenbrett)	☒ KU weiß (Standard)	☐ KU Dekor
Alublende (Pulver matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA 9007* (Graualuminium)
	☐ ROMA 9016* (Weißaluminium)	☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)
* = ähnlich RAL		
Falls abweichend, bitte angeben		
Elementfarbe		
Endstabfarbe		
Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend	☒ KU weiß	☐ KU Dekor
	☐ Alu	
Innenfarbe Kastendeckel	☒ weiß (Standard)	☐ Dekor

Maße und Ausführungen											Bedienungsart							Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung										
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	Rolladenprofil	Farbe Rolladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor	Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	außen	innen (nur KARO)	außen	innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung	gerade	gebogen		
1.	1	1	1.000	x 1.285		180		X	K05	103						D		X														
2.	5	1	990	x 1.285		180		X	K05	103						D		X														
3.				x																												
4.				x																												
5.				x																												
6.				x																												

Sonderbearbeitungen Kasten										Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)										Motor		Rolladenprofil		Farbe Rolladenprofil								Hinweise Putzwinkel									
Blenden- überstand in mm.										stirnseitig												A  Bitte Kennziffer in Liste eintragen		B  Bitte Kennziffer in Liste eintragen								Bis Elementbreiten:									
zu Pos.	links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk	unten geschl.	links (mm)	rechts (mm)	Schräg- schnitt (Grad)	Ausklinken Breite (mm)	Höhe (mm)	5 m	10 m	A09	ALUMINO 34	A01	ALUMINO 37	A02	ALUMINO 44	A03	ALUMINO 52	A05	ALUMINO 37 prot.	A06	ALUMINO 52 prot.	K02	Kunststoff K37	K03	Kunststoff K37 V	K05	Kunststoff 14/53	K06	Kunststoff 14/53 V	102	Lichtgrau	116	Dkl-Braun meliert	* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel	
																																									** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
																																									*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☐ Bestellung ☐ Anfrage

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer □□□□□
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen

Maße und Ausführungen										Bedienungsart								Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision	hinten	A Rollladenprofil	B Farbe Rollladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70, 80 mm außen innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung gerade gebogen
7.				x																					
8.				x																					
9.				x																					
10.				x																					
11.				x																					
12.				x																					
13.				x																					
14.				x																					
15.				x																					
16.				x																					
17.				x																					
18.				x																					
19.				x																					
20.				x																					
21.				x																					