

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und heruntergeladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Spezialanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Unterschrift

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Versandart	Angebots-Nr.	Lieferbedingung	ZB	Bauvorhaben-Nr.	NDI-Auftraggeber	R
012648	25.05.2019	M.Spöler	KW25							
Auftraggeber		Josef Baumeister GmbH, Siemensstr. 12 in 46325 Borken								
Kommission		27597-Matthews, Saueressig								
Versandanschrift		Siemensstr. 12, Borken								
Bemerkungen									Seite <u>1</u> von <u> </u>	

Bestellschein für Raffstoren mit Führungsschienen

Ansicht von innen. Alle Maße sind Fertigmaße in mm.

[illegible]

Auftraggeber: Josef Baumeister GmbH, Siemensstr. 12 in 46325 Borken

Kommission: 27597-Matthews, Saueressig Blatt 2 von

Rafistoren mit Führungsschienen

Führungsschiene Typ								
	1	2	3	4	7	8	9	10
Führungsschienenhalter Typ								
		H1	H1	H2	5	6	101	115
Abstand [mm]	min. max.	50 269	270 310	51 120	60 160	50 120	70 247	70 247

Führungsschienen						Führungsschienenhalter				
Standardlänge = Rafistorenhöhe - 30mm						Stückzahl nur angeben, wenn abweichend vom Standard				
Pos.	Stück	Typ	Länge	Farbe	Preis	Typ	Stück	Abstand bis Mitte FS	Farbe	Preis
1	4	Typ	1590	W7329		Typ H1		75	W7329	
		Typ				Typ				
		Typ				Typ				
		Typ				Typ				
		Typ				Typ				
		Typ				Typ				
		Typ				Typ				
		Typ				Typ				
		Typ				Typ				
		Typ				Typ				
		Typ				Typ				

Befestigungsmaterial (falls abweichend, bitte separat bestellen)

	FS-Typ 1	FS-Halter H1; H5	FS-Halter H101; H115	Unterlegplatte, Gelenklager, Kurbelhalter	Träger
Aluminium PVC mit Stahlkern	☒ DIN 7982 4,2 x 13	☒ DIN 7976 6,3 x 38 m. Dichtbeschichtung DIN 9021 A 6,4	☐ DIN 7976 6,3 x 38 m. Dichtbeschichtung DIN 9021 A 6,4	☐ DIN 7983 1,2 x 13	☐ DIN 7981 4,8 x 19
Holz	☐ DIN 7997 4 x 20	☐ Pan Head 5 x 40 DIN 9021 A 6,4 m. Distanzscheibe	☐ DIN 571 6 x 40 DIN 9021 A 6,4 m. Distanzscheibe	☐ DIN 7995 4 x 25	☐ Pan Head 4,5 x 40
Beton B 15	☐ DIN 7997 4 x 40 Dübel S5	☐ DIN 571 6 x 60 DIN 9021 A 6,4 Dübel S6	☐ DIN 571 6 x 80 DIN 9021 A 6,4 Dübel S10	☐ DIN 7995 4 x 40 Dübel S6	☐ DIN 7996 4,5 x 40 Dübel S6
Gasbeton	☐	☐	☐	☐ Schraube	☐
an Bügel mit Gewinde					☐ DIN 7985 M5 x 8
an Bügel mit Durchgangsbohrung					☐ DIN 7985 M5 x 16 DIN 1507 M5

Skizzen/Bemerkungen:
z.B. Sonderausführungen (gegen Mehrpreis) angeben, wie Magnethalter-Stahlkurbel,
lackierte Kurbelrohre, verlängerter 6-Kant für Gelenkplatte (Standard = 300 mm),
Abschottungsbleche für Verdunkelungsraffstore usw. (evtl. Zusatzblatt verwenden).
Spannwinkel für zusätzliche Windsicherung unter Bemerkung bestellen.