



Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	03.06.2019	Benning	26-27 KW		A. Benning Tel. 02861-9090140	

Kundenname: **J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken**Kommission: **49966 Tubes**

Bemerkungen

Bestellschein Wintergarten-Markisen W19

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!
Bestellbreite = von Mitte Führungsschiene bis Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 53 mm breiter.

Einzelanlage 3760		Reihenanlage ☐ mechanisch gekuppelte Behänge (1 Motor) ☐ Reihenanlage (2 Motore)		Bestelllänge (BL)
Montage auf ⁴⁾ ☐ Holz ☒ Holz mit Stockschraube ☐ Aluminium ☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐	Laufrichtung ☐ „von unten nach oben“ Dachneigung (DN) _____ °	Tuchverbindung (nur bei Acryl Standard/Lumera/ Perfora wählbar) ☒ Nähen (Standard) ☐ Kleben (Mehrpreis)		Legende B Bestellbreite BL Bestelllänge DN Dachneigung L Links R Rechts
Farbangaben Farbnummer <u>Ral 9007</u> Oberfläche ³⁾ <u>824905</u>	Behang Acryl <u>4028</u> Solitis 92 (außen ²⁾) Twilight Pearl/ Metal Sonderstoff			
Antrieb ☒ Motor ☐ WMS Funkmotor ¹⁾ ☐ EWFS Funkmotor Stück Handsender basic / 1-Kanal Stück WMS Handsender plus (6-Kanal) Stück Handsender Mehrkanal / 8-Kanal				










¹⁾ WMS Handsender können auf den WMS Funkmotor wecksseitig eingelernt werden. Angaben zur Position bitte separat vermerken.
²⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigem Dessins angeben!
³⁾ Weitere Bestellangaben siehe Seite 2

wird für das Befestigungsmaterial eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken

Kommission: 49966 Tubes

Seite 2 / 2

Führungsschienenhalter auf		Führungsschienenhalter				
☐ Aluminium	Stück Sechskantschraube B6.3 x 50, DIN 7976-A2 mit Dichtbeschichtung Stück Scheibe 6.4, DIN 9021-A2	-721048 -742006	Halter Nr.: 31 	Halter Nr.: 61 	Halter Nr.: H101 	Halter Nr.: H102 
☐ Holz	Stück Sechskantschraube 6 x 60, DIN 571-A2 mit Dichtbeschichtung Stück Scheibe 6.4, DIN 9021-A2 Stück abdichtende Distanzscheibe Ø 6,3 mm	-727031 -742006 -208121	4 Stück, Abstand 120 Halter Nr.: 60 	Stück, Abstand Halter Nr.: 34 	Stück, Abstand Halter Nr.: 62 (für Dehnungsfuge) 	Stück, Abstand Halter Nr.: 36 
☒ Holz mit Stockschrabe ☐ mit Anschlagmutter	8 Stück Stockschrabe M8 x 130 -A2 mit Dichtbeschichtung 16 Stück Mutter M8, DIN 934-A2 8 Stück Scheibe 8.4, Neoprene-A2 8 Stück Scheibe 8.4, DIN 9021-A2 8 Stück Scheibe 8.4, DIN 125-A2	-711043 -746245 -714007 -745033 -742007 -741007	Stück, Abstand Halter Nr.: 41 	Stück, Abstand	Stück, Abstand	Stück, Abstand
☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐ mit Anschlagmutter	Stück Mutter M8, DIN 934-A2 Stück Scheibe 8.4 DIN 9021-A2 Stück Scheibe Ø8.4 Neoprene-A2	-714007 -742007 -745033				
☐	Stück Stück Stück Stück Distanzhülse _____ mm lang Al Rohr ☐ 16 x 1,5 ☐ 12 x 1,5					
☐	Stück Steckerkupplungsgehäuse/ Gehäuse für EWFS bzw. WMS Zwischenstecker ☐ weiß ☐ schwarz ☐ grau Stück elektronisches Programmierkabel bestehend aus: - Prüfleitung (vgl. Vorbau-Rollladen) -617641 - Adapter für Wintergarten-Markisen -617699		Stück, Abstand, 120 mm			
Wenn bei den oberen Positionen keine Angaben gemacht werden, wird eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.						