

Vorbauraffstoren .P-RS

☒ Bestellung ☐ Anfrage

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621.6714.180 . F +49 (0) 621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

Auftraggeber/Firma Josef Baumeister GmbH
Ansprechpartner A. Benning
Straße, Nr. Siemensstraße 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 49988 Wefelnberg

Bestelldatum 14.08.2019
Lieferttermin 17.09.2019
Kundennummer 111392
Angebotsnummer

System

☒ RONDO.P-RS stranggepresst
☐ PENTO.P-RS stranggepresst Rev. unten
☐ QUADRO.P-RS stranggepresst Rev. unten
☐ INTEGRO.P stranggepresst Basis PENTO
☐ INTEGRO.P stranggepresst Basis QUADRO

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016* (Verkehrs- weiß)	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9008* (Weiß- aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau- aluminium)	☐ ROMA 7016* (Anthrazit- grau)	* = ähnlich RAL


Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Ral 7015 matt

Befestigungsmaterial

☒ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen						Kasten			Behang				Bedienungsart				Führungsschienen										Extras		
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm		X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)		Kombination mit Position	Kastengröße	Fries	Kasten rückseitig geschlossen (ab 1500 mm EB Standard)	A Raffstorenprofil (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenprofil (Kennziffer)	Leiter- band/Text- band***		Motor		Bedien- seite v. innen gesehen		Typ bitte eintragen²			Bohrung			Ausklinkung in mm ¹)			
												Raffstorenprofil (RXX) (Auswahl siehe unten)	Farbe Raffstorenprofil (Kennziffer)	grau schwarz		D = Drahtgebunden, F = Funk, IO = io, S = Somfy (elektronisch) Anschlusskabel Sonderlänge 5 m, 10 m, (3 m ist Standard)***	Kabelaustritt 1 (= Standard) - 5, E	links rechts		links rechts	Standard 45 x 69 o. 69 x 69 mm	Standard ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	unten geschlossen	Breite Höhe	Arbeitsstellung Tageslichttechnik			
1.	links seidlich	1	1.629	x	2.490	2	185					R 03	310		X	D	3 m	5	X		45	69		X					
2.	vorne seidlich	1	3.151	x	2.490	1	185					R 03	310		X	D	3 m	5		X	69	45		X					
3.	vorne links	1	1.234	x	2.490	4	185					R 03	310		X	D	3 m	5	X		45	69		X					
4.	vorne mittig	1	2.223	x	2.490	5	185					R 03	310		X	D	3 m	5		X	69	69		X					
5.	vorne rechts	1	3.754	x	2.490		185					R 03	310		X	D	3 m	5	X		69	45		X					
6.				x																									

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten				Raffstorenlamellen		Farbe Raffstorenlamellen				Kabelaustritt	
☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller		Styro- dur (in mm)				A Bitte Kennziffer in Liste eintragen		B Bitte Kennziffer in Liste eintragen					
Ausstattung INTEGRO stranggepresst		zu Pos.				R02 DBL 70		301 Lichtgrau (RAL 7035) 309 Cremeweiß (RAL 9001)					
☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel		links offen geschl. offen geschl. Winkel in Grad geschweißt				R03 GL 80		303 Graualuminium (RAL 9007) 310 Weißaluminium (RAL 9006)					
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel						R06 FL 80		304 Anthrazitgrau (RAL 7016) 311 Beige					
Winkel						DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle		305 DB703 (DB 703) 312 Sarotti					
Option Hinterdämmung:								306 Verkehrsweiß (RAL 9016) 313 Mittelbronze (~ C 33)**					
nur möglich mit Abstands-FS								307 Reinweiß (RAL 9010) 314 Grau					
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m²K)								308 Perlweiß (RAL 1013)					
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)								** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“					
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)								□ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben					
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)													

*** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

¹⁾ gegebenenfalls bitte Zeichnung beifügen

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbar-

*** Effektive Kabellänge weicht ab

KG	Maß X
165	67,5
185	77,5