



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20 3399
www.warema.de • markisen@warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)



Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	14.08.2019	Benning	19.09.2019		Tel. 02861-9090140	

Kundenname: **J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken**

Kommission: **49988 Dr. Wefelnberg**

Seite 1 / 2

Bemerkungen
Zu dieser Bestellung kommt weine weitere hinzu.

Bestellschein Wintergarten-Markisen W19

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Alle Angaben in Ausführtrichtung. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!
Bestellbreite = von Mitte Führungsschiene bis Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 53 mm breiter.

Einzelanlage		Reihenanlage		Bestelllänge (BL)	
		☒ mechanisch gekuppelte Behänge (1 Motor) ☐ Reihenanlage (2 Motore) 			
Montage auf ⁴⁾ ☐ Holz ☒ Holz mit Stockschraube ☐ Aluminium ☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐		Laufrichtung ☐ „von unten nach oben“ Dachneigung (DN) _____ °		Farbangaben Farbnummer 7015 Oberfläche ³⁾ 824112	
Antrieb ☒ Motor ☐ WMS Funkmotor ¹⁾ ☐ EWFS Funkmotor Stück Handsender basic / 1-Kanal Stück WMS Handsender plus (6-Kanal) Stück Handsender Mehrkanal / 8-Kanal		Behang Acryl 6200 Soltis 92 (außen ²⁾) Twilight Pearl/ Metal Sonderstoff		Tuchverbindung (nur bei Acryl Standard/Lumera/Perfora wählbar) ☒ Nähen (Standard) ☐ Kleben (Mehrpreis)	
		Legende B Bestellbreite BL Bestelllänge DN Dachneigung L Links R Rechts			

¹⁾ WMS Handsender können auf den WMS Funkmotor werksseitig eingelernt werden. Angaben zur Position bitte separat vermerken.

²⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigen Dessins angeben!













³⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

⁴⁾ Wenn beim Montageuntergrund keine Angaben gemacht werden,

wird für das Befestigungsmaterial eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.

Kundenname: **J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken**Kommission: **49988 Dr. Wefelnberg**

Seite 2 / 2

Führungsschienenhalter auf		Führungsschienenhalter			
☐ Aluminium Stück Sechskantschraube B6.3 x 50, -721048 DIN 7976-A2 mit Dichtbeschichtung Stück Scheibe 6.4, DIN 9021-A2 -742006		Halter Nr.: 31 	Halter Nr.: 61 	Halter Nr.: H101 	Halter Nr.: H102 
☐ Holz Stück Sechskantschraube 6 x 60, DIN 571-A2 -727031 mit Dichtbeschichtung Stück Scheibe 6.4, DIN 9021-A2 -742006 Stück abdichtende Distanzscheibe Ø 6,3 mm -208121		4 Stück, Abstand 120 	2 Stück, Abstand 120 	Stück, Abstand 	Stück, Abstand 
☒ Holz mit Stockschrabe ☒ mit Anschlagmutter -711043 12 Stück Stockschrabe M8 x 130 -A2 -746245 mit Dichtbeschichtung 24 Stück Mutter M8, DIN 934-A2 -714007 12 Stück Scheibe 8.4, Neoprene-A2 -745033 12 Stück Scheibe 8.4, DIN 9021-A2 -742007 12 Stück Scheibe 8.4, DIN 125-A2 -741007		Halter Nr.: 60 	Halter Nr.: 34 	Halter Nr.: 62 (für Dehnungsfuge) 	Halter Nr.: 36 
☐ bauseitiger Bolzen M8 ☐ mit Anschlagmutter Stück Mutter M8, DIN 934-A2 -714007 Stück Scheibe 8,4 DIN 9021-A2 -742007 Stück Scheibe Ø8,4 Neoprene-A2 -745033		Halter Nr.: 41 	Notizen		
☐ Stück _____ Stück _____ Stück _____		Stück, Abstand, 120 mm			
Stück Distanzhülse _____ mm lang Al-Rohr ☐ 16 x 1,5 ☐ 12 x 1,5					
Stück Steckerkupplungsgehäuse/ Gehäuse für EWFS bzw. WMS Zwischenstecker ☐ weiß ☐ schwarz ☐ grau Stück elektronisches Programmierkabel bestehend aus: – Prüflleitung (vgl. Vorbau-Rollladen) -617641 – Adapter für Wintergarten-Markisen -617699					
Wenn bei den oberen Positionen keine Angaben gemacht werden, wird eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.					