

FB 192 186 386
vom 01.04.19



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20-...
www.warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte

- 3179 Ost
- 3139 Süd

- 3159 West
- 3189 Süd-West

- 3149 International

Raffstoren



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	25.04.19	Stephan Alfes	Eilt!!	181041011/01	Stephan Alfes, 02861-9090223	27150
Kundenname: Wilma, Witzelstraße 5BA						Seite 1 / 1

Achtung: Für alle Positionen neue Führungsschienen liefern. Diese müssen 6,0cm länger sein!
Es ist sehr eilig!!!

Bestellschein für Fenster-System-Raffstoren

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!

Farbangaben																								
Typ Raffstoren		Lamellen		RAL 7016		Spannselhalter		Zubehör für WMS																
☒ E 80 A6 S geöst	☐ E 80 A2 S geöst	Unterschienen		RAL 7016 matt		IS- Kasette (Rollo)		St. Zwischenstecker (1002770)																
☐ E 80 A6 S tiefgezogen	☐ E 80 A2 S tiefgezogen	Blende		RAL 7016 matt		IS- Kasette (Rollo)		St. Handsender 1-Kanal (1002551)																
☐ E 80 AF A6 geöst	☐ E 80 AF geöst	Führungsprofile		RAL 7016 matt		Oberfläche ¹⁾		St. Handsender 8-Kanal (1002552)																
☐ E 80 AF A6	☐ E 80 AF							St. Handsender 1-Kanal (1002887)																
☐ E 73 A6	☐ E 73 A2							St. WMS Raffstoren Kombi-Set																
☐ E 90 A6	☐ E 90 A2							Ausstattungsvarianten																
☐ E 93 A6	☐ E 93 A2							☐ ProVisio ☐ slowturn																
Raffstoren																								
Achtung: Ab einer Anlagenbreite von 2400 mm ist für den Typ E 80 AF A6 ein zusätzliches Spannsel erforderlich. Bei durchgehender Blende werden die Anlagen lose mitgeliefert. Hinweis: Unterführungsprofile über separate Skizze angeben																								
Blenden																								
Achtung: Maximale Blendenlänge 4000 mm. Bei selbigeführten Anlagen ist ab einer Bestellbreite von 3000 mm ein zusätzlicher Befestigungswinkel erforderlich. Standard bei durchgehendem Oberkasten = Blende mit Seitenschlüssen und dazu 2 Führungsprofilen. Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittelführungsschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.																								
Kun- den- pos.	Typenbe- zeich- nung FSR (z.B. PS-0, PS-13)	Breite ①	Höhe ②	Ab- sturz- si- che- rung ²⁾	Grup- pen- anlage A/M/E	Grup- pel- anlage A/M/E	Kupp- lungs- ab- stand	Bed. Seite L/M/R	Bohrung ③	Füh- rungs- profil- end- kappe	Schrä- g- schnitt ④	Blenden- höhe H1	Putz- träger- winkel (mm) Tiefe T1	Verkür- zung Insekten- schutz	Putz- träger	HK Rückk. Baukörper (selbige Anlagen) ⑤	Leitungs- austritt S / H / O ⑥	Leitungs- peitsche in mm	Thermo- platte	zusätzliche Blenden- befestigung	Rollo			
1	1 FSR PS-0 2	3614	3150	☐				L	X	☐	6 °	300	25		☐			S	1000	☐	ja	au- ßen	R =	Schnur- quaste 85/500
2	1.1 FSR PS-0 2	2675	3150	☐				L	X	☐	6 °	300	25		☐			S	1000	☐		innen	R =	Maß X
3	1.2 FSR PS-0 2	2675	3150	☐				R	X	☐	6 °	300	25		☐			S	1000	☐			R =	
4	1.3 FSR PS-0 2	1302	3150	☐				R	X	☐	6 °	300	25		☐			S	1000	☐			R =	
5	2 FSR PS-0 2	3614	3150	☐				L	X	☐	6 °	300	25		☐			S	1000	☐			R =	
6	2.1 FSR PS-0 2	2675	3150	☐				R	X	☐	6 °	300	25		☐			S	1000	☐			R =	
7	2.2 FSR PS-0 2	1302	3150	☐				R	X	☐	6 °	300	25		☐			S	1000	☐			R =	