

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS ☒ Bestellung ☐ Anfrage

Aufsatzraffstorensysteme

CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de


Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumwälder GmbH	04.06.19
Anspruchspartner	Liefertermin
H. Ebbert	25.06.19
Straße, Nr.	Kundennummer
Siegmundstraße 12	11392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	
37873 D1 Heinecke	

Heinecke

Maße und Ausführungen				Bedienungsart		Führungsschienen				Seitenteil		Sonderausstattung			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X Elementhöhe in mm (incl. Kästen)	A Behang	B Farbe Raffstorenprofil	B Motor	C Führungsschienen		links	rechts	Standard (S), Transpatec (T)	ISG	Kasten- und Auskantung	
6.	1749	2	1100	x 2615	R03 7021	R03 7021	D	links	rechts	13	13			Einzel- (ISG Führungsschiene formular ausfüllen)	gerade
7.	18	1	1090	x 2615	R03 7021	R03 7021	D	links	rechts	8	8			Abdichtung: hinten (45° Standard, hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	gebogen
8.	20	1	1080	x 2615	R03 7021	R03 7021	D	links	rechts	3	3			Einzel- (ISG Führungsschiene formular ausfüllen)	gebogen
9.	21	1	940	x 2615	R03 7021	R03 7021	D	links	rechts	8	8			Einzel- (ISG Führungsschiene formular ausfüllen)	gebogen
10.	22	1	2545	x 2615	R03 7021	R03 7021	D	links	rechts	8	8			Einzel- (ISG Führungsschiene formular ausfüllen)	gebogen

Sonderbearbeitungen Kästen				Anschlusskabel/Kabelaustritt		A Raffstorenprofil		B Farbe Raffstorenprofil		C Führungsschiene	
Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min. 35 mm	KV in mm.	in Mauerwerk	Grad: Zeichnung	5 m	10 m	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
zu	links	rechts	offen	im Mauerwerk	erforderlich						
6											
7											
8											
9											
10											



*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste, Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.