



VENTANA

Firma
Josef Baumeister GmbH
Hermann Baumeister
Siemensstraße 12

D 46325 Borken

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Auftrag-Nr.: 19208863
Auftrag vom: 03.07.2019
Druckdatum: 12.07.2019
Kunden-Nr.: 30408
Kommission: 27763S02 Wilma
Angebots-Nr.: 19107634

Voraussichtlicher Liefertermin:

Woche: 33 - Freitag
Tour-Nr.: 4 - Münsterland

Sachbearbeiter:

Markus Esseling
Telefon: +49 2564 - 93 36-35
Fax: +49 2564 - 93 36-16
markus.esseling@ventana-deutschland.de

Verkaufsberatung:

Stefan Herbers
Telefon: +49 2564 - 93 36-19
Fax: +49 2564 - 93 36-16
stefan.herbers@ventana-deutschland.de

Achtung: Der Auftrag wurde verschoben.

Sehr geehrte Damen und Herren,


wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und bestätigen zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese entnehmen Sie bitte unserer Web-Site <http://www.ventana-deutschland.de/agb/>. Ihren Einkaufsbedingungen widersprechen wir hiermit ausdrücklich.

Wir bitten um umgehende Prüfung aller Angaben der Auftragsbestätigung.


Auftragsdaten: (Abweichungen siehe Einzelpositionen)

Profilsystem:	002-Premidoor Hebeschiebetür 76
Farbe Rahmen:	020-weiß/außen anthrazitgrau glatt AG-WS Renolit-Nr. 7016.05 Präg. 083
Farbe Flügel:	020-weiß/außen anthrazitgrau glatt AG-WS Renolit-Nr. 7016.05 Präg. 083
Dichtungsfarbe:	002-schwarz
Entwässerung:	002-Standard (Flügel unten)
Dübelbohrungen:	Dübelbohrungen 6,2mm links/rechts
Schweißverbindung:	009-Schweissnähte V-Nut (HST)


Positionsdaten: Ansichten von innen, bei außenöffnenden Elementen Ansicht von außen

Pos.	Skizze	Menge	Bezeichnung der Position	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Position :1 Kunden-Pos.: 78	 Höhe inkl. Verbreiterung: 2.430mm	1 Stk	Typ HST - 401 Hebeschiebetür Schema A ===== -unten 90 mm Stadur montiert -unten Alu-Vorsatzschwelle montiert -oben mit Alu-Verstärkung -oben Menke Abrollprofil "Braun" (Mat-Stellung durch Baumeister) -links/rechts Rollladenführungen montiert (Mat-Stellung durch Baumeister) Breite: 2.470 mm x Höhe: 2.340 mm Blendrahmen: Z006 - 50mm Schwelle 76169 - 65mm ALU o. Flügel: 76269 - 100mm Glasleiste: 2438 - 31mm Dichtung schwarz Verbreiterung: Sockel-Stadur P76 - unten-Außen Zubehör: Dichtung-G044 Kederfür Verlängerung 9S60 Menke-Abrollprofil --> Montageöffnung SK RoFü Einfach mont. (Mat. Kunde) Laufschiene-9S78 ALU Barrierefrei 5mm Trittschutzprofil-A507 PremiDoor 76 Alu-Vorsatzschiene 52mm PremiDoor 76 Eckverputzung Glas (Feld A, B): vorbereitet für 26mm Glas Verstärkung: ALU-P76 - A303 zugeschnitten (einteilig) zugeschnitten Beschlag (A): Festflügelseite links Beschlag (B) Siegenia HS PORTAL 300 DIN rechts FLS Griffhöhe (A): Griffhöhe (B) 998mm Griffgarnitur: Designgriff innen - Griffmuschel aussen innen weiss / aussen F1 Stopperblock lose (1 Stück) grau Montage/ Dübelb.: Dübelbohrungen 6,2mm links/rechts Positionspreis: Kundenrabatt:		
			Zwischensumme		


Positionsdaten: Ansichten von innen, bei außenöffnenden Elementen Ansicht von außen

Pos.	Skizze	Menge	Bezeichnung der Position	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag		
Position :2 Kunden-Pos.: 81	 Höhe inkl. Verbreiterung: 2.430mm	1 Stk	Typ HST - 401 Hebeschiebetür Schema A ===== -unten 90 mm Stadur montiert -unten Alu-Vorsatzschwelle montiert -oben mit Alu-Verstärkung -oben Menke Abrollprofil "Braun" (Mat-Stellung durch Baumeister) -links/rechts Rollladenführungen montiert (Mat-Stellung durch Baumeister) Breite: 2.470 mm x Höhe: 2.340 mm Blendrahmen: Z006 - 50mm Schwelle 76169 - 65mm ALU o. Flügel: 76269 - 100mm Glasleiste: 2438 - 31mm Dichtung schwarz Verbreiterung: Sockel-Stadur P76 - unten-Außen Zubehör: Dichtung-G044 Kederfür Verlängerung 9S60 Menke-Abrollprofil --> Montageöffnung SK RoFü Einfach mont. (Mat. Kunde) Laufschiene-9S78 ALU Barrierefrei 5mm Trittschutzprofil-A507 PremiDoor 76 Alu-Vorsatzschiene 52mm PremiDoor 76 Eckverputzung Glas (Feld A, B): vorgerichtet für 26mm Glas Verstärkung: ALU-P76 - A303 zugeschnitten (einteilig) zugeschnitten Beschlag (B): Festflügelseite rechts Beschlag (A): Siegenia HS PORTAL 300 DIN links FLS Griffhöhe (B): Griffhöhe (A): 998mm Griffgarnitur: Designgriff innen - Griffmuschel aussen innen weiss / aussen F1 Stopperblock lose (1 Stück) grau Montage/ Dübelb.: Dübelbohrungen 6,2mm links/rechts Positionspreis: Kundenrabatt:		
			Zwischensumme		

Positionsdaten: Ansichten von innen, bei außenöffnenden Elementen Ansicht von außen

Pos.	Skizze	Menge	Bezeichnung der Position	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag		
Position :3 Kunden-Pos.: 95	 Höhe inkl. Verbreiterung: 2.420mm	1 Stk	Typ HST - 401 Hebeschiebetür Schema A ===== -unten 60 mm Stadur montiert -unten Alu-Vorsatzschwelle montiert -oben mit Alu-Verstärkung -oben Menke Abrollprofil "Braun" (Mat-Stellung durch Baumeister) -links/rechts Rollladenführungen montiert (Mat-Stellung durch Baumeister) Breite: 2.470 mm x Höhe: 2.360 mm Blendrahmen: Z006 - 50mm Schwelle 76169 - 65mm ALU o. Flügel: 76269 - 100mm Glasleiste: 2438 - 31mm Dichtung schwarz Verbreiterung: Sockel-Stadur P76 - unten-Außen Zubehör: Dichtung-G044 Kederfür Verlängerung 9S60 Menke-Abrollprofil --> Montageöffnung SK RoFü Einfach mont. (Mat. Kunde) Laufschiene-9S78 ALU Barrierefrei 5mm Trittschutzprofil-A507 PremiDoor 76 Alu-Vorsatzschiene 52mm PremiDoor 76 Eckverputzung Glas (Feld A, B): vorgerichtet für 26mm Glas Verstärkung: ALU-P76 - A303 zugeschnitten (einteilig) zugeschnitten Beschlag (A): Festflügelseite links Beschlag (B): Siegenia HS PORTAL 300 DIN rechts FLS Griffhöhe (A): Griffhöhe (B): 998mm Griffgarnitur: Stopperblock lose (1 Stück) grau Sicherheitspaket 2 (PremiDoor76) - 2 zusätzliche Riegelbolzen - Aushebelsicherung / PZ-Griff innen Designgriff - PZ innen - Griffmuschel (vorgerichtet für 55-10) innen weiss / aussen F1 Montage/ Dübelb.: Dübelbohrungen 6,2mm links/rechts Positionspreis: Kundenrabatt:		
			Zwischensumme		

Positionsdaten: Ansichten von innen, bei außenöffnenden Elementen Ansicht von außen

Pos.	Skizze	Menge	Bezeichnung der Position	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag		
Position :4 Kunden-Pos.: 81	 Höhe inkl. Verbreiterung: 2.400mm	1 Stk	Typ HST - 401 Hebeschiebetür Schema A ===== -unten 60 mm Stadur montiert -unten Alu-Vorsatzschwelle montiert -oben mit Alu-Verstärkung -oben Menke Abrollprofil "Braun" (Mat-Stellung durch Baumeister) -links/rechts Rollladenführungen montiert (Mat-Stellung durch Baumeister) Breite: 2.470 mm x Höhe: 2.340 mm Blendrahmen: Z006 - 50mm Schwelle 76169 - 65mm ALU o. Flügel: 76269 - 100mm Glasleiste: 2438 - 31mm Dichtung schwarz Verbreiterung: Sockel-Stadur P76 - unten-Außen Zubehör: Dichtung-G044 Kederfür Verlängerung 9S60 Menke-Abrollprofil --> Montageöffnung SK RoFü Einfach mont. (Mat. Kunde) Laufschiene-9S78 ALU Barrierefrei 5mm Trittschutzprofil-A507 PremiDoor 76 Alu-Vorsatzschiene 52mm PremiDoor 76 Eckverputzung Glas (Feld A, B): vorgerichtet für 26mm Glas Verstärkung: ALU-P76 - A303 zugeschnitten (einteilig) zugeschnitten Beschlag (B): Festflügelseite rechts Beschlag (A): Siegenia HS PORTAL 300 DIN links FLS Griffhöhe (B): 998mm Griffhöhe (A): 998mm Griffgarnitur: Stopperblock lose (1 Stück) grau Sicherheitspaket 2 (PremiDoor76) - 2 zusätzliche Riegelbolzen - Aushebelsicherung / PZ-Griff innen Designgriff - PZ innen - Griffmuschel (vorgerichtet für 55-10) innen weiss / aussen F1 Montage/ Dübelb.: Dübelbohrungen 6,2mm links/rechts Positionspreis: Kundenrabatt:		
			----- ACHTUNG: Lieferbedingung für diesen Auftrag abweichend zu den Standard- lieferbedingungen FREI HAUS. -----		
			Zwischensumme		
			Auftragssumme:		
			Mehrwertsteuer:		
			Auftragssumme gesamt:		

Preisstellung:
Zahlungsbedingung:

Transportpauschale

Mit freundlichem Gruß
Ventana Deutschland GmbH & Co. KG

Markus Esseling

Technische Hinweise:

Sofern bei der Bestellung keine Angaben zu den Anforderungen der Elementeigenschaften gemacht wurden, legen wir bei der Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach EN 12210 die Klasse B2, bei der Schlagregendichtheit nach EN 12208 die Klasse 5A und bei der Luftdurchlässigkeit nach EN 12207 die Klasse 2 zugrunde.

Im Lieferstandard werden die Profilkammern der montierten Verbreiterungen offen ausgeführt. Ein Verschließen ist bauseits auszuführen oder gegen Aufpreis werkseitig möglich.

Bei der Montage von Hebeschiebetüren ist gemäß den Herstellerangaben sicherzustellen, dass die maximale Durchbiegung der Zarge oben und der Bodenschwelle unten nicht mehr als 1 mm beträgt. Es darf keine Einwirkung aus dem Baukörper auf den Rahmen oder die Zarge geben. Auch nicht durch Rollladenkasten oder durch Befestigungsmittel, die die Montagefuge starr fixieren. Es ist auf eine sichere Lastabtragung und entsprechende Tragfähigkeit des Mauerwerkes ist zu achten!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass beim Öffnen und Schließen größere Flügelmassen bewegt und beschleunigt werden. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht eine Verletzungsgefahr durch Quetschungen. Bitte weisen Sie die Nutzer auf die Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung hin. Dieses gilt in besonderem Maße bei Kunden mit Kindern. Es liegt in Ihrem Ermessen, Ihre Hebeschiebetüren mit entsprechenden Bewegungsbegrenzern oder vergleichbaren Produkten ausrüsten zu lassen.

Beim Einsatz von barrierefreien Schwellenlösungen oder Schwellen mit reduzierter Übertrittshöhe bedarf es einer besonderen Planung. Wir empfehlen weitere bauliche Maßnahmen wie die Vermeidung von direktem Spritzwasser (Vordach, Nische etc.), rückstaufreie und kontrollierte Wasserabführung nach außen im Schwellenbereich (Schmutzgitter und Vorkehrungen gegen Schnee- oder Eisbildung). Details sollten mit dem Planer abgesprochen werden.

Um die Qualität unsere Produkte dauerhaft gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dass bei der Reinigung und Pflege dieser nur Mittel zum Einsatz kommen, die ihrerseits durch die Wartungs- und Pflegeanleitungen der Systemgeber zugelassen sind. Die einzelnen Anleitungen finden Sie in unserem Download Bereich.

Bei nicht verglasten Fensterelementen ist der Auftraggeber für die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 selbst verantwortlich. Ventana stellt bei Aufforderung die für die Erstellung der Leistungserklärung notwendigen Leistungsdaten wie z.B. den Uw-Werten zur Verfügung.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und geltendes Recht:

Erfüllungsort für die Zahlungen des Käufers und für unsere Lieferungen ist der Hauptsitz unseres Unternehmens in Vreden/Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit unseren Lieferungen ist Vreden.

Der Kläger ist zudem berechtigt, am Sitz des Beklagten zu klagen. Auf die vertraglichen Beziehungen zu dem Käufer kommt das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung. Die Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über die Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.

GLASLISTE VENTANA DEUTSCHLAND

Baumeister GmbH
Siemensstraße 12

D - 46325 Borken

Auftrag:	19208863	Lieferwoche:	34
Kommission:	(27763S02 Wilma)	Sachbearbeiter:	Markus Esseling

Pos.: 1	Kd-Pos: 78	Feld: A, B	Menge: 2 Stück	Form: keine Sonderform
----------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

Breite: 1036 x Höhe: 2040

vorgerichtet für 26mm Glas (Glasdicke 26,0 mm)

Pos.: 2	Kd-Pos: 81	Feld: A, B	Menge: 2 Stück	Form: keine Sonderform
----------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

Breite: 1036 x Höhe: 2040

vorgerichtet für 26mm Glas (Glasdicke 26,0 mm)

Pos.: 3	Kd-Pos: 95	Feld: A, B	Menge: 2 Stück	Form: keine Sonderform
----------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

Breite: 1036 x Höhe: 2060

vorgerichtet für 26mm Glas (Glasdicke 26,0 mm)

Pos.: 4	Kd-Pos: 81	Feld: A, B	Menge: 2 Stück	Form: keine Sonderform
----------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

Breite: 1036 x Höhe: 2040

vorgerichtet für 26mm Glas (Glasdicke 26,0 mm)