

MODULO.P

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
J. Baumeister GmbH

Ansprechpartner
R. Nitsch

Straße, Nr.
Siemensstraße 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommision
27714 Dr. Langen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudier, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 111951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621 6714 180 · F +49 (0) 621 6714 240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

System

Bestelldatum
19.07.2019

Liefertermin
19.08.2019

Kundennummer
111392

Angebotsnummer

Bedienungsart
☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ MODULO.P stranggepresstes Aluminium
☒ MODULO.P einputzbar (gekanntes Aluminium)
☐ MODULO.S Schachtsystem

ROMA 9016*
(Verkehrs-
weiß)

ROMA 9006*
(Weiß-
aluminium)

ROMA 9007*
(Grau-
aluminium)

ROMA 7016*
(Anthraxit-
grau)

* = ähnlich
RAL

Befestigungsmaterial

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen			Blende		Behang		Bedienungsart			Führungsschienen					Extras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzries (40 mm)	[A]	[B]	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk SMI = SMI IO = IO Funk links rechts	Bedien- seite v. innen gesehen	[C]	ohne Hinterdämmung der Blende		mit Hinterdämmung der Blende		Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹) ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung	Arbeitsstellung	Extras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								(Auswahl siehe unten)	Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)				grau	schwarz	Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Einzel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm Einzel 27 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Doppel 53 x 89 mm Einzel 85 x 89 mm	Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Einzel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm Einzel 27 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Doppel 53 x 89 mm Einzel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Ausklüpfung in mm¹)	Breite	unten ge- schlossen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.		1	2.900	x 1.435		240		R03	304		X	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Allgemeine Angaben

Ausstattung MODULO.P einputzbar
☒ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel
☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel
Blendenab-
schlusswinkel ☒ 25 ☐ 30 ☐ 40
seitliche Ausklinkung ☐ 50 ☐ 60 ☐ 70 ☐ mm

Option Hinterdämmung:
nur möglich mit Schienentiefe 89 mm u. 109 mm
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m·K)
☒ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m·K)
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m·K)
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m·K)

Sonderbearbeitungen Blende

zu Pos.	links offen	rechts geschl.	links offen	rechts geschl.	Gehrungsecke ge- schweißt
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Motor

Anschlusskabel
Sonderlänge
5 m 10 m

Lamellentyp

A Bitte Kennziffer in Liste eintragen

R02	ALUSTORE: DBL 70
R03	ALUSTORE: GL 80
R06	ALUSTORE: FL 80

DBL = Dreibogenlamelle
GL = gebördelte Lamelle
FL = Flachlamelle

Farbe Raffstorenlamellen

B Bitte Kennziffer in Liste eintragen

301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremerweiß (RAL 9001)
303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)
304	Anthraxitgrau (RAL 7016)	311	Beige
305	DB703 (DB 703)	312	Sarotti
306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (- C 33)**
307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau
308	Perweiß (RAL 1013)		

** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“
= harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Kabelabgang

1: hinten oben = Standardkabelaustritt.
2: seitlich oben, 3: oben
Maße sind ca.-Maße in mm

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

MODULO.P

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH		Bestelldatum 12.08.2019
Ansprechpartner R. Nitsch		Lieferttermin 26.08.2009
Straße, Nr.		Kundennummer 1113912
PLZ, Ort		Angebotsnummer
Kommission 27714 Dr. Langen		

Bemerkungen		
Achtung Pos 4 und 5 Ecklösung mit Seilführung sh. Zeichnung		

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 · F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

Maße und Ausführungen										Behang		Bedienungsart		Führungsschienen										Extras								
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	Farbe Raffstoren/Alu (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen	Kabel- ab- gang	ohne Hinterdämmung der Blende					mit Hinterdämmung der Blende					Sonderbearbeitung Führungsschienen i. ggf. bitte Zeichnung beifügen					Bohrung		Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
												links	rechts	(1 = Standard, 2 oder 3)	Einzel 27 x 69 mm	Doppel 50 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Breite Ausklunkung in mm ¹⁾	Höhe	unten ge- schlossen	Standard	ohne			
7.	Pos 4			Führung										b = 15 a = 165																		
8.																																
9.																																
10.																																
11.																																
12.																																
13.																																
14.																																
15.																																
16.	40 mm Hinterdämmung																															
17.																																
18.	Putzträger 6 mm																															
19.																																
20.																																
21.																																

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.
Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.