

Josef Baumeister GmbH · Siemensstraße 12 · 46325 Borken
Walter Steinrück GmbH & Co.KG
Wilhelm Kisters
Hoffeldstraße 100
40235 Düsseldorf

Bearbeiter: Rolf Herrmann
Telefon: 02861 9090-0
E-Mail: bestellung@baumeister-borken.de

Kunden-Nr:

Bestellnummer
6748

Liefertermin
Bis zum 04.09.2019

Lagerort
950 - Kom.

Bestelldatum
22.08.19

Kommissionsbestellung zu Auftrag 52835 - Heidelberg

Pos	Art.-Nr.	VPEs	Verpackungseinheit	Menge	PE	EP	GP
1	0.00 x -						
	Assa Abloy - Ikon Z-Anlage 179660			1		0,00 €	0,00 €
Bestelldetails:							
1 Stück Knaufzylinder 30Innen-Knauf/60aussen							
Lt. Angebot vom 12.06.19 Vorgang 5204							

Summe

0,00 €

Unsere vereinbarten Lieferkonditionen:

Skonto 1: 4.00 % Skonto bis 12 Tage ab Rechnungsdatum
Zahlungsziel: 30 Tage





Ortstermin vom 17.05.2019

Folgendes Stichpunkte wurde beim Ortstermin besprochen:

1. Die dem Bauherrn übergebene **Musterecke** (Profil-**W72i**) wurde für gut befunden und wurde von Herrn Paus wieder mitgenommen.
2. Es wird ein leiser elektronischer Türöffners gewünscht. Zur Ausführung kommt Der **E-Öffner 118E190 .. A71** Fa. Assa Abloy. Mit einem Gleichrichter Trafo der vom bauseitigen Elektriker im Schaltschrank verbaut werden sollte.
Hier kann es durch eine Restwelligkeit so sein, dass es gar kein Geräusch oder einen Geringen Ton gibt. Netzteil im Handel z.B. 1001 – 12 – 1 ---- 00.
3. Die **vorh. Motor** im 2. Obergeschoß (Stichwort RWA) ist noch in Funktion und soll übernommen werden. Die Nische bleibt erhalten. Schmale Außenansichten der Rahmenprofile sind möglich. Ggf. sind Unterlegplatten, z.B. aus Kunststoffmaterial in weiß, am vorh. Motor erforderlich.
4. Oben am Flügel im 1.Obergeschoß ist eine **Dreh Sperre** anzubringen, Farbe weiß.
5. Die vorh. Edelstahl-Griffstange kann nicht übernommen werden, es ist eine **neue Griffstange** (bereits einkalkuliert) flügelhoch auf zwei Stützen anzubringen.
6. Die Haustür erhält eine **Bandseitensicherung**.
7. Der Obentürschließer erhält einen **90°-Feststeller** (Rastung).
8. Die vorh. Schließanlage bleibt, d.h. der neue **Zylinder (30/60mm)** ist zu bestellen. (der Bauherr hat inzwischen die **Sicherungskarte** an Herrn Paus per Post übergeben).
Es wurde über die Vorzüge eines **Drehknauf-Zylinders (30mm Innen / 60mm außen)** bei Brand gesprochen und festgelegt diesen einzubauen.
9. Die **zweiteiligen Bänder** der Hautür bleiben, (der Mehrpreis für dreiteilige Bänder kommt nicht zu tragen).
10. Ein Panikschloß ist nicht erforderlich, es kommt eine 3-fach Verriegelung (**2-fach Schwenkriegel**) zur Ausführung.
11. Die bereits angebotene **Briefkastenanlage** (freistehende Anlage auf 2 Füßen) wird kommen. Das Fundament wird bauseits geändert. Die Oberkante des neuen Fundamentes liegt ca. 100mm unter OK-Gelände, um die Kontaktplatte der Füße verdeckt liegend anzudübeln. Die RAL-Farbe ist noch festzulegen. Eine exakte Freigabezeichnung wird vorgelegt.
12. Ein **Vordach** soll angebracht werden. Hersteller Fa. Triebenbacher, Typ: Linear. Breite = Tiefe = 1170mm x 900mm. Angebracht direkt am Untersten Riegel des Fensterelementes über der Haustür (möglichst tief, da das Vordach eh hoch sitzt). Es wird ein Einleger/Einsatzrahmen in den Blendrahmen eingelegt um entsprechend Kontaktfläche für die Klemmleiste des Vordaches zu bekommen.
Innen und Außen wird einen 5mm starke, weiße Stahlplatte (BxH = 110x1180mm) zur Lastabtragung angebracht. Innen mit sichtbaren Hutmuttern.
(Außen zur Putzfassade bleibt ein kleiner Spalt und der Eckpfosten bleibt frei vom Glas des Vordaches).

1 Stk.

Lieferanten : 36 kW

Paus

Volker und Christiane Heidelberg

Forstmannstr. 89, 45239 Essen

Firma
Josef Baumeister GmbH
Alfons Paus
Siemenstr. 12
46325 Borken

Essen, den 23.05.2019
vh

BV Forstmannstr. 89, 45239 Essen

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Paus,

beigefügt überlasse ich die **original Sicherungskarte 179660**.

Für Rückfragen, 0177/87 82 413.

Beste Grüße

Volker Heidelberg

