

nur einfügen beschriften nach
St-Alfes!

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)



Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon		Objektauftragsnummer	
Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Angebotsnummer
012648	06.08.19	Stephan Alfes	181122222/01
Kundenname: Baumeister GmbH - Borken		Stephan Alfes 02861-9090223	

Seite 1 / 3

Kommission: 27358 Dortmund, Gesamtschule Brünnighausen

Bemerkungen	Steckerkupplung mitliefern
-------------	----------------------------



Bestellschein Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Markisen werden nur als **Einzelanlagen** geliefert! Bestellangaben: Ansicht von innen, links.
Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!

Pos.	Stück	B	H	Blende ¹⁾	BS (L/R)	LA H/O/S	RA ²⁾ A/M/E	① Handführung mit easyZIP	② Handführung ohne easyZIP	weitere Angaben	Legende			
											B	Bestellbreite	O	Oben
1	22	2650	2159	11 halbrund	R	O		☐	☐	Tuchdessin Soltis 92-172	H	Bestellhöhe	S	Seitlich
2	25	2650	2159	11 halbrund	R	O		☐	☐	Tuchdessin Soltis 92-204	BS	Bedienseite	RA	Reihenanlage
3	4	2630	2159	11 halbrund	R	O		☐	☐	Tuchdessin Soltis 92-172	L	Links	A	Anfang
4	6	2630	2159	11 halbrund	R	O		☐	☐	Tuchdessin Soltis 92-204	R	Rechts	Mi	Mitte
								☐	☐		LA	Leitungsaustritt	E	Ende
								☐	☐		Hi	Hinten		
Maßdefinition														

Hinweis zum Befestigungsmaterial

Wird kein Montageuntergrund angegeben, liefern wir **kein** Befestigungsmaterial! Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind!

Antrieb		Führungsschieneart		Haltermontage	
☒ Motor				Bohrung 1	
☐ WMS Funkmotor ⁴⁾				Bohrung 2	
☐ EWFS Funkmotor ⁵⁾					
Stück Handsender basic / 1-Kanal		Linksroller 26x46 mm ¹⁰⁾			
Stück WMS Handsender plus (6-Kanal)		Rechtsroller 26x56 mm ¹⁰⁾			
Stück Handsender comfort / 8-Kanal		Einputzbare easyZIP-Führungsschiene 26x72 mm			
		Tiefe Führungsschiene 26x110 mm ¹⁰⁾			
		Tiefe Führungsschiene 26x130 mm			
Rollertyp		Führungsschiene mit Führungsschienehalter an die Fassade montiert			
☒ Linksroller		☐ Halter Nr. 7			
☐ Rechtsroller		☐ Halter Nr. 8			
		☐ Halter Nr. 9			
		Maß A mindestens 75 mm (bei Linksroller).			
		Maß A maximal 150 mm.			
		Wird kein Führungsschienehalter ausgewählt, liefern wir standardmäßig Halter Nr. 8.			
Hinweis Rechtsroller nur bei eckiger Blende!					
Ausführung 13er Blende Putz inkl. Putzträgerplatte (Standard)		① Führungsprofil Schrägschnitt (max. 7°)			
☐ ohne Putzträgerplatte (optional)					
☐ 10 mm Putzträgerwinkel					
☐ 15 mm Putzträgerwinkel					
☐ 20 mm Putzträgerwinkel					
☐ 25 mm Putzträgerwinkel					
☐ 40 mm Putzträgerwinkel					
☐ ohne Putzträgerwinkel					
Hinweis Ausführung Putz nur bei 13er Blende und als Linksroller möglich! Die Steckerkupplung wird standardmäßig innerhalb der Blende mit angeklebtem 1 m Leitungsspeitsche untergebracht.					

Farbangaben		Behang	
Farbnummer	Sonderfarbe	Dessin	(Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise in der Technikunterlage)
Oberfläche ⁷⁾	gem. Text	außen ⁶⁾	siehe Position
Sonderfarbe/ Eloxal ⁸⁾			
Tuchverbindung		Tuchverbindung	
(bei allen Acryl-Qualitäten wählbar)		(bei allen Acryl-Qualitäten wählbar)	
☐ nähen (Standard)		☐ nähen (Standard)	
☐ UltraSeam™ (Mehrpreis)		☐ UltraSeam™ (Mehrpreis)	
Befestigungsuntergrund		Befestigungsuntergrund	
☐ ohne Montage material		☐ ohne Montage material	
☐ Aluminium		☐ Aluminium	
☐ Holz		☐ Holz	
☐ Beton C20/25		☐ Beton C20/25	
☒ Kunststoff mit Stahlkern		☒ Kunststoff mit Stahlkern	
☐ Perea P60/P70		☐ Perea P60/P70	
☐ Sonder (gegen Mehrpreis)		☐ Sonder (gegen Mehrpreis)	
Integrierte Sturzdämmung		Integrierte Sturzdämmung	
☐ siehe separater Bestellschein		☐ siehe separater Bestellschein	
Steckerkupplungsgehäuse		Steckerkupplungsgehäuse	
☐ bereits geliefert		☐ bereits geliefert	
☐ Grau		☐ Grau	
☐ Weiß		☐ Weiß	
☐ Schwarz		☐ Schwarz	
☐ Kantprofil ⁹⁾		☐ Kantprofil ⁹⁾	
Notizen			

Pulverbeschichtet in DB 703 H / Tiger 068/80285 / HWF matt
WAREMA-Artikelnummer 2015620.

⁴⁾ WMS Handsender können auf den WMS Funkmotor werkseitig eingelernt werden. Angaben zur Position bitte separat vermerken.

⁵⁾ Nicht bei 9er Blende möglich.

⁶⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigen Dessins (Screen, Solis92 und WAREMA SecuTex-Ge-webe A2) angegeben! Erfolgt keine Angabe, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Kollektion geliefert.

⁷⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

⁸⁾ Seitenteile werden bei 9er Blende in Anlagenteile pulverbeschichtet.

⁹⁾ Nur möglich bei Abstandsmontage. Bei Angabe des Maßes A berücksichtigen!

¹⁰⁾ Bei Laibungsmontage wird eine geschlossene Führungsschiene ohne Montageuntergrund geliefert.