

Sind Sie vor Ort
für unsere
Anlieferung?



Bitte informieren Sie uns, unter
vertrieb@roma.de falls Sie Ihr Büro oder
Ihre Warenannahme in nächster Zeit schlie-
ßen. So können Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in diesem Zeitraum
vermieden werden.

roma

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5845021

Datum: 16.04.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	11152		Liefertermin:	KW 18/2020	
Ihre Bestellung vom:	14.04.2020		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	28278-1/Janzen		Auftragsart:	Serie	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.		Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung		in EUR	in EUR

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum Breite: 2030,0 mm Höhe: 2451,0 mm 2010,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 270/290 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einbauti.: 345mm Dichtband: 30mm 60mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Kömmerling, PremiDoor76 Tiefe: 179mm Einlage: ohne, Usw-Wert: 0,47W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 47dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 45dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I: 60mm Putzwinkel: Ohne, innen Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Graualuminium (303) (Bänder: schwarz) Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste Farbe: RAL 0297128			
---	----------	---	--	--	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Bezeichnung		
			FS: 33x134 RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: HKBoK		
			FS-Extr.: 3°schräg		
			FS-Extr.: Führung einrücken: 10,0mm		
			Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss		
			Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen		
			Extras: einfach in Karton verpackt		
			Unterkommission: 4		
			ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE		

max. Blendrahmentiefe: 135 mm!

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.