

Sind Sie vor Ort
für unsere
Anlieferung?



Bitte informieren Sie uns, unter
vertrieb@roma.de falls Sie Ihr Büro oder
Ihre Warenannahme in nächster Zeit schlie-
ßen. So können Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in diesem Zeitraum
vermieden werden.

roma

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5845107

Datum: 16.04.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	11153		Liefertermin:	KW 18/2020	
Ihre Bestellung vom:	14.04.2020		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	28278-Janzen		Auftragsart:	Serie	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.		Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung		in EUR	in EUR

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüرنorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

ANFANG Blendenkombi 1

1.1	1,00 Stk	PURO2-XR-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum Breite: 2062,0 mm Höhe: 2570,0 mm 2052,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 240/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Einlage: ohne, Usw-Wert: 0,61W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Ohne Putzwinkel: 15mm Farbe: blank, aussen Logo: ROMA Dämmg.: 30mm a.d.Kasten Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Graualuminium (303) (Bänder: schwarz) Roma Bandspule
-----	----------	---

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR	
1.2	1,00	Stk	Unterl.:	GL080 Endleiste	Farbe: RAL 0297128		
			FS links:	33x134	RAL 7016 ST 029/7128	Bohrung: HKBoK, geschl.	
			FS rechts:	50x81	RAL 7016 ST 029/7128	Bohrung: HKBoK, geschl.	
			FS-Extr.li:				
			FS-Extr.li:		Führung einrücken: 10,0mm		
			Antrieb:	Motor Elero	Mechanisch 3m weiss		
			Kabel:	Austritt Links	Kabelaustritt: seitlich unten innen		
			BLR-Stabilisierung:	Anzahl: 2 Stück	Positionen: 1375; 2749;		
				ohne Zertifikat, ungeprüft	von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)		
			Unterkommission: 2				
2	1,00	Stk	PURO2-XR-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289]				
			Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum				
			Breite:	2062,0 mm	Höhe: 2570,0 mm		
				2052,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)			
			Kasten:	240/260	RR-Bl.: Ohne	Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore	
			Überstand:	0mm	Rollrichtung: RR		
			Profil:		Platte: PURO 2.XR-RS li VZ	Blendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm	
			Einlage:	ohne, Usb-Wert: 0,61W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)			
			Rw-Wert:	43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)			
			Rwr-Wert:	41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)			
Putztr.A:	Ohne	Putzwinkel: 15mm	Farbe: blank, aussen				
	Logo: ROMA						
Dämmg.:	30mm a.d.Kasten						
Behang:	ALUSTORE.GL 80	Schwenkung: 180°	Farbe: Graualuminium (303) (Bänder: schwarz)				
	Roma Bandspule						
Unterl.:	GL080 Endleiste	Farbe: RAL 0297128					
FS links:	50x81	RAL 7016 ST 029/7128	Bohrung: HKBoK, geschl.				
FS rechts:	33x134	RAL 7016 ST 029/7128	Bohrung: HKBoK, geschl.				
FS-Extr.re:							
FS-Extr.re:		Führung einrücken: 10,0mm					
Kabel:	Austritt im vorherigem Element						
Antrieb:	gekoppelt mit vorherigem Element						
BLR-Stabilisierung:	Anzahl: 2 Stück	Positionen: 1375; 2749;					
	ohne Zertifikat, ungeprüft	von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)					
Unterkommission: 2							
		ENDE	Blendenkombi 1				
	1,00	Stk	PURO2-XR-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289]				
			Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:				
			Breite:	2750,0 mm	Höhe: 2573,0 mm		
				2730,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)			
			Kasten:	300/290	RR-Bl.: Ohne	Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore	
			Einlage:	ohne, Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)			
			Rw-Wert:	42dB (Panzer unten), 43dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)			
			Rwr-Wert:	40dB (Panzer unten), 41dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)			
				Logo: ROMA			
			Putztr.l:	30mm	Putzwinkel: Ohne, innen		
	Roma Bandspule						
FS:	33x134	RAL 7016 ST 029/7128	Bohrung: HKBoK				
FS-Extr.:	3°schräg						
FS-Extr.:		Führung einrücken: 10,0mm					
Antrieb:	Motor Elero	Mechanisch 3m weiss					
Kabel:	Austritt Rechts	Kabelaustritt: seitlich unten innen					
Unterkommission: 3							

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.