

Sind Sie vor Ort
für unsere
Anlieferung?



Bitte informieren Sie uns, unter
vertrieb@roma.de falls Sie Ihr Büro oder
Ihre Warenannahme in nächster Zeit schlie-
ßen. So können Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in diesem Zeitraum
vermieden werden.



ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Dilara Ünal
Telefon: +49 8222/4000-180
dilara.uenal@roma.de
Fax: +49 8222/4000-80180

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5860609

Datum: 27.04.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392		
Ihre Bestellung-Nr.:	28365	Liefertermin:	KW 21/2020
Ihre Bestellung vom:	24.04.2020	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Kommission:	Goedecke	Auftragsart:	Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

1	1,00	Stk	INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Kasten aus stranggepresstem Aluminium(Basis QUADRO), Revision nach unten Breite: 2645,0 mm Höhe: 2496,0 mm Bedienseite: Links Kasten: 205 geschl. RR-Bl.: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT Welle: SW60 Rollrichtung: LR Kastenzusatzbef. Putztr.A: 08mm Putzwinkel: 25mm 7001 HR Silbergrau Panzer: ALUMINO 44 mit Rillen Farbe: grau Endstab: 8,0x52,5 Farbe: 7001 HR Silbergrau FS: 53x42 Gummi 44 D-1 7001 HR Silbergrau Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard) FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpfVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Frieze: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 5
---	------	-----	--

2	1,00	Stk	INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2283,0 mm Höhe: 2493,0 mm Bedienseite: Links Kasten: 205 geschl. RR-Bl.: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpfVZ
---	------	-----	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
3	1,00	Stk	Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 6		
			INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1227,0 mm Höhe: 2493,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT Welle: SW60 Rollrichtung: LR FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 10/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 6.1		
			INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1215,0 mm Höhe: 2493,0 mm Bedienseite: Links Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT Welle: SW60 Rollrichtung: LR FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 10/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 7		
4	1,00	Stk	INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2280,0 mm Höhe: 2493,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 7.1		
			INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2640,0 mm Höhe: 2496,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt		
			INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2640,0 mm Höhe: 2496,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt		
5	1,00	Stk	INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2280,0 mm Höhe: 2493,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 7.1		
			INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2640,0 mm Höhe: 2496,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt		
			INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2640,0 mm Höhe: 2496,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt		
6	1,00	Stk	INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2640,0 mm Höhe: 2496,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt		
			INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2640,0 mm Höhe: 2496,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt		
			INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2640,0 mm Höhe: 2496,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
7	1,00	Stk	Unterkommission: 8 INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2645,0 mm Höhe: 2506,0 mm Bedienseite: Links Kasten: 205 geschl. RR-BL.: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpfVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt		
8	1,00	Stk	Unterkommission: 20 INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2283,0 mm Höhe: 2503,0 mm Bedienseite: Links Kasten: 205 geschl. RR-BL.: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpfVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659		
9	1,00	Stk	Unterkommission: 21 INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1227,0 mm Höhe: 2503,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL.: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT Welle: SW60 Rollrichtung: LR FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpfVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 10/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659		
10	1,00	Stk	Unterkommission: 21.1 INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1215,0 mm Höhe: 2503,0 mm Bedienseite: Links Kasten: 205 geschl. RR-BL.: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT Welle: SW60 Rollrichtung: LR FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpfVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 10/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659		
11	1,00	Stk	Unterkommission: 22 INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2280,0 mm Höhe: 2503,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL.: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
12	1,00	Stk	FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpfVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 22.1 INTEGO.P RAL 7001 Silbergrau matt (7001HR) [IGP 5803A70010A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2640,0 mm Höhe: 2506,0 mm Bedienseite: Rechts Kasten: 205 geschl. RR-BL: 7001 HR Silbergrau Unterteil: Distanz-UT FS-Extr.: 3°schräg FS-Extr.: Zapfenpos: Standard Bohrschraube DIN7504 4,8x55 N T20 LikpfVZ Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Motor: Kabelaustritt: seitlich hinten unten Extras: Friese: 17,0 mm Extras: einfach in Karton verpackt Unterkommission: 23		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 3 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Wir weisen darauf hin, dass INTEGO.P nicht mit ISG oder SCREEN aus- bzw. nachgerüstet werden kann.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.