

Sind Sie vor Ort
für unsere
Anlieferung?



Bitte informieren Sie uns, unter
vertrieb@roma.de falls Sie Ihr Büro oder
Ihre Warenannahme in nächster Zeit schlie-
ßen. So können Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in diesem Zeitraum
vermieden werden.

roma

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5895169

Datum: 28.05.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	KW 24/2020
Ihre Bestellung-Nr.:	11603	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Bestellung vom:	20.05.2020	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	28413-Kretschme		
Erstauftrag:	5878620		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

bei Pos.7 sind 2 St. Motore notwendig

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

ANFANG Blendenkombi 1

1.1	1,00 Stk	KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 830,0 mm Höhe: 1675,0 mm Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: ALUMINO 37 ohne Rillen Farbe: Anthrazitgrau Endstab 8x35 Winkel geteilt Farbe: 7016 HR Anthrazitgra Führungsschiene Links: 58x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 80x52K_15 K anthrazitgrau
-----	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element ISG: ISG-ES: RAL 7016HR ES-Bürste: innen 45° ISG-Höhe: 1675,0mm ISG-Typ: schwarz Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 2		
1.2	1,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 650,0 mm Höhe: 1675,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Abrollprofil: mit Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: ALUMINO 37 ohne Rillen Farbe: Anthrazitgrau Endstab 8x35 Winkel geteilt Farbe: 7016 HR Anthrazitgrau Führungsschiene Links: 80x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 2 ENDE Blendenkombi 1 ANFANG Blendenkombi 2		
2.1	1,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 650,0 mm Höhe: 1310,0 mm Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Abrollprofil: verstärkt Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Extras: KZB: 1xgebogen Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 7		
2.2	1,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700]		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1100,0 mm Höhe: 1310,0 mm Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Abrollprofil: verstärkt Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau Führungsschiene Links: 80x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Extras: KZB: 1xgebogen Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 7		
2.3	1,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 650,0 mm Höhe: 1310,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Abrollprofil: verstärkt Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau Führungsschiene Links: 80x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Extras: KZB: 1xgebogen Achtung: Durchgehende Bodenbrettverstärkung, ISG-Nachrüstung nicht möglich! Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 7 ENDE Blendenkombi 2		
3	1,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1245,0 mm Höhe: 1310,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Führungsschiene Rechts: 58x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 8		
4	1,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
5	1,00 Stk			Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1245,0 mm Höhe: 1310,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Führungsschiene Rechts: 58x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne		
				Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 ISG: ISG-ES: RAL 7016HR ES-Bürste: innen 45° ISG-Höhe: 1310,0mm ISG-Typ: schwarz Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 9		
				KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 995,0 mm Höhe: 1310,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Führungsschiene Rechts: 58x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne		
6	1,00 Stk			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 10		
				KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1225,0 mm Höhe: 1310,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Führungsschiene Rechts: 58x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne		
				Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 8 ANFANG Blendenkombi 7		
7.1	1,00 Stk			KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1268,0 mm Höhe: 1310,0 mm Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt		
				Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
7.2	1,00 Stk		ISG: ISG-ES: RAL 7016HR ES-Bürste: innen 45° ISG-Höhe: 1310,0mm ISG-Typ: schwarz Extras: KZB: 1xgebogen Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 12 KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1267,0 mm Höhe: 1310,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Führungsschiene Links: 80x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 5m schwarz Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 ISG: ISG-ES: RAL 7016HR ES-Bürste: innen 45° ISG-Höhe: 1310,0mm ISG-Typ: schwarz Extras: KZB: 1xgebogen Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 12		
7.3	1,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 650,0 mm Höhe: 1310,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Führungsschiene Links: 80x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x52K_15 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (Cherubini P&P Short 6/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 ISG: ISG-ES: RAL 7016HR ES-Bürste: innen 45° ISG-Höhe: 1310,0mm ISG-Typ: schwarz Extras: KZB: 1xgebogen Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,71W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40dB (Panzer unten), 36dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38dB (Panzer unten), 34dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 12 ENDE Blendenkombi 7		

Dieser Auftrag entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.